MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Bolis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

***VISION:** "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

ACTA DE VISITA TÉCNICA

LPN N° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA Y MAQUINARIAS VIALES – PLURIANUAL" ID 435451.

INSPECCIONES Y PRUBAS DE MAQUINARIAS – PAMPEIRO S.A.

En fecha 02 de enero del año 2024, se presenta en la Municipalidad de Caacupé el Señor Julio Rodríguez por parte de la Firma PAMPEIRO S.A. con RUC 80005544-6 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente el siguiente apartado.

- ***INSPECCIONES Y PRUEBAS**: En el momento de la Entrega, se realizarán las Inspecciones y Pruebas por los técnicos de la Municipalidad de Caacupé, a fin de garantizar el cumplimiento con las especificaciones técnicas para proceder a la recepción de los bienes.*

			PAMPEIRO S.A.			INSPECCIIONES Y PRUEBAS S/ EETT	
Nº ITEM	DESCRIPCION DELBIEN O SERVICIO	Unidad	Cantidad	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE
6	Compresor de Aire 175cfm con Martillete y Accesorios	UNIDAD	1	CHICAGO PNEUMATIC	CHINA		
9	Regador de Emulsion.	UNIDAD	1	SR	BRASIL		
13	Maquina para pintura en frio y señalizacio Vial	UNIDAD	1	HILARIO	BRASIL		

Habiendo realizado las verificaciones y Pruebas de las siguientes maquinarias, se procede a emitir el presente acta siendo las 14:00 hs. Para lo que hubiere lugar.

PAMPEIRO S.A.

SR. JULIO RODRIGUEZ - EMPRESA PAMPEIRO S.A.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

***MISION:** "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

Escaneado con CamScanner

ITEM 6- Compresor de Aire 175cfm con Martillete y Accesorios

Compresor de aire facil de operar hasta en las circunstancias mas exigentes.

Marca		Especificar
Modelo		Especificar
Procedencia		Especificar
Año		2022 en adelante
Estado		Nuevo, sin uso
Caracteristicas Tecnicas		
Presion (minima)	Bar	7
Flujo Libre efectivo	m3	5
Rotacion del motor (minimo/maximo)	rpm	1852/3000
Volumen de aceite (maximo)	Lts	8
Temperatura ambiente (maximo)	°C	50
Salida de aire comprimido (minimo)	G	3x ¾"
Especificaciones del Motor		
Marca		Especificar
Modelo		Especificar
Tipo de combustible		Diesel
Potencia (minima)	Hp	45
Volumen de aceite (maximo)	Lts	5.5
Capacidad de tanque (minimo)	Lts	60

45.

Escaneado con CamScanner

Dimensiones y Peso		
Longitud (minima)	mm	2700
Ancho (minimo)	mm	1350
Altura (minima)	mm	1350
Peso operativo (minimo)	mm	750
Caracteristicas Varias y Martillete		
Autonomia de 8 horas.		SI
Montado sobre un solo eje.		SI
Panel de control simple y facil de operar.		SI
Carenado de metal resistente a la corrosion.		SI
Tanque de combustible en resistente polietileno.		SI
Remolcable facilmente.		SI
Facil acceso al mantenimiento.		SI
Bajo consumo de combustible		SI
Pico soplador de de 1600 mm (minimo)		SI
Martillo de 30 Kg (minimo)		SI
Consumo de aire 69 Pcm (maximo)		SI
Presion de trabajo 7 bares (minimo)		SI
Manguera de Aire - 3/4" x 10 mts 300PSI (minimo)		SI
Comprimiento 678 mm (minimo)		SI
Impactos g/min 1130 (minimo)		SI

Escaneado con CamScanner

Herramienta hexagonal 32x160 mm (minimo)		SI
Cincel punta conica hexagonal 1.1/4 Pulg.		SI
Largo total del Cincel : 630 mm (minimo)		SI

ITEM 9- Regador de Emulsion		
Utilizado para pavimentaciones asfalticas, recapados, bacheo.		
Tanque regador de asfalto construido en chapa de acero al carbono, deberá poseer aislamiento térmico en lana de vidrio de alta performance y revestido de chapa de acero Inoxidable.		
Marca		Especificar
Modelo		Especificar
Procedencia		Especificar
Año		2023 en adelante
Estado		Nuevo, sin uso
Dimensiones del tanque de 2000 Litros		
Largo	mm	4950 (+/- 10%)
Ancho	mm	2200 (+/- 10%)
Altura	mm	2300 (+/- 10%)
Estructura del chasis.		
Estructura de la viga en U laminada en 3´´	//	Si
Montado sobre eje rígido con acero de alta resistencia.	//	Si

Escaneado con CamScanner

Tira remolque con sistema de anclaje de fácil operación.	//	Si
Dos ejes con rodado simple de aro 16´´	//	Si
Una zapata mecánica tipo sin fin ubicado en la barra de tir	//	Si
Sistema de aplicación.		
Aplicación manual a través de una lanza de 2 metros en bronce de ¾ de 2 vías y boquilla de aspersión.	//	Si
Manguera de ¾ de dos tramos de 3 metros cada uno (total de 6 metros).	//	Si
Tanque de estructura		
Capacidad de 2000 litros.	//	Si
Construido en acero al carbono de 10 ASTM A-36, con 3,35mm de espesor.	//	Si
Lana de vidrio como aislamiento y 50 mm de aspersión.	//	Si
Acabado exterior pulido con chapa de acero inoxidable de 0,8 mm.	//	Si
Boca de ingreso de 500 mm (+/- 10%).	//	Si
Sistema de calefacción a GLP		
Un quemador de alta presión con encendido por chispa eléctrica.	//	Si
Una serpentina en tubo de 3´´ diámetro.	//	Si
Sistema de descarga de gases del sistema de calentador de la emulsión por medio de chimenea.	//	Si
Soporte para 2 garrafas de Gas – una para 13 kilos y otro entre 45 a 50 kilos.	//	Si

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Bolis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

***VISION:** "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

Sistema de Bombeo.		
Bomba a engranajes de 2'' accionado por un embrague acoplado al motor estacionario.	//	Si
Sistema de carga de la emulsión.		
Carga por gravedad a través de la boca de ingreso.	//	Si
Limpieza.		
Sistema de limpieza con diesel	//	Si
Capacidad del tanque - 30 litros.	//	Si
Unidad de energía del sistema.		
Por medio de motor a diesel estacionario de 4 tiempos y 7 hp. de potencia.	//	Si
Encendido manual o automático.	//	Si
Tanque de combustible entre 3.5 y 5 litros.	//	Si
Soldadura		
Soldadura eléctrica con electrodos de alta resistencia que atienda estrictas normas de seguridad como ser ABNT/ASME IX EPS001/09 o similares.	//	Si
Control de temperatura		
Sistema de control con termómetro de 0 ° a 300 ° C.	//	Si
Guardabarros.		
Guardabarros en chapa de acero.	//	Si
Señalización.		
Conjunto de cintas reflectivas laterales y traseras	//	Si

***MISION:** "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

Escaneado con CamScanner

Accesorios		
Conjunto de soportes para chapas de identificación.	//	Si
Regla de medición de nivel de emulsión asfáltica.	//	Si
Manual de operación para mantenimiento preventivo emitido por el fabricante.	//	Si
Catalogo de piezas de reposición emitido por el fabricante.	//	Si

ITEM 13- Maquina para pintura en frío y señalizacion Vial	
El equipo deberá estar preparado para ser usado en trabajos de tramos de avenidas, complejos deportivos, estacionamientos y complemento de trabajo de otras máquinas. Deberá poseer arranque manual o automático; y contar con un tanque de acero de alta resistencia con capacidad para 40 litros de pintura como mínimo; pudiendo trabajar con pintura a base de agua. También deberá contar con 10 metros de doble manguera para aire y pintura.	
	Especificar
Modelo	Especificar
Procedencia	Especificar
Estado	Nuevo, sin uso

Escaneado con CamScanner

Especifiaciones tecnicas minimas	
La autonomía del equipo deberá ser de aproximadamente 150m2 de pintura.	Si
Motor a gasolina de 6HP como mínimo.	Si
Arranque manual o automático	Si
Compresor de aire de 20PCM como mínimo.	Si
Chasis electrosoldado en tubos de acero como mínimo.	Si
Deberá contar como mínimo con una pistola manual de mango largo para pintar guías, franjas peatonales, postes, muros y una pistola mecánica para líneas de asfalto.	Si
Deberá contar como mínimo con un tanque para pintura de cuarenta (40) litros, construido en acero de alta resistencia; además deberá contar con un control de presión por manómetros.	Si
Deberá contar con agitador accionado por sistema manual como mínimo.	Si
Deberá contar como mínimo con manómetros de alta presión, sumergido en glicerina para aumentar la vida y la precisión de la misma.	Si
Deberá contar como mínimo con una válvula de seguridad para drenaje y retención.	
Deberá contar como mínimo con una válvula reguladora de presión.	Si

Escaneado con CamScanner