Asunción, 28 de noviembre de 2012

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2012 "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MINGA GUAZU". ID Nº 242.244

ADENDA Nº 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION I DATOS DE LA LICITACION

Se modifica la fecha y hora de presentación y apertura de ofertas, quedando como sigue:

Presentación y Apertura de Ofertas

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Ministerio de Justicia y Trabajo Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Número del Piso/Oficina: 2do. piso Ciudad: Asunción, Paraguay

Código postal: No aplica

La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 05 de diciembre de 2012

Hora: 07:45

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos Número de Piso/Oficina: 2do. piso Ciudad: Asunción, Paraguay

Fecha: 05 de diciembre de 2012

Hora: 08:00

SECCION III – ALCANCE DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los Postes de Hº Aº de 0.15x3.50, 15x3.50 mts. de altura. La altura del poste debe sede 2.90

metros.

Los Postes de Hº Aº serán construidos en sitio de obra y deben llevar 4 varillas 6 y estribos con alambrón de 4,5 cada 15 cm.

El Hº en masa será preparado con piedra triturada 5ta._ cemento, arena triturada, agua dosificada 1:2:4.

Los postes tendrán varillas o pedazos de hierro soldados en su base que servirán como amarre en el cimiento.

Los postes estarán hincados sobre cimiento de piedra bruta colocada cada 2,50 mts.

El alambrado estará amarrado al poste mediante abrazaderas metálicas.

El poste en su parte superior estará coronado por 5 hilos de alambre de púas.

El portón vehicular será instalado por dos pilares de Hª Aª de 20x20 con sus respectivas bases.

Los portones vehiculares con un ancho de 3.50 mts. que serán divididos en dos hojas de 1,75 mts. y una altura de 2,50 mts.

El portón contará con bastidores de caños galvanizados de 2" en su marco y tendrá cruces de ángulos caños galvanizados de 1", el alambre tejido de Nº 10, malla de 2,5"

El portón peatonal tendrá 1,20 de ancho por 2,50 de altura, marco de hierro galvanizado de 2" en el medio un caño galvanizado de 1", alambre de tejido Nº 10, malla de 2,5".

Los portones irán con pasadores y porta candados. El portón vehicular tendrá pasador de sujeción en su parte inferior.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
U.O.C.

MYRIAN RODRIGUEZ
U.O.C. CONVOCANTE