ADENDA N° 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

N° 23/2014

"Suministro,Montaje y Puesta en Servicio de de Barrera vehicular profesional Automatizada y control de acceso vehicular y Personal en sede Central"

ID: 283082

Asunción, 06 de noviembre de 2014.-

AL OFERENTE

Señor(es):

Con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 23/2014 *"Suministro, montaje y Puesta en Servicio de Barrera vehicular profesional Automatizada y control de acceso vehicular y Personal en sede Central"* favor tener en cuenta para la elaboración de sus ofertas, los siguientes puntos:

1.) Sustituir la Pág. 13 por la Pág. 13 y la Pág. 14 por la Pág. 14 de la Sección III-Suministros Requeridos (Especificaciones Técnicas). Ítem 1 y 2

2.) El calendario queda redactado de la siguiente manera:

Consultas	11/11/2014 hasta las 10:00hs
Presentación de Sobres	17/11/2014 hasta las 08:00hs
Apertura de sobres	17/11/2014 a las 08:30 hs

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Subgerencia de Contrataciones

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

PUNTO 1.

3.1.3 Provisión e instalación de cerraduras magnéticas conforme plano anexo.
3.1.4 Limpieza y retiro de materiales restantes de la zona de trabajo.

3.2. Deberá preverse todos los materiales y ejecución de todos los rubros necesarios para la buena terminación de los trabajos, que aunque estén o no expresamente establecidos en la Planilla de Precios y Especificaciones Técnicas, se consideren como complemento lógico de los trabajos estipulados, para la correcta, confiable y puesta en servicio de los equipos.

ITEMS	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUMINISTRO DE BARRERA VEHICULAR PROFESIONAL, AUTOMATIZADA Y CONTROL DE ACCESO VEHICULAR Y PERSONAL EN SEDE CENTRAL		
1.	**Barrera Vehicular Profesional Automatizada**	Medidas Generales en milímetros Velocidad > 1.5 seg. con 50 Hz (con brazo hasta 3 m.) Largo de brazo de: 1 a 12 metros Servicio: 3.000 ciclos/día Mantenimiento: solo revisión cada 500.000 ciclos Con U.P.S. opera hasta 30 ciclos completos Brazo circular de aluminio extruido (dureza Wesber 11) Cobertura anti UV de PVC (flexible) Acolchado de brazo en espuma de polietileno (color blanco) Apliques rojos reflectivos Motor monofásico Tensión de alimentación: 2 x 220 V, consumo: 280 W Tensión de comando: 2 x 220 V Señales secas para indicar la posición del brazo Gabinete en pintura poliéster para intemperie Zafe de brazo (para cortes de energía y embestidas) Brazo flotante (para evitar aplastamientos) Anclaje con registro para nivelación Regulación de posición del brazo Caja interna para cubrir el circuito eléctrico UPS Rango de temperatura de funcionamiento: de -5°C a 60°C Viento máximo admisible en cualquier dirección: 50 km/h con posibilidad de elevación a 150 km/h La provisión e instalación de la Barrera Vehicular deberá incluir 10 unidades de CONTROL REMOTO para su Activación.
2	**Reloj Biométrico con Servidor de Sistema**	Pantalla: Color TFT 3.5" 320x240 Teclado: 29 teclas Capacidad: 8.000 huellas digitales, 200.000 registros Algoritmo: FRR de 0.01%, FAR de 0.0001% Verificación: 1:N (3.500 huellas en 1 segundo) Peso: Dispositivo 0.5 Kg como minimo. Dimensiones: 21x15,7x5 cm como minimo.
		Gabinete tipo torre, de la misma marca que monitor y teclado Procesador: Nro de Núcleos: 4 7 hilos, Velocidad de reloj 3.1 GHz Max Turbo Frecuencia 3,8 Ghz. Cache 6 MB. Relación Bus/Núcleo 25 DMI de 5 GT/s; Conjunto de Instrucciones 64-Bit Extensiones del Conjunto de Instrucciones AVX Litografía 22 nm Max; TDP 55 W 32 GB DDR3 SDRAM at 1333MHz; ampliable 500GB Serial ATA Hard Drive 7200RPM, 8MB Cache Controlador SAS Instalado, con soporte RAID 5 Lector grabador Óptico Combo IDE CD-RW/DVD Rom Drive Mouse óptico USB de la misma marca del equipo

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Subgerencia de Contrataciones

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

P.A.

		Tarjeta AGP o PCI Express de 516 Mbytes como mínimo. Adaptador de red doble Ethernet 10/10/1000 Gbps Dual Port Server Adapter 4 (cuatro) en total o más ranuras PCI, Ranuras PCI Express 6 puertos USB en total (2 frontales, 2 posteriores); 2 puertos USB internos Teclado Español, de la misma marca de CPU y Monitor, conexión USB.- La provisión e instalación de los Relojes Biométricos deberá incluir 100 unidades de TARJETAS MAGNETICAS para el Control de acceso de funcionarios. Fuente de alimentación redundante de 500W como máximo, 220V/50Hz.- con doble cable de alimentación LCD de 17" con conector VGA. De la misma marca que teclado y CPU.- Windows Server 2008 R2, Ultima Versión, preinstalado, con Licencia Original.- Certificación: Diseño, Fabricación y ensamblaje con Normas de calidad ISO 9001 y/ 9000 o similares del equipo completo. Garantía: Garantía de 3 (tres) años ; Tipo de Garantía: Provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslados incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para software y hardware. Tipo de Servicio: Reposición o reparación del equipo en sitio de la ANNP en un tiempo no mayor a 48 horas de respuesta. En caso que el equipo no pueda ser reparado en el lugar, deberá ser retirado para reparación con el plazo máximo para la reposición en funcionamiento del mismo de 15 días calendario. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo de reemplazo, que será devuelto contra entrega del equipo perteneciente a la ANNP. La carta de garantía deberá ser dirigida a la convocante y legalizada. Soporte Técnico: Para garantizar a la institución, el oferente deberá contar con un mínimo de 2 (dos) Técnicos Certificados por el fabricante de la marca ofertada y esto deberá ser comprobada por la misma con certificados de capacitación, currículum. Fabricación: Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados. Observación: Cualquier mención u orientación a marcas, serán tomadas a modo de referencia y que el hecho de no traer dichas marcas no será motivo de descalificación.
3	**Cerradura Magnética-Implementacion del Sistema – Cableado estructurado**	Acabado en aluminio anodizado (US 28) Voltaje dual: 12 o 24 VCC (selectivo) Sin residuos de magnetismo Soporte para montar ajustable. Protección "surge" MOV. Incluir material completo para montaje por instalación típica. Soporte "Z". Cara de la placa desprendible.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Subgerencia de Contrataciones

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP