ADENDA N° 01

FECHA: 08 de febrero de 2018

POR ESTE MEDIO SE COMUNICA A TODOS LOS OFERENTES, la Adenda N° 01 realizada sobre los documentos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2018 "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"

DONDE DICE

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Item	Descripción del Bien	Presentación	Especificaciones Técnicas
1	Aceite Hidráulico 68	**Baldes de 20lts. mínimo**	• Excelente demulsibilidad. • Propiedad anticorrosiva. • Muy buen control contra la herrumbre. • Control eficaz de espuma. • Efectiva protección contra el desgaste. • Bajo punto de escurrimiento, especialmente en los grados ISO 32, ISO 46 e ISO 68. • Excelente desempeño en el ensayo de oxidación ASTM D-943
2	Aceite 15W40 para motor	**Baldes de 20 lts. mínimo**	Clasificación API de servicio: SN Gravedad, API: 30,2 Gravedad específica: 0,8750 Punto de fluidez, °C (°F): -30(-22) Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92: 237(459) Viscosidad cSt @40°C: 108.1 cSt @100°C: 14,9 CCS, cP: 5369@-20C MRV, cP: 19800@-25°C Índice de viscosidad: 143 Conservación de recursos: NO
3	Grasas	**Balde de 18Kg.. mínimo**	• Mayor resistencia al agua que las grasas de litio convencional. • Rango de temperatura de trabajo, −10°C a 130°C. • Protección anticorrosiva y antidesgaste. • Excelente adhesividad. Permitiendo mayores intervalos de relubricación. • Alta capacidad sellante. • Menores costos de relubricación y mantenimiento. • Excelente bombeabilidad.

Sonia Bernal
Jefa U.O.C.

4	Aceite 2T	**Botella de 1lts. mínimo**	• Fácil miscilidad con gasolina. • Rápido arranque del motor en frío. • Proteger el pistón y cilindros del motor contra el desgaste por rayado. • Mantener limpias las lumbreras del escape ayudando a conservar la potencia del motor.

2. Plan de Entrega (Bienes)

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Aceite Hidráulico 68	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
2	Aceite 15w40 para motor	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
3	Grasas	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
4	Aceite 2T	1.000	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta el 31/12/2018**

3. Plan de Entrega (Servicios)

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	GASOIL DIESEL TIPO III	357.381	LITROS	BOCA DE EXPENDIO	**Será retirado por cupos según la necesidad DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO**
2	NAFTA RON 95	30.000	LITROS	BOCA DE EXPENDIO	**Será retirado por cupos según la necesidad DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Lic. Sonia Bernal
Encargada U.O.C.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será *[indicar el número en caso que sea diferente al establecido en la cláusula 28.3 de las CGC]* días. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): *[indicar el (los) nombre(s) del (los) lugar(es)]*
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: *[indicar el número]* días.

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

4. Especificaciones Técnicas

Item	Descripción del Bien	Presentación	Especificaciones Técnicas
3	Aceite Hidráulico 68	**Baldes de 20lts. mínimo**	• Excelente demulsibilidad. • Propiedad anticorrosiva. • Muy buen control contra la herrumbre. • Control eficaz de espuma. • Efectiva protección contra el desgaste. • Bajo punto de escurrimiento, especialmente en los grados ISO 32, ISO 46 e ISO 68. • Excelente desempeño en el ensayo de oxidación ASTM D-943
4	Aceite 15W40 para motor	**Baldes de 20 lts. mínimo**	Clasificación API de servicio SN Gravedad, API 30,2 Gravedad específica 0,8750 Punto de fluidez, °C (°F) -30(-22) Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92 237(459) Viscosidad cSt @40°C 108.1 cSt @100°C 14,9 CCS, cP 5369@-20C MRV, cP 19800@-25°C Índice de viscosidad 143 Conservación de recursos NO
5	Grasas	**Balde de 18Kg.. mínimo**	• Mayor resistencia al agua que las grasas de litio convencional. • Rango de temperatura de trabajo, –10°C a 130°C. • Protección anticorrosiva y antidesgaste. • Excelente adhesividad. Permitiendo mayores intervalos de relubricación. • Alta capacidad sellante. • Menores costos de relubricación y mantenimiento. • Excelente bombeabilidad.

MUNICIPALIDAD CAAGUAZU UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Sonia Ibarra
Encargada U.O.C.

6	Aceite 2T	**Botella de 1lts. mínimo**	• Fácil miscilidad con gasolina. • Rápido arranque del motor en frío. • Proteger el pistón y cilindros del motor contra el desgaste por rayado. • Mantener limpias las lumbreras del escape ayudando a conservar la potencia del motor.

5. Plan de Entrega (Bienes)

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	GASOIL DIESEL TIPO III	357.381	LITROS	BOCA DE EXPENDIO	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
2	NAFTA RON 95	30.000	LITROS	BOCA DE EXPENDIO	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
3	Aceite Hidráulico 68	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
4	Aceite 15w40 para motor	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
5	Grasas	100	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta El 31/12/2018**
6	Aceite 2T	1.000	UNIDAD	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	**Según la necesidad hasta el 31/12/2018**

6. Plan de Entrega (Servicios)

NO APLICA

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será *de acuerdo a lo establecido en la cláusula 28.3 de las CGC]* días. Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será: *MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÙ*
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: ***1 día hábil a partir de la notificación***.

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Sonia Benítez
Encargada U.O.C.