Asunción, 16 de mayo de 2012.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/12
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA PAC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (ID.: 236.626)"

Circular Nº 1

Consulta 1

LOTE 1

ITEM 1

a. SERÍA POSIBLE ESPECIFICAR EL TIPO DE GUÍAS METÁLICAS PARA EL PORTA TECLADO?
b. LAS PERFORACIONES PARA CABLES DEBERÁN CONTAR CON EL PASACABLES DE PVC?
c. PUESTO QUE LA MELAMINA REFIERE AL REVESTIMIENTO PERO NO ESPECIFICA EL MATERIAL A UTILIZAR, DE QUE TIPO DEBERÁN SER FABRICADOS LOS ESCRITORIOS?

Respuesta 1

a. Todos los porta teclados deberán poseer guías telescópicas
b. Todas las perforaciones para cables deberán contar con el pasa cables de PVC con su respectiva tapa
c. Todos los escritorios deberán ser fabricados con placas de aglomerado de madera (MDP o MDF) , recubiertos con melamina.

Consulta 2

LOTE 1

ITEM 2

a. SERÍA POSIBLE ESPECIFICAR EL TIPO DE GUÍAS METÁLICAS PARA EL PORTA TECLADO?
b. LAS PERFORACIONES PARA CABLES DEBERÁN CONTAR CON PASACABLES DE PVC?
c. PUESTO QUE LA MELAMINA REFIERE AL REVESTIMIENTO PEOR NO ESPECIFICA EL MATERIAL A UTILIZAR, DE QUÉ TIPO DEBERÁN SER FABRICADOS LOS ESCRITORIOS?

Respuesta 2

a. Todos los porta teclados deberán poseer guías telescópicas
b. Todas las perforaciones para cables deberán contar con el pasa cables de PVC con su respectiva tapa
c. Todos los escritorios deberán ser fabricados con placas de aglomerado de madera (MDP o MDF) , recubiertos con melamina.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL II
REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA
MINISTERIO DE HACIENDA
2014/BL-PR

Asunción, 16 de mayo de 2012.

Consulta 3

LOTE 1

ITEM 3

a. SERÍA POSIBLE ESPECIFICAR EL TIPO DE GUÍAS METÁLICAS PARA EL PORTA TECLADO?
b. LAS PERFORACIONES PARA CABLES DEBERÁN CONTAR CON PASA CABLE DE PVC?
c. PUESTO QUE LA MELAMINA REFIERE AL REVESTIMIENTO PERO NO ESPECIFICA EL MATERIAL A UTILIZAR, DE QUE TIPO DEBERÁN SER FABRICADOS LOS ESCRITORIOS?

Respuesta3

a. Todos los porta teclados deberán poseer guías telescópicas
b. Todas las perforaciones para cables deberán contar con el pasa cables de PVC con su respectiva tapa
c. Todos los escritorios deberán ser fabricados con placas de aglomerado de madera (MDP o MDF), recubiertos con melamina.

Consulta 4:

LOTE 1

ITEM 6

a. SERÍA FACTIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES ESTANTES INTERIORES PARA HABILITAR UN NIVEL ADICIONAL PARA ARCHIVOS?
b. PUESTO QUE LA MELAMINA REFIERE AL REVESTIMIENTO PERO NO ESPECIFICA EL MATERIAL A UTILIZAR, DE QUE TIPO DEBERÁN SER FABRICADOS LOS ESCRITORIOS?

Respuesta 4:

a. No es solo factible la implementación de tres estantes interiores , sino que es lo necesario para la optimización del mueble.
b. Todos los escritorios deberán ser fabricados con placas de aglomerado de madera (MDP o MDF), recubiertos con melamina.

Consulta 5

LOTE 1

ITEM 7

a. PUESTO QUE LA MELAMINA REFIERE AL REVESTIMIENTO PERO NO ESPECIFICA EL MATERIAL A UTILIZAR, DE QUE TIPO DEBERÁN SER FABRICADOS LOS ESCRITORIOS?

Respuesta 5

a. Todos los escritorios deberán ser fabricados con placas de aglomerado de madera (MDP o MDF), recubiertos con melamina.

Asunción, 16 de mayo de 2012.

Consulta 6

LOTE 2

ITEM 1,2 Y 3

a. DE QUE COLOR SERÁN LOS CRISTALES?

Respuesta 6

a. Todos los cristales deberán ser color bronce.

Consulta 7

LOTE 2

ITEM 4 Y 5

a. DE QUÉ COLOR DEBERÁN SER LOS CRISTALES?
b. QUÉ TIPO DE PLOTEADOS SERÁN UTILIZADOS?

Respuesta 7

a. Todos los cristales deberán ser color bronce.
b. Serán utilizados ploteados tipo esmerilado

Consulta 8

LOTE 3

ITEM 1

a. SE RECOMIENDA EN LA ACTUALIDAD ESPUMA INYECTADA PARA ÉSTE TIPO DE PRODUCTOS, TANTO PARA LOS ASIENTOS COMO RESPALDOS, FAVOR ESPECIFICAR.

Respuesta 8

a. La espuma que se deberá proveer tanto para los asientos como para los respaldos deberá ser espuma inyectada.

Consulta 9

LOTE 3

ITEM 2

a. LA ESPUMA INYECTADA REFIERE A LOS ASIENTOS Y RESPALDOS? FAVOR ESPECIFICAR
b. QUE TIPO DE TERMINACIÓN DEBERÁN TENER LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE ACERO?

Respuesta 9

a. La espuma que se deberá proveer tanto para los asientos como para los respaldos deberá ser espuma inyectada.
b. Las estructuras y materiales de acero deberán tener terminación de pintura epoxi bicapa horneada color negro.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL II
REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y BIENESTAR
MINISTERIO DE HACIENDA
2014/BL-PR

Asunción, 16 de mayo de 2012.

Consulta 10

LOTE 3

ITEM 3

a. LA ESPUMA INYECTADA REFIERE A LOS ASIENTOS Y RESPALDOS? FAVOR ESPECIFICAR
b. QUE TIPO DE TERMINACIÓN DEBERÁN TENER LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE ACERO?

Respuesta 10

a. La espuma que se deberá proveer tanto para los asientos como para los respaldos deberá ser espuma inyectada.
b. Las estructuras y materiales de acero deberán tener terminación de pintura epoxi bicapa horneada color negro.

Consulta 11

LOTE 3

ITEM 4

a. QUE TIPO DE ESPUMA DEBERÁN UTILIZAR LOS ASIENTOS Y RESPALDOS? FAVOR ESPECIFICAR
b. CUANTAS RUEDAS DEBERÁN TENER?
c. QUE TIPO DE MATERIAL DEBERÁN UTILIZAR LOS APOYABRAZOS?
d. QUE TIPO DE TERMINACIÓN DEBERÁN TENER LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE ACERO?

Respuesta 11

a. La espuma que se deberá proveer tanto para los asientos como para los respaldos deberá ser espuma inyectada.
b. Las sillas deberán tener 5 ruedas sujetas a una base de acero en estrella de cinco puntas.
c. Los apoyabrazos deberán ser ajustables, con base metálica y envolvente plástico.
d. Las estructuras y materiales de acero deberán tener terminación de pintura epoxi bicapa horneada color negro.

Consulta 12

LOTE 3

ITEM 6

a. LA ESPUMA INYCTADA REFIERE A LOS ASIENTOS Y RESPALDOS? FAVOR ESPECIFICAR
b. DEBERÁ CONTAR CON UN APOYA BRAZOS ADICIONAL? EN EL CASO, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL PRODUCTO CONTARÁ CON UN PUPITRE REBATIBLE Y GENERARÁ INCOMODIDADES
c. QUE TIPO DE TERMINACIÓN DEBERÁN TENER LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE ACERO?

Asunción, 16 de mayo de 2012.

Respuesta 12

a. La espuma que se deberá proveer tanto para los asientos como para los respaldos deberá ser espuma inyectada.
b. La silla con pupitres no deberá necesariamente contar con apoyabrazos adicional, basta con que lo tenga del lado en que apoya el pupitre.
c. Las estructuras y materiales de acero deberán tener terminación de pintura epoxi bicapa horneada color negro.

Consulta 13

a. MEDIDAS DE LAS MAMPARAS QUE SOLICITAN EN LE LOTE Nº 2 ESPECIFICAMENTE EN LA MEDIDA DE ANCHOS PARA QUE SE PUEDA COTIZAR.

Respuesta 13

a. Todas las mamparas excepto en las que se especifica que son separadoras de boxes, tienen como estructura armazones metálicos, los cuales deben ser de 5 cm. de espesor, el ancho en el resto de la mampara es solo el correspondiente al espesor del vidrio especificado.

Carlos Noguera
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEP/PROFOMAF Unidad Ejecutora de Programas

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL II
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
MINISTERIO DE HACIENDA
2014/BL-PR