PLANILLAS ADJUNTAS DE LAS EETT.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION

ESTACION DE SERVICIOS "CURUGUATY"

10-MOVIMIENTO DE SUELOS Y COMPACTACION SUBRASANTE:

Relleno del terreno hasta la cota de la nueva ruta

SUELO PARA RELLENO	
Material	Especificación
Tipo de suelo	A-2-4
Limite liquido (LL)	40 max.
Indice de Plasticidad (IP)	10 max.
% humedad (estimado)	9/10%
Densidad (aproximado)	1900-2100 kg/m3
% compactacion del Proctor T180	95%
Espesor de camadas a compactar	30 cm
Ultima camada superior: usar A-2-4 con suelo-cemento al 4%	
OBS: * Realizar estudios específicos con material a ser utilizado en el sitio de obra	

11.1-ESTRUCTURA DE HORMIGO ARMADO (H°A°):

Descripcion	Hs para desencofrar
Encofrado para cimientos	24
Moldes laterales /Paredes /Columnas y Pilares	72

11.2-PAREDES Y PANELES

Tipo de manposteria	Mts
Mampostería de elevación	0,3
Mampostería de elevación	0,15

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION

ESTACION DE SERVICIOS SALTO DEL GUAIRA

10-MOVIMIENTO DE SUELOS Y COMPACTACION SUBRASANTE:

Relleno del terreno hasta la cota de la nueva ruta

SUELO PARA RELLENO	
Material	Especificación
Tipo de suelo	A-2-4
Limite liquido (LL)	40 max.
Indice de Plasticidad (IP)	10 max.
% humedad (estimado)	9/10%
Densidad (aproximado)	1900-2100 kg/m3
% compactacion del Proctor T180	95%
Espesor de camadas a compactar	30 cm
Ultima camada superior: usar A-2-4 con suelo-cemento al 4%	
OBS: * Realizar estudios específicos con material a ser utilizado en el sitio de obra	

11.1-ESTRUCTURA DE HORMIGO ARMADO (H°A°):

Descripcion	Hs para desencofrar
Encofrado para cimientos	24
Moldes laterales /Paredes /Columnas y Pilares	72

11.2-PAREDES Y PANELES

Tipo de manposteria	Mts
Mampostería de elevación	0,3
Mampostería de elevación	0,15