TETÃ REMBIJOKUÁI SÃMBYHYHA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 01/2015

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 20
"ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA"
ID N° 292.198

Asunción, 23 de setiembre de 2015.

*Adenda al llamado para **"Adquisición de sistema de circuito cerrado de vigilancia"**, en ese sentido se modifica los siguientes puntos en la Carta de Invitación de la Contratación Directa (CD) ID Nº 292.198*

***FECHA TOPE DE CONSULTAS:** Se tendrá como fecha de tope para realizar consultas el día 25 de setiembre de 2015 a las 12:00 hs.*

Anexo B
Datos de la Contratación (DDLC)

Donde dice:

9. *Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al Castellano: No*

Debe decir:

9. *Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al Castellano: Si*

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos

1. Grabador Digital: 3 (tres)

Video/Audio Input	
Video compression	H.264
Video input	16-ch
Video input interface	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC self-adaptive
Audio compression	G.711u
Audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Two-way audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input)
Video/Audio Output	
HDMI / VGA output	1-ch, resolution:

	1080P: 1920×1080/60Hz; SXGA: 1280×1024/60Hz; 720P: 1280×720/60Hz; XGA: 1024×768/60Hz
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Frame rate	WD1 @ 8 fps; 4CIF / 2CIF @ 10 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
Video bit rate	32 Kbps ~ 3072 Kbps, or user defined (Max. 3072 Kbps
Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)
Audio bit rate	64 Kbps
Dual-stream	Support; Sub-stream @ CIF / QCIF
Stream type	Video, Video & Audio
Synchronous playback	16-ch
Hark disk	
SATA	1 SATA interface
Capacity	Up to 4TB capacity
External interface	
Network interface	1, RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Serial interface	1 RS-485 interface, half-duplex
USB interface	2, USB2.0
General	
Power supply	12 VDC
Consumption	El consumo será en función al equipo ofertado
Working temperature	-10 °C ~ +55 °C
Working humidity	10% ~ 90%
Chassis	Standalone 1U chassis
Dimensions (W × D × H)	--
Weight	--

TETÃ REMBIJOKUÁI SÁMBYHYHA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

2. Cámaras tipo Bala: 15 (quince)

Camera	
Image Sensor	1/3" DIS
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	976 (H) ∓ 496 (V)
Min. Illumination	0.2 Lux @ (F2.0 AGC ON) ,0 Lux with IR 0.2.Lux @ (F2.0,AGC ON),0 Lux with IR
Lens	--
Lens Mount	--
Angle Adjustment	--
Day & Night	IR cut filter with auto switch
Horizontal Resolution	700 TVL
Synchronization	Internal synchronization
Video Output	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC);
S/N Ratio	More than 46 dB como minimo
General	
Working Temperature/ Humidity	--
Power Supply	12 V DC ∓ 10%
Power Consumption	Max. 4 W (Max. 5W with IR cut filter on)
Ingress Protection	IP66
IR Range	Approx. 30 to 40 meters
Dimension	--
Weight	--

Presidencia de la República
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Nilda Duarte
Dirección Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública