Limpio, 8 de Junio de 2012.

Adenda Nº 1

Con relación a las especificaciones técnicas del presente llamado la intendencia municipal a creído conveniente la ampliación de las especificaciones técnicas a fin de que los potenciales oferentes puedan obtener más información y presentar una mejor oferta a efectos de tener unas mejores condiciones de los bienes solicitados, a continuación detalles de las especificaciones técnicas

Dice:

2- **Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes requeridos**

Toldo

- Dimensión 10m x 10m
- Desmontable
- Estructura de caño Metálico
- Cobertor de Plástico
- Cortina transparente de los 4 lados desmontables

Palco

- Escenario Desmontable
- Piso de Madera
- Toldo con Techo de 6x4 metros.
- 3 m de altura

Debe decir:

3- **Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes requeridos**

Toldo

- Dimensión 6m x 6m
- Toldo Desmontable

Estructura de caño Metálico:

- Las patas en caño redondo de 2.5 pulgadas, 1.60 mm de espesor, 3 mts de altura.
- Viguetas (vigas que van de un soporte a otro) en caño de 25x25mm, 1.20mm de espesor.
- Correas (soporte que viene de arriba de las viguetas) en caño de 25x25, 1.20 mm de espesor.
- La carpa en tela vinilica transparente máximo grosor, (tipo cartel), en 4 caídas de 4 caras.

Cobertor de Plástico

- Transparente para el toldo anterior citado, los cuales estarán con lonas transparentes 0.30 costurados en los bordes con lona vinilica, con inserción de ojalillos de metal y con ganchos para sujeción y perfil de caño redondo de 1 pulgada, cada cobertor contendrá sujetadores (cintos) en su parte superior para el sistema de recogimiento manual

Palco

- Escenario Desmontable
- Piso de Madera

Toldo con Techo de 6x4 metros x 3 mts de altura.

- Las patas en caño redondo de 2.5 pulgadas, 1.60 mm de espesor, 3 mts de altura.
- Viguetas (vigas que van de un soporte a otro) en caño de 25x25mm, 1.20mm de espesor.
- Correas (soporte que viene de arriba de las viguetas) en caño de 25x25mm, 1.20 mm de espesor.

Cobertor de Plástico

- Transparente para el toldo anterior citado, los cuales estarán con lonas transparentes 0.30 costurados en los bordes con lona vinilica, con inserción de ojalillos de metal y con ganchos para sujeción y perfil de caño redondo de 1 pulgada, cada cobertor contendrá sujetadores (cintos) en su parte superior para el sistema de recogimiento manual

Elisa Cañete Coronel
Encargada U.O.C.