CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 11 de setiembre de 2015.

Señores
OFERENTES
Presente

REF.: CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 19/2015 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA" ID Nº 290.558

ADENDA N° 03

Por medio de la presente se comunica las modificaciones a la Carta Invitación.

1. **Anexo C**

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

DONDE DICE

1.- Pizarra acrílica con pedestal Pizarra acrílica de 1,50 x 1,20 metros con marco de aluminio de 3 mm, de acuerdo al espesor, con acabado de primera y de perfil de aluminio en "U" para el colocado del fondo y el acrílico de color blanco. Porta tiza y borrador de aluminio fijados y asegurados de una longitud de 50 cm. Base estructural de fondo trupan de 8 mm. El marco de aluminio debe ser armado sobre la chapa acrílica mediante travesaños por remaches pop u otro tipo de anclaje fijo, que no dañen la superficie acrílica. La lámina acrílica debe ser lisa de una variedad de color blanco entero SIN CUADRÍCULA. Además asegurado al marco mediante pegamento y de igual manera al refuerzo, fondo trupan de 8 mm de espesor. El acabado de la porta tiza y borrador debe ser fijada en la parte inferior del marco construida en aluminio con un acabado de primera calidad. Con patas de metal sujetos a los costados. La imagen es meramente referencial. 
2.- Pizarra acrílica sin pedestal Pizarra acrílica de 1,50 x 1,20 metros con marco de aluminio de 3 mm, de acuerdo al espesor, con acabado de primera y de perfil de aluminio en "U" para el colocado del fondo y el acrílico de color blanco. Porta tiza y borrador de aluminio fijados y asegurados de una longitud de 50 cm. Base estructural de fondo trupan de 8 mm. El marco de aluminio debe ser armado sobre la chapa acrílica mediante travesaños por remaches pop u otro tipo de anclaje fijo, que no dañen la superficie acrílica. La lámina acrílica debe ser lisa de una variedad de color blanco entero SIN CUADRÍCULA. Además asegurado al marco mediante pegamento y de igual manera al refuerzo, fondo trupan de 8 mm de espesor. El acabado de la porta tiza y borrador debe ser fijada en la parte inferior del marco construida en aluminio con un acabado de primera calidad. La imagen es meramente referencial.


3 Máquina destructora de papel Ancho de boca 240mm; Tamaño de corte 3,8mm; Capacidad de hojas (70 grs.) 28; Nivel seguridad DIN 32757; Capacidad TARJETAS DE CREDITO; Capacidad CD´s/DVD´s; Capacidad DISQUETES; Volumen de la papelera 35 litros; Voltaje 110-230V; Start/Stop automático; Parada y señal luminosa de puerta abierta; Motor para funcionamiento 24 horas (en modo estándar); Protección térmica del motor. Garantía escrita 1 año.
4 Máquina encuadernadora Capacidad para Perforar 20 hojas por pasada; Formato 38 cms. (carta y oficio); 58 punzones redondos de 2mm; Regulación de profundidad de perforación de 4 posiciones; Perforadores y placas de acero inoxidable; Perforación horizontal con tope lateral; Estructura metálica; Encuadernaciones desde 2 hasta 500 hojas. Garantía escrita de 1 año.
5.- Plastificadora Calidad foto; Tiempo de calentamiento: 1 minuto; Velocidad prefijada: 1000 mm/min.; Control variable de temperatura; Tecnología de calentamiento cerámica; Tamaño máximo de documento: A3; Capacidad de Plastificado desde 42 hasta 250 micras por cara.; 4 Rodillos de plastificación; Cortador de film incorporado; Guía de papel; Certificación GS / TÜV / CE. Garantía escrita 1 año.
6.- Guillotina manual Capacidad de corte 40mm; Luz de corte 420 mm; Accionamiento cuchilla Manual; Cuchilla Acero endurecido con carbono; Protectores de seguridad; Ajuste de cuchilla; Ajuste milimétrico. Garantía escrita 1 año.

DEBE DECIR

1.- Pizarra acrílica con pedestal con las siguientes medidas mínimas requeridas: Pizarra acrílica blanca con marco de aluminio Reforzamiento en las esquinas y Base porta Borrador Medidas: 100cm x 150cm. La imagen es meramente referencial. 
2.- Pizarra acrílica sin pedestal con las siguientes medidas mínimas requeridas: Pizarra acrílica blanca con marco de aluminio Reforzamiento en las esquinas y Base porta Borrador Medidas: 100cm x 150cm.

La imagen es meramente referencial.
3.- Máquina destructora de papel con las siguientes medidas mínimas requeridas: Capacidad de la papelera: 4,5 galones Tipo de corte: Micro partículas Tamaño de la boca: 8,75 pulgadas Capacidad en hojas: 7 Velocidad: 60 Hojas por minuto Capacidad de Corte: papel tarjeta de crédito, grapas y cd Función de reverso del motor: disponible Características de Seguridad: Sistema SafeSense Sistema electrónico de arranque y parada. Otras Características: Ruedas deslizantes
4.- Máquina encuadernadora con las siguientes medidas mínimas requeridas: Encuadernadora por espiral de plástico o metálica, perfora 56 agujeros redondos con un paso de 4/1" Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Función de perforación e inserción de espiral: Manual, ancho de encuadernación: Folio apaisado 330 Capacidad de perforación: 18 Hojas 80 G/M2, espesor de cuadernacion: 40mm Dimensiones: 420 x 345 x 200 Peso 15kg.
5.- Plastificadora Plastificadora de oficina de alto rendimiento, con calidad fotográfica Tecnología de cuatro rodillo (2 calientes + 2 de presión) Sistema de prevención de atasco que permite abrir la máquina de forma fácil, cómoda y segura para extraer el documento en caso de atasco. Provista de indicadores luminosos y sonoros de funcionamientos, con tecla de retroceso.
6.- Guillotina manual Guillotina para papel, indicado para A4/B5/A5/B6/B7 12 Hojas de capacidad aprox. Corte preciso y fácil de usar con ajustador de medida y metal resistente.

Atentamente,

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CONATEL

LIC. MARIELA ALSINA
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones