COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 5 de marzo de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2013 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA – "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS Y ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICOS (DIO – PIGTAIL) Y HERRAMIENTAS" – ID 253784.

ADENDA Nº 10

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., en reunión de fecha 3 de marzo de 2014, según consta en el Acta N° 12, ha resuelto autorizar la introducción de modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en los siguientes puntos:

Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas - Lote 1 - Accesorios Ópticos y Eléctricos. LISTA DE BIENES.

Donde dice:

ACCESORIOS ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS
1	Pinza Crimpeadora RJ-45
2	Conector UTP-RJ 45
3	Cable UTP caja 305 metros
4	Patch Cord RJ-45 5m
5	Paneles de Parcheo para 24 puertos RJ45
6	Distribuidor óptico 36 pelos de fibra, rackeable (bandeja, peines, adaptadores, conectores FC)
7	Distribuidor óptico 48 pelos de fibra rackeable (bandeja, peines, adaptadores, conectores SC)
8	Caja de Terminación Óptica para 6 pelos
9	Adaptador SC/PC
10	Adaptador SC/FC
11	Patch Cord Óptico SC/PC-SC/PC fibra monomodo de 1m
12	Patch Cord Óptico FC/PC-FC/PC fibra monomodo de 1m
13	Patch Cord Óptico FC/PC-SC/PC fibra monomodo de 1m
14	Patch Cord Óptico FC/PC-LC fibra monomodo de 5 m
15	Patch Cord Óptico SC/PC-LC fibra monomodo de 5 m
16	Patch Cord Óptico FC/PC-LC fibra monomodo de 10 m
17	Patch Cord Óptico SC/PC-LC fibra monomodo de 10 m
18	Rack de 19" 42U
19	Ordenadores de Cables Ópticos y Eléctricos

Debe decir:

ACCESORIOS ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS
1	Pinza Crimpeadora RJ-45

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
GOC - Copaco S.A.

2	Conector UTP-RJ 45
3	Cable UTP caja 305 metros
4	***Patch Cord RJ-45 2m***
5	Paneles de Parcheo para 24 puertos RJ45
6	Distribuidor óptico 36 pelos de fibra, rackeable (bandeja, peines, adaptadores, conectores FC)
7	Distribuidor óptico 48 pelos de fibra rackeable (bandeja, peines, adaptadores, conectores SC)
8	Caja de Terminación Óptica para 6 pelos
9	Adaptador SC/PC
10	Adaptador SC/FC
11	Patch Cord Óptico SC/PC-SC/PC fibra monomodo de 1m
12	Patch Cord Óptico FC/PC-FC/PC fibra monomodo de 1m
13	Patch Cord Óptico FC/PC-SC/PC fibra monomodo de 1m
14	Patch Cord Óptico FC/PC-LC fibra monomodo de 5 m
15	Patch Cord Óptico SC/PC-LC fibra monomodo de 5 m
16	Patch Cord Óptico FC/PC-LC fibra monomodo de 10 m
17	Patch Cord Óptico SC/PC-LC fibra monomodo de 10 m
18	Rack de 19" 42U
19	Ordenadores de Cables Ópticos y Eléctricos

Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas - Lote 1 - Accesorios Ópticos y Eléctricos. c) REQUISITOS BASICOS.

Donde dice:

Ítems 6 y 7 - Distribuidor Óptico para conectores FC y SC.

Se debe ofertar dos tipos de Distribuidores Ópticos. Con terminaciones para conectores FC/PC y para Conectores SC/PC.
Los Distribuidores ópticos deben permitir 36 y 48 terminaciones para fibra monomodo 9/125.
Los Distribuidores Ópticos deben poder ser sujetado perfectamente y directamente a un rack de 19".
Debe ajustarse a las normas IEC/TIA/EIA.
Cada Distribuidor óptico debe ser suministrado con sus respectivos Pigtailes, charolas de empalmes y adaptadores correspondientes.

Ítem 8 - Caja de Terminación Óptica

Debe permitir la terminación de por lo menos 2 cables de fibra óptica.
Debe incluir su propia charola porta empalmes y Pigtailes del tipo Monomodo correspondiente.
Los conectores de los Pigtailes deben ser del tipo SC.
Deben ser montables a la pared

Ítems 9 y 10 - Adaptador SC/PC y SC/FC

Adaptadores de fibra óptica.

Debe decir:

Ítems 6 y 7 - Distribuidor Óptico para conectores FC y SC.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

Se debe ofertar dos tipos de Distribuidores Ópticos. Con terminaciones para conectores FC/PC y para Conectores SC/PC.
Los Distribuidores ópticos deben permitir 36 y 48 terminaciones para fibra monomodo 9/125.
Los Distribuidores Ópticos deben poder ser sujetado perfectamente y directamente a un rack de 19".
Debe ajustarse a las normas IEC/TIA/EIA.
Cada Distribuidor óptico debe ser suministrado con sus respectivos Pigtailes, charolas de empalmes y adaptadores correspondientes.
Los Distribuidores Ópticos para 36 pelos deberán ser Conectores FC (Simplex).
Los Distribuidores Ópticos para 48 pelos deberán ser Conectores SC (Dúplex).

Ítem 8 - Caja de Terminación Óptica

Debe permitir la terminación de por lo menos 2 cables de fibra óptica.
Debe incluir su propia charola porta empalmes y Pigtailes del tipo Monomodo correspondiente.
Los conectores de los Pigtailes deben ser del tipo SC.
Deben ser montables a la pared.
Deben alojar en su interior las conexiones de fibra óptica, tener 6 (seis) orificios de salida y espacio suficiente para soportar el mecanismo de fusión o empalme manual.
Debe alojar el excedente de fibra requerido al realizar los empalmes.
Debe incluir los mecanismos de fusión, los soportes correspondientes y un dispositivo para sujetar y ordenar el cable de fibra óptica sobre la caja.

Ítems 9 y 10 - Adaptador SC/PC y SC/FC (Además de lo ya incluido en la Adenda N° 7, se incluye):

Adaptadores de fibra óptica.
Los adaptadores deben ser SIMPLEX con tipo de pulido plano PC.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones