COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de marzo de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 1/2014 – "ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 PELDAÑOS EXTENSIBLES" – ID 254292.

ADENDA Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de la Compañía, en reunión de fecha 12 de marzo del corriente, según consta en el Acta Nº 13, ha resuelto autorizar la introducción de modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en el siguiente punto:

Sección III. Suministros Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas. 1.3. PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS.

Donde dice:

1.3. PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

- La escalera estará compuesta de 2 tramos, cada una equipada con 14 (catorce) peldaños, con flanche, adosados al riel con 8 remaches sólidos. Entre los tramos que tienen una longitud de 3,66 metros. Existirá un traslapo de 3" (914,4 mm) según disposiciones de la norma A.N.S.I.
- La longitud total extendida será de 6,40 metros y 7,60 metros respectivamente.
- Deberá contar con una cinta de amarre superior para sujeción al poste
- Los tapa rieles negros plásticos resistentes al golpe
- Los parantes laterales deben ser fabricados de fibra de vidrio reforzados y diseñados para la máxima estabilidad torsional.
- Los extremos deben estar protegidos con revestimiento de aluminio o policarbonato.
- Los peldaños deber ser de aleación de aluminio antideslizante. El conjunto peldaño-flanche deben estar unidos a los rieles con cuatro remaches por cada lado, deben ser redondos, de ranuración profunda, intercambiables y espaciados como mínimo 280 mm entre sí.
- El peldaño superior, de la sección volante de la escalera debe estar protegido por una goma sintética de ALTA RESISTENCIA, que debe ser intercambiable y resistente a un valor igual o mayor a 30.000 voltios de descarga eléctrica.
- La sección volante de la escalera en el extremo superior estará provista de una BANDA AJUSTABLE, de nylon, de color reflectivo, revestido en el punto de contacto con el poste con goma estriada, antideslizante e intercambiable.
- Debe estar provista de zapatas de seguridad en rótula de aluminio extruidos, con placas de goma antideslizantes.
- El accionamiento debe ser realizado a través de polea con cabo de nylon de 3/8" de diámetro. El extremo suelto del cabo debe traer adaptado una garra tipo gancho para su fijación a unos de los peldaños u otro sistema de enganche o fijación de las partes deslizantes.
- Debe contar además, con traba-peldaños, fijados a los parantes laterales.
- Las asas extruidas accionadas por gravedad y asistidas por resortes.

Debe decir:

1.3. PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

- La escalera estará compuesta de 2 tramos, cada una equipada con **14 peldaños**, con flanche, adosada al riel con 8 remaches sólidos. Entre los tramos que tienen una longitud de 4,27 metros de largo. Existirá un traslapo de 3" (914,4 mm) según disposiciones de la norma A.N.S.I.
- La longitud total extendida será de 7,60 metros.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

- Deberá contar con una cinta de amarre superior para sujeción al poste
- Los tapa rieles negros plásticos resistentes al golpe
- Los parantes laterales deben ser fabricados de fibra de vidrio reforzados y diseñados para la máxima estabilidad torsional.
- *Los extremos deben estar protegidos con revestimiento de aluminio o policarbonato.*
- Los peldaños deber ser de aleación de aluminio antideslizante. El conjunto peldaño-flanche deben estar unidos a los rieles con cuatro remaches por cada lado, deben ser redondos, de ranuración profunda, intercambiables y espaciados como mínimo 280 mm entre sí.
- El peldaño superior, de la sección volante de la escalera debe estar protegido por una goma sintética de **ALTA RESISTENCIA**, que debe ser intercambiable y resistente a un valor igual o mayor a 30.000 voltios de descarga eléctrica.
- La sección volante de la escalera en el extremo superior estará provista de una **BANDA AJUSTABLE**, de nylon, de color reflectivo, revestido en el punto de contacto con el poste con goma estriada, antideslizante e intercambiable. Esta banda irá fijada a los parantes laterales a través de **SOPORTES DE DURA ALUMINIO**, que contendrá al mecanismo de ajuste.
- *Debe estar provista de zapatas de seguridad en rótula de aluminio extruidos, con placas de goma antideslizantes.*
- El accionamiento debe ser realizado a través de polea con cabo de nylon de 3/8" de diámetro. El extremo suelto del cabo debe traer adaptado una garra tipo gancho para su fijación a unos de los peldaños u otro sistema de enganche o fijación de las partes deslizantes.
- Debe contar además, con traba-peldaños, fijados a los parantes laterales.
- Las asas extruidas accionadas por gravedad, asistidas por resortes.

Asimismo, se ha resuelto postergar la fecha de presentación y apertura de sobres ofertas de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia para el día **martes 25 de marzo de 2014**, en el mismo sitio fijado en el Pliego de Bases y Condiciones, en los siguientes horarios:

- Recepción de Sobres: Hasta las 11:00 horas.
- Apertura de Sobres: 11:00 horas.

En ese sentido, la fecha límite para la presentación de consultas queda establecida para el día jueves 20 de marzo de 2014, hasta las 09:00 horas, en la Gerencia Operativa de Contrataciones.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones