ANEXO "A" – ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM NRO. 1 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PROPUESTA DEL OFERENTE		
ITEM	Características	Mínimo Exigido	Cumple con las especificaciones requeridas (sí/no)	Cumple con las especificaciones requeridas (sí /no)
1- COMPUTADORAS PERSONALES Tipo 1				
Marca / Modelo	Indicar	Especificar		
Origen	Indicar	Especificar		
Procesador	Procesador doble núcleo en GHz.	1.9 o superior		
	Memoria en Cache	L3 en Mb: 3 o superior.		
Memoria RAM	Memoria RAM Tipo DDR3, con un slot de expansión máximo de 8 GB.	4		
Unidad Óptica Grabador de DVD	Velocidad de lectura/escritura del lector interno de discos ópticos tipo DVDRW.	Exigido		
Unidad de Disco duro	Disco duro interno Serial ATA o superior, en GBytes, 7200 rpm como mínimo.	500		
Interfaces periféricos y de expansión	Puerto para monitor externo.	1		
	Puertos USB 2.0	6		
	Lector de Tarjeta de Memoria	Exigido		
	Entrada de Audio	1		
	Entrada HDMI	1		
	Salida de Audio	1		
	Bahías externas de 5,25 "	1		
	Bahías de 3,5 "	1		
	Ranuras de Expansión	2		
	Ranuras PCI express x1	1		
	Ranuras PCI express x16	1		
Sistema Gráfico / Tarjeta de video	Integrado, soporta 1080p HD, capacidad de memoria de video , en Mbytes, compartida de 128MB hasta 1.70GB. Resolución máxima de 2024 x 1536	Exigido		
Tamaño	Altura Máxima 37 cm Anchura Máxima 15 cm Profundidad Máxima 40 cm	Exigido		
Compatibilidad	Microsoft Windows 7 & 8, XP, Linux	Exigido		
Comunicaciones	Integrado, para Ethernet BaseT 10/100/1000 full dúplex con conector RJ-45 y Cable de conexión de red (patch cord) certificado Cat6 mínimo de 3 metros.	Exigido		
Debe ser incluido	Monitor LCD, WXGA (LED Backlight) en pulgadas 17.3"	Exigido		
	Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad y	Mínimo 2 botones		

	parlantes.			
	Teclado Standart español	Exigido		
	Parlantes periféricos con controlador de volumen y conexión usb.	Exigido		
Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos software cada seis meses durante la vigencia de la garantía.	Exigido		
Garantía (escrita)	Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. ***Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas*** y reponer operativamente el equipo en reparación. En caso de reemplazo, se deberán copiar los datos del equipo a repararse en el equipo de reemplazo.	2 años		
	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la empresa oferente esté autorizada por el fabricante a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía. Es también aceptable para la Institución que el oferente este debidamente autorizado y respaldado, por escrito, por la empresa prestadora de servicios y asistencia técnica de la marca ofertada en nuestro país.			
Respaldo Técnico	Certificados FCC Class B, CE, CCC, RoHs.	Exigido		
	Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP/Windows vista	Exigido		
2 -LICENCIAS MICROSOFT				
En caso de necesitar	Licencias OEM Windows 8	Exigido		
	Licencias Microsoft Office 2010	Exigido		
3- LICENCIAS				

En caso de necesitar	LICENCIA TIPO GOBIERNO ANTIVIRUS ENDPOINT, ULTIMA VERSION CON SOPORTE BÁSICO POR 1 AÑOS (actualización de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y acceso a versiones más recientes mediante descarga electrónica del sitio web del fabricante) INCLUYENDO SOFTWARE DE INSTALACION ORIGINAL (MEDIA PACK)	Exigido		

ITEM NRO. 2 – FOTOCOPIADORA DIGITAL

ESPECIFICACIONES

Funciones : Impresión, copia, escaneado, fax
Compatibilidad con varias tareas : Sí Especificaciones de impresión
Especificaciones de impresión Velocidad de impresión en negro : Normal: Hasta 25 ppm
Primera página impresa (lista) Negro : 8,5 segundos como máximo.
Ciclo de trabajo (mensual, A4) : Hasta 8000 páginas
Volumen de páginas mensual recomendado 500 a 2000
Tecnología de impresión : Láser
Calidad de impresión en negro (óptima) : Hasta 600 x 600 x 2 dpi
Monitor : Pantalla LCD de 2 líneas (texto)
Velocidad del procesador : 500 MHz como minimo.
Sensor de papel automático : No Conectividad
Capacidad inalámbrica : No
Conectividad, estándar : 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad
1 puerto de red 10/100 Ethernet
Preparado para red : Estándar (Ethernet incorporado)
Conectividad, opcional : Ninguno/a
Requisitos mínimos del sistema
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bit) ó 2 GB de memoria RAM (64 bit), 200 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o red; Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: Procesador Pentium 233 MHz, 512 MB de RAM (32 bit) ó 2 GB de RAM (64 bit), 200 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red;
Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesador Power PC G4, G5, o Intel Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en la unidad de disco duro; CD/DVD-ROM o Internet; Puerto de red o USB
Sistemas operativos compatibles:
Instalaciones completas de software, admitidas en: Microsoft® Windows®7 32 bit y 64 bit, Windows® Vista 32 bit y 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 o superior)
Instalaciones de sólo controlador, admitido en: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superior), Windows® Server 2008 32 bit y 64 bit
Mac OS X v 10.5.8, v 10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (soportado con un paquete preintegrado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (soportado por el instalador automático), HPUX 11 y Solaris 8/9
Especificaciones de memoria
Especificaciones de memoria : Compatibilidad con tarjetas de memoria: Ninguno/a
Memoria, estándar : 128 MB
Memoria, máxima : 128 MB
Disco duro : Ninguno/a

Uso del papel

Uso del papel Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja prioritaria de 1 hoja, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional : Ninguno/a

Salida de manejo de papel, estándar : Bandeja salida de 100 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional : Ninguno/a

Impresión a doble cara : Automática (estándar)

Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; 16k; sobres

Tipos de soportes : Papel (pesado, membretado, liviano, común, pre impreso, pre-perforado, reciclado, rígido), sobres, transparencias, etiquetas, postales

Pesos de medios, admitidos : Bandeja 1, bandeja prioritaria, bandeja de salida: 60 a 163 g/m² Especificaciones del escáner

Especificaciones del escáner Tipo de escáner : Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalización: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 ppp

Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm

Velocidad de escaneo : (normal, A4) Hasta 15 ppm (monocromático, color)

(Velocidad de escaneo de hasta 15 ppm (monocromático, color) desde ADF. Las velocidades reales varían según la complejidad del documento.)

Escaneado ADF dúplex : No

Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas

Especificaciones de la copiadora

Especificaciones de la copiadora Velocidad de copiado (normal) Negro:Hasta 25 cpm

Resolución de copia (texto en negro) : Hasta 600 x 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 1200 x 1200 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%

Copias, máximo : Hasta 99 copias Especificaciones del fax

Especificaciones del Fax : Sí

Velocidad de transmisión de fax : 3 seg. por página

Nota de fax:

Memoria de fax : Hasta 400 páginas

Resolución de fax : Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado)

Marcados rápidos, número máximo : Hasta 120 números (119 marcaciones de grupo)

Ubicaciones de envío : 119 números Requisitos de operación y alimentación

Requisitos de operación y alimentación:

Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,4 A; Tensión de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A

ITEM NRO. 3 – IMPRESORA MULTIFUNCION LASER

ESPECIFICACIONES

Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

Compatibilidad con varias tareas: Sí Especificaciones de impresión

Especificaciones de impresión Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 18 ppm

Primera página impresa (lista) Negro: 8,5 segundos como máximo.

Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 8000 páginas

Volumen de páginas mensual recomendado 250 a 2000

Tecnología de impresión:

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)

Lenguajes de impresión: Basado en host

Monitor: LCD de 2 líneas

Velocidad del procesador: 400 MHz

Sensor de papel automático: No Conectividad

Conectividad ePrint: Sí

Conectividad, estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad

Puerto de red 10/100Base-T Ethernet

Puerto de teléfono RJ-11

Preparado para red: Estándar (Ethernet incorporado)

Conectividad, opcional: Ninguno/a

Requisitos mínimos del sistema

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008: Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superior, puerto USB o Ethernet;

Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; procesadores PowerPC G3, G4, G5, o Intel; 1 GB de RAM; 200 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto de red o USB

Sistemas operativos compatibles:

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003

Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6

Linux (visite http://www.hplip.net)

Especificaciones de memoria

Especificaciones de memoria Compatibilidad con tarjetas de memoria: No

Memoria, estándar: 64 MB

Memoria, máxima: 64 MB

Disco duro: Ninguno/a

Uso del papel

Uso del papel Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos de 35 hojas

Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo

Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)

Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Tarjeta europea Tarjeta J (Hagaki); Tarjeta doble J (OufukuHagaki)
Tipos de soportes: Papel (láser, normal), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas, postales
Pesos de medios, admitidos: De 60 a 163 g/m² Especificaciones del escáner
Especificaciones del escáner Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Formato del archivo de digitalización: JPEG, TIFF (comprimido y sin comprimir), PDF, GIF, BMP
Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 ppp
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm
Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm
Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 7,4 ppm en (blanco y negro), hasta 3 ppm (color)
Escaneado ADF dúplex: No
Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas
Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; escanear a una aplicación; escanear a un archivo
Formatos de archivo, admitidos: PDF - TIF - BMP - GIF - JPG
Especificaciones de la copiadora
Especificaciones de la copiadora Velocidad de copiado (normal) Negro: Hasta 18 cpm
Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 400 dpi
Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 400 dpi
Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%
Copias, máximo: Hasta 99 copias Especificaciones del fax
Especificaciones del fax
Fax: Sí
Velocidad de transmisión de fax: 33,6 kbps
Memoria de fax: Hasta 500 páginas
Resolución de fax: Hasta 300 x 300 ppp
Marcados rápidos, número máximo: Hasta 100 números Requisitos de operación y alimentación
Requisitos de operación y alimentación: Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); Tensión de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Eficiencia de energía: Apto para energy star

ITEM NRO. 4 - NOTEBOOK				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PROPUESTA DEL OFERENTE		
ITEM	Características	Mínimo Exigido	Cumple con las especificaciones requeridas (sí/no)	Cumple con las especificaciones requeridas (sí /no)
1- NOTEBOOK				
Marca / Modelo	Indicar	especificar		
Origen	Indicar	especificar		
Procesador	Doble procesador doble núcleo en GHz.	1.5 o superior		
	Tipo	NOTEBOOK		
	Capacidad del caché tipo L2, en MBytes	2		
Memoria RAM	Memoria RAM Tipo DDR3, con un slot de expansión máximo de 8 GB.	4		
Unidad Óptica Grabador de DVD	Velocidad de lectura/escritura del lector interno de discos ópticos tipo DVDRW.	Exigido		
Unidad de Disco duro	Disco duro interno Serial ATA o superior, en GBytes, 5200 rpm como mínimo.	500		
Interfaces de periféricos	Puerto para monitor externo.	1		
	Puertos USB	3		
	Lector de Tarjeta de Memoria	Exigido		
	Puerto HDMI	1		
Sistema Gráfico / Tarjeta de video HD	Memoria de video , en Mbytes, compartida	256		
Monitor	Pantalla Touch LCD con retroiluminación LED BrightView de 15″	Exigido		
Resolución de monitor	(1366 x 768)	Igual o superior		
Webcam	Incorporado	Exigido		
Teclado	Standard español con teclado numérico	Exigido		
Mouse / Ratón	Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad.	Mínimo 2 botones		
Comunicaciones integradas	Ethernet BaseT 10/100/1000 full dúplex.	Exigido		
	wifi 802.11 b/g	Exigido		
	bluetooth	Exigido		
Fuente de Alimentación	Cargador y transformador para voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz.	Exigido		

Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos software cada un año durante la vigencia de la garantía.	Exigido		
Garantía (escrita)	Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. *Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas* y reponer operativamente el equipo en reparación. En caso de reemplazo, se deberán copiar los datos del equipo a repararse en el equipo de reemplazo.	2 años		
	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la empresa oferente esté autorizada por el fabricante a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía. Es también aceptable para la Institución que el oferente este debidamente autorizado y respaldado, por escrito, por la empresa prestadora de servicios y asistencia técnica de la marca ofertada en nuestro país.			
Respaldo Técnico	Certificación de calidad ISO 9001: 2000 del	Exigido		

	producto o similares.			
	Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP/Windows vista	Exigido		
2 -LICENCIAS MICROSOFT				
	Licencias OEM Windows 8 Home Premium	Exigido		
	Licencias Microsoft Office 2010	Exigido		
3- LICENCIAS SYMANTEC				
	LICENCIA TIPO GOBIERNO, ANTIVIRUS ENDPOINT, ULTIMA VERSION CON SOPORTE BÁSICO POR 1 AÑOS (actualización de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y acceso a versiones más recientes mediante descarga electrónica del sitio web del fabricante) INCLUYENDO SOFTWARE DE INSTALACION ORIGINAL (MEDIA PACK)	Exigido		

ITEM NRO. 5 – FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

ESPECIFICACIONES

Tecnología de Impresión Tecnología Laser ByN
Velocidad de impresión max. Negro 40ppm negro
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) hasta 1200 x 1200 dpi
Impresión Dúplex Estandar Si
Capacidad Estandard de Papel (hojas) 250 hojas
Capacidad Opcional de Papel (hojas) LT-5400‡ (500 hojas)
Bandeja multiuso hasta 50 hojas
Interfaz/interfaces Estandard Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Interfaz USB Directa / PictBridge‡ Si/No
Controlador de Impresión Windows® & Mac OS®
Emulación(es) PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX
Seguridad de Impresión Si
Ciclo de Trabajo Mensual Max. 50,000 páginas
Volumen de Impresión Mensual Recomendado de 500 a 3,500 páginas
Primera página impresa Aprox. 8.5 segundos o menos
Memoria Estándar (MB) 128 MB
Memoria Opcional (MB) Si (memoria máxima hasta 384MB)‡
Trabajo en Red Si
Diseño Cama plana
Copia a Color/B&Negro B/N
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ 50 páginas (hasta tamaño Oficio)
Copia en Negro Velocidad Max. (cpm) 40cpm Negro
Copia en Dúplex Si
Reducción/Ampliación 25% - 400%
Cristal de exposición Oficio
Copia Independiente No requiere PC
Clasificación de Copias Si
Función N en 1 2en1/4en1
Función de afiche No
Escaneo Color/ Blanco & negro B/N y Color
Resolución Max.delEscaner Interpolado (dpi)† 19200 x 19200 dpi
Resolución del Escáner (dpi) Interpolado 19200 x 19200 dpi
Resolución Optica del Escáner (dpi) 1200 x 1200 dpi‡
Controladores del Escáner† Windows®/Mac OS®
Aplicaciones - para revisar los documentos† Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Aplicación de OCR† Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS nameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,

CustomRaw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
Protocolo de Red (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
Papel Recomendado Papel normal y etiquetas de impresión láser, sobres
Pantalla LCD Si (monocromático)
LCD iluminada Si
Velocidad del Procesador (CPU Processor) 400 Mhz
Modo "Ahorro de Tóner" Si
Manejo de Papel - Bandeja para Papel Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6
Tamaño de Papel - Bandeja multiuso Carta, Legal, Ejectuvio, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Personalizados (3.0-8.5" (w), 5.0-16" (l))
Bandeja para Papel -Peso del papel 16-28 lbs.
Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel 16-43 lbs.
Capacidad de Papel - Salida (hojas) 150 hojas
Fuente de energía CA 110-120 (MX) - 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz
EnergyStar Si
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) 1.4W/8.1W/702W
Temperaturas Operativas 50-91 F
Margen de Humedad Operativa 20-80% (sin condensación)
Ruido (Preparada/Imprimiendo) 37 dB/59 dB

ITEM NRO. 6 – PROYECTOR MULTIMEDIA

Especificaciones Técnicas
Tecnología de Pantalla • DLP
Resolución Nativa • 800 x 600
Resolución Máxima • 1600 x 1200
3D Ready • Si
Colores Típicos • 1.07 Billones de Colores (30-bit)
Brillo (ANSI lumens) • 2700 ANSI Lumens (Standard)
• 2160 ANSI Lumens (ECO)
Relación de Contraste • 4000:1
Nivel de Ruido • 32 dBA (Modo Standard)
• 27 dBA (Modo ECO)
Compatibilidad de Video • NTSC (3.58/4.43)
• PAL (B/D/G/H/I/M/N)
• SECAM (B/D/G/K/K1/L)
Relación de Aspecto • 4:3 Nativo, 16:9 compatible
Zoom • Digital
• Manual
Lente de Proyección • F/2.41 Minimo
• F/2.55 Máximo
Pantalla de Proyección • 23" (58.4 cm) ~ 300" (762 cm)
Distancia de Proyección • 3.3 ft. (1.0m) ~ 39 ft. (11.88m)
Lámpara • Osram 180 Watts P-VIP (reemplazable)
Duración de Lámpara • 5000 Horas (Estándar)
• 6000 Horas (Ahorro)
Conectores • 1 x VGA
• 1 x Video compuesto (RCA)
• 1 x S-Video (miniDIN)
Fuente de Alimentación • AC 110 ~ 220V
Accesorios • 1 x Control Remoto
• 1 x Cable VGA
• 1 x Cable compuesto (RCA)
• 1 x Cable de Poder
• 1 x Funda de Transporte

Observación: Si dentro de las Especificaciones Técnicas de los bienes requeridos en el presente llamado, se expresa dentro de las características del bien, una determinada marca, las mismas son mencionadas en forma referencial, y el hecho de no tener dichas marcas no será motivo de descalificación, siempre y cuando cumplan con las capacidades mínimas requeridas para el equipo.