CAH CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN UOC Nº 14/ 2022

VISTO LA RESOLUCION DNCP Nº 1890/200 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

El Crédito Agrícola de Habilitación es un ente autárquico, regido por la Ley 5.361 de "Reforma de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación", sancionada en fecha 01/12/2.014, y tiene por finalidad prestar servicios financieros preferentemente a los sujetos de la reforma agraria, a los micro y pequeños emprendedores que realicen actividades económicas, a las asociaciones, cooperativas y otras formas de organización que los nuclean.

Que conforme lo estipulado en el Articulo 2° de la citada Resolución, remitimos detalladamente los precios referenciales para este llamado.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	cantidad	EM	A&C	Sintec	Precio referencial
2	Escritorio con Armario de apoyo y cajonero	Unidad	UNIDAD	1	3.150.000	2.950.000	3.000.000	3.033.333
3	Silla interlocutora fija	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
4	Silla giratoria	Unidad	UNIDAD	1	1.860.000	1.576.667	1.600.000	1.678.889

Que el método utilizado para este llamado se compone de presupuestos de 3 (tres) empresas dedicadas al bien solicitado, esto es considerando que los componentes de cada muebles solicitados en muchos casos son importados y por lo tanto en dólar y considerando que la citada moneda tiene una fluctuación inestable, por lo que consideramos que las mismas son las mas cercanas a los precios del mercado.

A todo lo expuesto expresamos que las estimaciones de los costos están debidamente justificadas en cumplimiento al art. 2 de la Resolución DNCP Nº 1890/2020; por lo que corresponde la publicación del llamado.

Asunción, 14 de junio de 2022.-

Antonio C. Acosta
Director Departamento de Contrataciones

estilo & madera
de Adriana Escauriza

PRESUPUESTO

Ayala Candia c/ Fulgencio R. Moreno, Fernando de la Mora.
Celular Nro.: +595 971 900 535
vpenoni@estiloymadera.com.py

N°:116
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2022

PARA ANTONIO ACOSTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Asunción - Paraguay

ITEM	Descripción	Detalle de los trabajos	Cantidad	Precio Unitario
1	Escritorio con mesa de apoyo y gavetero	VER ESPECIFICACION TECNICA A CONTINUACION	20	3.150.000
2	Silla interlocutora fija	VER ESPECIFICACION TECNICA A CONTINUACION	200	1.350.000
3	Silla giratoria.	VER ESPECIFICACION TECNICA A CONTINUACION	620	1.860.000

ITEM 1:
Escritorio con Armario de apoyo y cajonero ESPECIFICACION:

ESCRITORIO ANGULAR ERGONOMICO EN L:
Escritorio angular tapa fabricada en MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara, con pies tubulares, siendo: 1 (uno) tapa en 90 ° en el formato de "L" conteniendo 1 (un)) agujero para pasadores a la esquina central externa con acabado plástico en el espesor de 25 mm con acabado de los bordes en ABS 2 mm; 2 (dos) paneles frontales (falda) en el espesor de 15 mm y; 1 (uno) par de patas laterales tubulares con canal vertical para paso de cableado; y 1 (un) pie tubular redondo central. Cada pie lateral se compone de tubo oblongo 29x58 mm en la base, columna con carril para ocultar el paso de hilos, soporte superior de tubo 30x30 mm, puntas cuadradas para acabado del tubo 30x30 mm, zapatas de polipropileno (plástico) para acabado del tubo oblongo junto con zapatas de nivelación del tipo buje con roscado del zapato. El pie tubular central redondo que interconecta las faldas está compuesto por tubo vertical de 3 "con 2 (dos) rieles para encaje de las mismas, encaje para zapatas de nivelación del tipo buje con roscado de la zapata y cantonera soldadas en la parte superior para fijación con la tapa. La pintura de todos los pies en tratamiento antiroya con productos apropiados, siendo utilizada la pintura epoxi a polvo. El sistema de montaje se da por medio de tornillos estructurales con acabado plástico, tornillos cabeza olla y cantoneras metálicas para unión de la tapa con la estructura.
CAJONERO:Cajonero fijo estrecho de 2 (dos) cajones fabricados en MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara. Caja y frentes de cajón en 15 mm con acabado de los bordes en CINTA ABS 0,45mm. Cuadros de los cajones en MDP BP 12 mm montados con clavija 8 mm y cola con acabado de los bordes en cinta PVC 0,45 mm y fondos en MDP o Duraplac 3 mm de revestimiento en 1 (uno) cara. Los bordes se pegan con el sistema hotmelt. Los cajones poseen tiradores plásticos modelo manija, diapositivas metálicas con rodillos de nylon, conmutación simultánea en el lateral del mueble con cilindro de rotación 180 °. El montaje de la caja es por medio de pernos 8 mm con pegamento y grapas aplicados con grapadora neumática y la fijación en mesas por medio de cantoneras metálicas de 3 (tres) agujeros con tornillos 4,0x12 mm. Caja cerrada en todos los lados, teniendo laterales con cierre trasero y palillos frontales de 60 mm quedando así con las partes superior e inferior abiertos. Con 2 (dos) cajones sobrepuestos con tiradores metálicos centrales y conmutación lateral simultánea de los cajones. Fijado a las mesas por medio de cantoneras metálicas con tornillos 4,0x12 mm o equivalentes.
ARMARIO DE APOYO DE ESCRITORIO: Armario bajo con 1 (una) puerta y 1 (uno) estante, fabricado en MDP (placa de fibra de madera de media densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara. Tapa en 25 mm con acabado de los bordes en ABS 2mm. Caja, puertas, costa y estantes del mueble en 15 mm con acabado de los bordes en CINTA PVC 0,45mm. Puertos con llave y cerradura siendo: La puerta derecha con llave de lengüeta con rotación 90 ° con su traba en traba metálica presa a la tapa con tornillos 3,0X12 mm o equivalentes; La puerta izquierda con la traba en chapa recta presa al centro de la puerta por la cara interna con tornillos 4,0x12 mm o equivalentes. 1 (un) tirador metálico 128 mm con acabado de acero cepillado en cada puerta y 3 (tres) bisagras de metal del tipo caneco 26 mm en cada puerta presa con tornillos 4,0X12 mm o equivalentes. Posee zapatas de nivelación con rosca del tipo chapa vertical presa internamente al mueble

por medio de 4 (cuatro) tornillos 4,0X12 o equivalentes. Los estantes se apoyan en pines encajados en el lateral, posibilitando la regulación de altura y su fácil retirada. Montaje a través de tornillos estructurales, con tapas plásticas de acabado. Mueble con balance lateral y trasero de la tapa en 2 mm, con borde frontal cubriendo las puertas superpuestas con tiradores horizontales en la parte superior y cerradura superior en la puerta derecha. La zapata de regulación interna se apoya en la costa y la pista.
REVESTIMIENTO MELAMINICO TAPA:MADERADO
ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS
MEDIDA ESCRITORIO: 1.40x0.68x1.40x0.68x0.74
MEDIDA CAJONERO: 0.33 x 0.41 x 0.26 mm
ARMARIO DE APOYO DE ESCRITORIO: 0.41x0.48x0.74

ITEM 2:
Silla interlocutora fija
ESPECIFICACION
ASIENTO: Madera multilaminada compensado naval, con 14mm de espesor, espuma inyectada ergonómicamente con 60mm de espesor con densidad entre 45 /50kg/m3. Esferas e tuercas internas con garras para tornillos, para fijamiento del asiento y base. Carenaje inyectado en polipropileno para protección externa y revestimiento en cuero ecológico negro lisa sin costura.
RESPALDO: Madera multilaminada compensado naval con 14mm de espesor. Espuma inyectada ergonómicamente con 60mm de espesor con densidad entre 45 a 50kg/m3. Suporte en acero con 76.20mm de largo, espesor 6.35 Carenaje inyectada en polipropileno para protección externa y revestimiento en cuero ecológico negro lisa sin costura.
BASE: Estructura de base en cano de acero industrial redondo en forma (S) 25,40mm pared 2.25 con punteras y zapatillas inyectadas en polipropileno.
ACABAMIENTO DE LA BASE: Revestimiento en pintura epoxi-polvo del tipo hibrido en la camada de 60 microns en estufa a 200 grados el color negro liso semi-brillo W-ECO en la superficie metálicas con el preparo revió atreves de tratamiento sin fosfato del zin para mejor mejor adherencia y terminación en la pintura.
REVESMIENTO: En cuero ecológico microns (VNP)

ITEM 3:
Silla giratoria.
ESPECIFICACION:
ASIENTO: Madera multilaminada en compensado naval con 14mmde espesor en espuma inyectada ergonómicamente 60mm de espesor con densidad entre 45 a 50kg/m3. Esperas de turca internas con garras para fijamiento de tornillos en la base giratoria y revestimiento del respaldo en cuero ecológico negro.
RESPALDO: Respaldo mediano en madera multilaminada en compensado naval con 14mm e espesor en espuma inyectada ergonómicamente con 60mm de espesor con densidad entre 45 s 50kg/m3. Esferas de tuercas internas con garras para tornillos para fijamiento de la base giratoria y revestimiento del respaldo en carenaje en polipropileno inyectado en y revestimiento en cuero ecológico en color negro.
BRAZOS: Apoya brazos LS en polipropileno copolimetro inyectado con alma de acero SAE 1020 pintado, con regulaje de altura con botón en 7 posiciones 85mm de curso plancha de acero para fijar el asiento con agujeros oblongos en la regulación horizontal con tornillos.
BASE: Base negra giratoria desmontable con 5 brazos de hastes en acero con pinos de ruedas soldado en las extremidades de las hastes en agujeros tipo franja evitando que se suelten. La cubierta de polaina inyectada en polipropileno en color negro con apoyo en la 5 ruedas doble giro rodamiento en 50mm de diámetro en nylon, en revestimiento semi-esfera plástica con la estructura que facilita el giro con rodamiento en nylon para uso en alfombras y pisos cerámicos Etc. Columna central desmontable foja por encastre cónico en deslizamiento axial en giro en esferas e arandelas en acero templado en alta resistencia con sistema de regulación neumática a gas. Telescópico inyectado compuesto en 3 partes para protección de la columna de base.
MECANISMO: Mecanismo de inclinación SRE, Con 5 niveles de regulación en posiciones fija o sincronizada entre el respaldo y asiento con regulación de altura neumática a gas en altura en curso deseada.
ACABAMIENTO: Revestimiento en pintura epoxi-polvo dek tipo hibrida en la camada de 60microns en estufa a 200 grados el color negro liso semi-brillo W-ECO en la superficie metálicas con el preparo-previo atreves e tratamiento sin fosfato del zin para mejor durabilidad de la pintura.

Este es un presupuesto sobre los bienes nombrados, sujeto a las condiciones indicadas a continuación:

Plazo de entrega : a convenir con el cliente.

Forma de Pago: a convenir con el cliente

Validez de la Propuesta: 20 (veinte) dias.

GARANTIA

PLAZO DE VIGENCIA: La garantía ofrecida por Estilo y Madera en sus productos tiene un plazo de vigencia contado a partir de la entrega del producto con las siguientes condiciones:

Plazo de 24 (veinticuatro) meses para garantía del mueble y accesorios. Esta garantía comprende defectos de fabricación, cuando son constatados por técnicos autorizados por Estilo y Madera y se limita a la responsabilidad de suministrar o reparar módulos y piezas del producto en fábrica como corregir defectos recurrentes de condiciones normales de uso del producto.

SERVICIOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTIA: Daños causados por caídas, presentar señales de mal uso debido a introducción de objetos extraños y/o líquidos en el mismo, o aún, haya sido violado, reposicionado, reparado o ajustado por personas no autorizadas por Estilo y Madera.

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíenos este documento: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

+595 971 900535 vpenoni@estiloymadera.com.py @em.estiloymadera @estiloymaderapy

A&C S.R.L
Gonzalo de Mendoza Nº 215- Lambaré. tel.: 0985864209 aycsrl@hotmail.com

Fecha 8 de junio de 2022
Senores
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

PRESUPUESTO

Ítem	Descripción del Bien	precio unitario iva incluido
2	Escritorio con Armario de apoyo y gavetero	2.950.000
3	Silla interlocutora fija	1.000.000
4	Silla giratoria	1.576.667

Sin otro paricular les saludamos cordialmente

AyC SRL
RUC: 80052619-8

.....
OSCAR AMARILLA
SOCIO GERENTE

Oscar Amarilla
C.I. 4.499.507
Gerente A y C S.R.L.

San Lorenzo 9 de junio de 2022

Senores
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

PROPUESTA SOLICITADA

Ítem	Descripción del Bien	Precio unitario iva incluido
2	Escritorio con Armario de apoyo y gavetero	3.000.000
3	Silla interlocutora fija	1.100.000
4	Silla giratoria	1.600.000

Atentamente

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

Anibal Da Silva

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py