# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

# LLAMADO MOPC N°  / 2012

**AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS EN LA REGION ORIENTAL**

# ANEXO
# PLANOS DE OBRA

OBRA 1: VILLARRICA - ITAPÉ

**AÑO 2012**

**ASUNCIÓN, PARAGUAY**







## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl E. Montes
Representante Legal
Consorcio
CONSULPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

PLANTA UBICACION

1 / 1111

## CONVENCIONES DE PLANIMETRÍA




CATASTRO:

INDICADOR DE KILOMETRAJE

- CALLES O CAMINOS EXISTENTES
- ALAMBRADA
- CAUCES O CURSOS DE AGUA
- ALCANTARILLA TIPO
- SENTIDO DE ESCURRIEMIENTO

ABREVIATURAS:

| | |
|---|---|
| PI | PUNTO DE INFLEXIÓN HORIZONTAL |
| PC | PUNTO DE INICIO DE CURVA HORIZONTAL |
| PT | PUNTO DE TERMINACIÓN DE CURVA HORIZONTAL |
| TE | PUNTO DE INICIO DE CURVA DE TRANSICIÓN(ESPIRAL) |
| EC | PUNTO DE FIN DE ESPIRAL E INICIO DE CURVA CIRCULAR |
| CE | PUNTO DE TERMINACIÓN DE CURVA CIRCULAR E INICIO DE ESPIRAL |
| ET | PUNTO DE FIN DE CURVA DE TRANSICIÓN(ESPIRAL) |
| PL | PUNTO DE LINEA |
| Prog. | PROGRESIVA |
| A.C. | ANGULO DE DEFLEXIÓN |
| R | RADIO DE CURVA HORIZONTAL |
| D | DESARROLLO DE CURVA |
| T | TANGENTE |
| E | EXTERNA |
| d.p.m | DEFLEXIÓN POR METRO |
| P | PERALTE |
| Sa | SOBREANCHO |
| RN | REFERENCIA DE NIVEL |
| A.L | AMBOS LADOS |
| L.I | LADO IZQUIERDO |
| L.D | LADO DERECHO |

## CONVENCIONES DE ALTIMETRÍA

PERFIL LONGITUDINAL DEL PROYECTO

CUADRO DE RN

CUADRO DE DATOS DE REFERENCIAS DE NIVEL

| RN | Nº | Progresiva | Dist. al Eje | Cota | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | 3 | 1+500 | 20.00 D | 138.987 | 564697.01 | 7101608.65 |
| RN | 4 | 2+000 | 20.00 D | 138.083 | 565137.51 | 7101367.68 |
| RN | 5 | 2+500 | 20.00 D | 128.668 | 565633.60 | 7101287.93 |
| RN | 6 | 3+000 | 20.00 D | 124.553 | 566103.17 | 7101155.91 |




| Prog. | Cotas Subras. | Cotas Terreno | Cota Rojo Corte | Cota Rojo Relleno |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 137.84 | 137.68 | | 0.16 |
| | 137.30 | 136.89 | | 0.41 |
| | 136.76 | 136.65 | | 0.11 |
| | 136.22 | 135.85 | | 0.37 |
| | 135.68 | 135.46 | | 0.22 |
| 600 | 135.18 | 134.81 | | 0.36 |
| | 134.75 | 134.98 | -0.23 | |
| | 134.40 | 133.92 | | 0.48 |
| | 134.12 | 133.67 | | 0.45 |
| | 133.90 | 133.47 | | 0.43 |
| 700 | 133.73 | 133.42 | | 0.31 |
| | 133.60 | 133.36 | | 0.24 |
| | 133.51 | 133.32 | | 0.19 |
| | 133.47 | 133.30 | | 0.17 |
| | 133.48 | 133.24 | | 0.24 |
| 800 | 133.50 | 133.17 | | 0.33 |
| | 133.54 | 133.15 | | 0.39 |

ESCALA HORIZONTAL

ABREVIATURAS:

| | |
|---|---|
| PIV | PUNTO DE INFLEXIÓN VERTICAL |
| PCV | PUNTO DE INICIO DE CURVA VERTICAL |
| PTV | PUNTO DE TERMINACIÓN DE CURVA VERTICAL |
| L | LONGITUD DE CURVA VERTICAL |
| e | ORDENADA MAXIMA DE LA CURVA VERTICAL |
| AT HºAº | ALCANTARILLA TUVULAR DE HORMIGÓN ARMADO |
| AC HºAº | ALCANTARILLA CELULAR DE HORMIGON ARMADO |
| CD | COTA DE DESAGUE ALCANTARILLA |
| I/D - D/I | SENTIDO DE ESCURRIMIENTO (IZQUIERDA-DERECHA O DERECHA-IZQUIERDA) |
| i | PENDIENTE LONGITUDINAL DE LA ALCANTARILLA |
| Long | LONGITUD DE AICANTARILLAS |
| NAM | NIVEL DE AGUAS MAXIMAS(OBSERVADO) |
| A.L | AMBOS LADOS |
| L.I | LADO IZQUIERDO |
| L.D | LADO DERECHO |

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Monzier C.
Director Técnico
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - [illegible] S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

CONVENCIONES Y ABREVIATURAS







## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. · GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA N° |
|---|---|---|
| Prog: 0+010 - 1+510 | H = 1:2000 V = 1:200 | 1 |

3 tres




| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10°40'41.00" | D | 124.00 | 0.54 | 11.59 | 23.11 | 0.46 °/m. | 1+864.47 | 1+876.05 | 1+887.57 | 0.00 | 541251.62 | 7140272.67 |
| 4 | 33°31'59.91" | I | 124.00 | 5.51 | 37.36 | 72.57 | 0.46 °/m. | 2+223.35 | 2+260.71 | 2+295.93 | 0.00 | 541613.44 | 7140141.92 |
| 5 | 13°25'5.39" | D | 124.00 | 0.85 | 14.58 | 29.04 | 0.46 °/m. | 2+413.62 | 2+428.21 | 2+442.66 | 0.00 | 541778.28 | 7140181.98 |
| 6 | 32°13'24.74" | I | 400.00 | 16.35 | 115.54 | 224.96 | 0.14 °/m. | 2+509.74 | 2+625.29 | 2+734.70 | 0.00 | 541976.49 | 7140182.84 |
| 7 | 0°25'37.52" | D | 124.00 | 0.00 | 0.46 | 0.92 | 0.46 °/m. | 2+861.91 | 2+862.37 | 2+862.83 | 0.00 | 542180.68 | 7140313.41 |




| | | |

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dom | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13°8'28.49" | D | 124.00 | 0.82 | 14.28 | 28.44 | 0.45 %m | 3+083.90 | 3+098.19 | 3+112.35 | 0.00 | 542880.57 | 7140438.53 |
| 9 | 16°9'49.87" | D | 124.00 | 1.24 | 17.61 | 34.98 | 0.45 %m | 3+567.43 | 3+605.03 | 3+622.41 | 0.00 | 542860.20 | 7140602.76 |










## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 a 60 Km/h |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

Ing. Raúl A. Montiel
Consultor

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 3+010 - 4+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 3 |




| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17°31'12.65" | I | 124.00 | 1.45 | 19.11 | 37.92 | 0.46 °/m. | 4+857.15 | 4+876.26 | 4+895.07 | 0.00 | 544130.21 | 7140583.51 |
| 11 | 18°55'16.60" | D | 124.00 | 1.71 | 20.68 | 40.95 | 0.46 °/m. | 4+984.54 | 5+005.20 | 5+025.49 | 0.00 | 544251.45 | 7140708.26 |
| 12 | 30°50'35.92" | I | 250.00 | 9.34 | 68.96 | 134.58 | 0.23 °/m. | 5+273.03 | 5+341.99 | 5+407.61 | 0.00 | 544588.53 | 7140716.13 |
| 13 | 41°24'52.09" | D | 124.00 | 8.56 | 46.87 | 89.63 | 0.46 °/m. | 5+699.54 | 5+746.41 | 5+789.17 | 0.00 | 544933.65 | 7140933.30 |




## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl Mendieta
Consorcio

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 4+510 - 6+010 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 4 |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11°31'47.06" | D | 124.00 | 0.63 | 12.52 | 24.95 | 0.46 °/m | 6+270.66 | 6+283.18 | 6+295.61 | 0.00 | 545487.52 | 7140586.51 |
| 15 | 21°25'18.75" | I | 124.00 | 2.20 | 23.47 | 46.40 | 0.43 °/m | 6+497.19 | 6+520.66 | 6+543.59 | 0.00 | 545689.86 | 7140762.29 |
| 16 | 8°27'47.84" | D | 124.00 | 0.31 | 8.72 | 17.41 | 0.48 °/m | 6+547.99 | 6+856.51 | 6+665.31 | 0.00 | 545826.16 | 7140763.90 |
| 17 | 9°58'1.21" | D | 124.00 | 0.47 | 10.81 | 21.57 | 0.46 °/m | 6+794.91 | 6+805.72 | 6+816.48 | 0.00 | 545974.06 | 7140744.76 |
| 18 | 14°58'38.43" | D | 124.00 | 1.07 | 16.30 | 32.41 | 0.46 °/m | 7+019.81 | 7+038.11 | 7+052.22 | 0.00 | 546194.03 | 7140676.09 |
| 19 | 30°01'34.52" | D | 80.00 | 2.93 | 21.46 | 41.92 | 0.72 °/m | 7+125.68 | 7+147.14 | 7+167.61 | 0.00 | 546288.02 | 7140618.53 |
| 20 | 53°53'32.85" | I | 200.00 | 23.54 | 99.85 | 185.21 | 0.29 °/m | 7+156.98 | 7+256.82 | 7+342.19 | 0.00 | 546339.36 | 7140518.60 |







| Prog. | Rasante | Natural | Relleno | Corte | Cota Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 115.00 | 114.99 | 0.01 | | |
| | 115.23 | 115.17 | 0.06 | | |
| | 115.46 | 115.27 | 0.19 | | |
| | 115.68 | 115.42 | 0.26 | | |
| | 115.91 | 115.52 | 0.39 | | |
| 200 | 116.14 | 115.60 | 0.54 | | |
| | 116.37 | 115.70 | 0.67 | | |
| | 116.59 | 115.77 | 0.82 | | |
| | 116.73 | 115.82 | 0.91 | | |
| | 116.67 | 115.83 | 0.84 | | |
| | 116.53 | 115.84 | 0.69 | | |
| | 116.38 | 115.90 | 0.48 | | |
| 300 | 116.24 | 115.97 | 0.27 | | |
| | 116.09 | 115.95 | 0.14 | | |
| | 115.95 | 115.95 | | 0.00 | |
| | 115.80 | 115.50 | 0.30 | | |
| | 115.65 | 115.85 | | -0.20 | |
| | 115.51 | 115.66 | | -0.15 | |
| | 115.36 | 115.31 | 0.05 | | |
| 400 | 115.22 | 114.82 | 0.40 | | |
| | 115.07 | 114.34 | 0.73 | | |
| | 114.87 | 113.93 | 0.94 | | |
| | 114.55 | 113.61 | 0.94 | | |
| | 114.15 | 113.24 | 0.91 | | |
| | 113.75 | 112.90 | 0.85 | | |
| | 113.35 | 112.36 | 0.99 | | |
| 500 | 112.95 | 111.93 | 1.02 | | |
| | 112.54 | 111.52 | 1.02 | | |
| | 112.14 | 111.00 | 1.14 | | |
| | 111.74 | 110.50 | 1.24 | | |
| | 111.34 | 110.06 | 1.28 | | |
| | 110.94 | 109.70 | 1.24 | | |
| | 110.54 | 109.36 | 1.18 | | |
| 600 | 110.14 | 108.93 | 1.21 | | |
| | 109.74 | 108.62 | 1.12 | | |
| | 109.34 | 108.32 | 1.02 | | |
| | 109.01 | 108.12 | 0.89 | | |
| | 108.68 | 107.90 | 0.78 | | |
| | 108.35 | 107.70 | 0.66 | | |
| 700 | 108.03 | 107.46 | 0.57 | | |
| | 107.70 | 107.20 | 0.50 | | |
| | 107.38 | 106.93 | 0.45 | | |
| | 107.05 | 106.50 | 0.55 | | |
| | 106.73 | 106.19 | 0.54 | | |
| | 106.40 | 105.99 | 0.41 | | |
| 800 | 106.08 | 105.72 | 0.36 | | |
| | 105.75 | 105.60 | 0.15 | | |
| | 105.43 | 105.32 | 0.11 | | |
| | 105.18 | 105.10 | 0.08 | | |
| | 105.09 | 104.87 | 0.22 | | |
| 900 | 105.09 | 104.74 | 0.35 | | |
| | 105.08 | 104.68 | 0.40 | | |
| | 105.08 | 104.70 | 0.38 | | |
| | 105.07 | 104.60 | 0.47 | | |
| | 105.06 | 104.53 | 0.53 | | |
| | 105.06 | 104.51 | 0.55 | | |
| 7+000 | 105.05 | 104.55 | 0.51 | | |
| | 105.05 | 104.57 | 0.48 | | |
| | 105.04 | 104.53 | 0.51 | | |
| | 105.04 | 104.61 | 0.43 | | |
| | 105.03 | 104.64 | 0.39 | | |
| 100 | 105.11 | 104.75 | 0.36 | | |
| | 105.35 | 105.02 | 0.33 | | |
| | 105.76 | 105.56 | 0.20 | | |
| | 106.34 | 105.99 | 0.35 | | |
| 200 | 107.00 | 106.53 | 0.47 | | |
| | 107.65 | 106.53 | 1.12 | | |
| | 108.31 | 107.74 | 0.57 | | |
| | 108.97 | 108.19 | 0.78 | | |
| 300 | 109.44 | 108.59 | 0.85 | | |
| | 109.59 | 108.83 | 0.76 | | |
| | 109.60 | 109.11 | 0.49 | | |
| | 109.61 | 109.31 | 0.30 | | |
| | 109.62 | 109.39 | 0.23 | | |
| 400 | 109.63 | 109.45 | 0.18 | | |
| | 109.64 | 109.55 | 0.09 | | |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl Lamuniere
Representante Legal
Consorcio
CONSULPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 6+010 - 7+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 5 |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.




| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23°51'4.64" | D | 124.00 | 2.74 | 26.19 | 51.62 | 0.46 °/m. | 7+673.32 | 7+699.50 | 7+724.93 | 0.00 | 548790.57 | 7140444.86 |
| 22 | 14°8'24.05" | I | 124.00 | 0.95 | 15.38 | 30.60 | 0.46 °/m. | 7+999.50 | 8+014.88 | 8+030.10 | 0.00 | 547055.29 | 7140272.06 |
| 23 | 28°38'37.05" | I | 124.00 | 3.88 | 31.66 | 61.99 | 0.46 °/m. | 8+238.48 | 8+270.14 | 8+300.47 | 0.00 | 547296.80 | 7140188.93 |
| 24 | 17°58'13.96" | D | 124.00 | 1.53 | 19.57 | 38.82 | 0.46 °/m. | 8+454.06 | 8+473.63 | 8+492.88 | 0.00 | 547498.72 | 7140223.26 |
| 25 | 35°27'40.95" | D | 124.00 | 7.73 | 44.47 | 85.40 | 0.46 °/m. | 8+840.78 | 8+885.25 | 8+926.18 | 0.00 | 547906.36 | 7140163.88 |




## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Mendoza
Representante Legal
Consorcio:
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 7+510 - 9+010 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 6 |

8
ocho




| N° | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 38°39'37.71" | D | 124.00 | 6.63 | 41.08 | 79.34 | 0.46 °/m. | 9+146.79 | 9+187.87 | 9+226.13 | 0.00 | 548112.22 | 7139937.25 |
| 27 | 81°36'35.43" | I | 60.00 | 19.27 | 51.80 | 85.46 | 0.95 °/m | 9+386.78 | 9+438.58 | 9+472.24 | 0.00 | 548136.91 | 7139684.53 |
| 28 | 42°18'58.98" | I | 200.00 | 14.46 | 77.41 | 147.71 | 0.29 °/m. | 9+786.00 | 9+863.44 | 9+933.74 | 0.00 | 548579.38 | 7139663.29 |
| 29 | 0°28'10.97" | D | 124.00 | 0.00 | 0.51 | 1.02 | 0.46 °/m | 9+996.88 | 9+997.38 | 9+997.89 | 0.00 | 548688.19 | 7139753.04 |

E:548173.09,N:7139665.00
Prog: 9+457

TIPO 1.50x1.50 L:12.00 - 0.00 %
E:548392.17,N:7139672.44
Prog: 9+676

E:548[illegible]71,N:7139678.36
Prog: 9+864




## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 a 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA N° |
|---|---|---|
| Prog: 9+010 - 10+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 7 |

9

Jenes 8.12.2011

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2°46'2.14" | I | 124.00 | 0.04 | 3.03 | 6.06 | 0.46 °/m | 10+575.31 | 10+578.35 | 10+581.38 | 0.00 | 548138.39 | 7140119.01 |
| 31 | 4°39'39.77" | D | 124.00 | 0.10 | 5.05 | 10.09 | 0.46 °/m | 10+901.83 | 10+906.88 | 10+911.92 | 0.00 | 548384.12 | 7140338.19 |
| 32 | 20°53'10.46" | D | 124.00 | 2.09 | 22.85 | 45.20 | 0.46 °/m | 11+536.10 | 11+558.96 | 11+581.30 | 0.00 | 549303.62 | 7140732.32 |
| 33 | 15°49'12.98" | I | 124.00 | 1.19 | 17.23 | 34.24 | 0.46 °/m | 11+699.06 | 11+716.28 | 11+733.29 | 0.00 | 550055.11 | 7140776.62 |
| 34 | 10°53'59.82" | I | 124.00 | 0.58 | 11.83 | 23.59 | 0.46 °/m | 11+806.85 | 11+818.68 | 11+830.44 | 0.00 | 550142.01 | 7140831.18 |
| 35 | 14°48'32.06" | D | 124.00 | 1.04 | 16.11 | 32.05 | 0.45 °/m | 12+008.48 | 12+024.59 | 12+040.53 | 0.00 | 550292.61 | 7140971.72 |







## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Monges
Representante Legal

Consultor:
CONSULPAR S.A. — GEOLATINA S.A.
CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 10+510 - 12+010 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 8 |

10

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14°48'32.06" | D | 124.00 | 1.04 | 16.11 | 32.05 | 0.46 °/m. | 12+008.48 | 12+024.59 | 12+040.53 | 0.00 | 550292.61 | 7140971.72 |
| 36 | 45°50'19.11" | I | 124.00 | 10.63 | 52.43 | 99.20 | 0.46 °/m. | 12+110.28 | 12+162.71 | 12+209.49 | 0.00 | 550414.48 | 7141037.09 |
| 37 | 32°34'47.15" | D | 250.00 | 10.46 | 73.06 | 142.18 | 0.23 °/m. | 12+629.12 | 12+702.18 | 12+771.28 | 0.00 | 550564.28 | 7141561.22 |
| 38 | 0°6'53.49" | D | 124.00 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 0.46 °/m. | 13+058.46 | 13+058.60 | 13+058.73 | 0.00 | 550834.32 | 7141789.88 |
| 39 | 4°42'53.34" | I | 124.00 | 0.11 | 5.10 | 10.20 | 0.46 °/m. | 13+428.31 | 13+433.41 | 13+438.51 | 0.00 | 551115.66 | 7142047.53 |







| Prog. | Rasante | Natural | Relleno | Corte |
|---|---|---|---|---|
| 12+010 | 100.93 | 100.00 | 0.93 | |
| 12+020 | 100.80 | 99.97 | 0.84 | |
| 12+030 | 100.68 | 99.93 | 0.75 | |
| 12+040 | 100.55 | 99.90 | 0.66 | |
| 12+050 | 100.43 | 99.86 | 0.57 | |
| 12+060 | 100.30 | 99.73 | 0.57 | |
| 12+070 | 100.17 | 99.61 | 0.57 | |
| 12+080 | 100.05 | 99.48 | 0.57 | |
| 12+090 | 99.92 | 99.36 | 0.56 | |
| 12+100 | 99.79 | 99.23 | 0.56 | |
| 12+110 | 99.67 | 99.09 | 0.57 | |
| 12+120 | 99.54 | 98.96 | 0.58 | |
| 12+130 | 99.42 | 98.82 | 0.59 | |
| 12+140 | 99.29 | 98.69 | 0.60 | |
| 12+150 | 99.16 | 98.55 | 0.61 | |
| 12+160 | 99.13 | 98.55 | 0.58 | |
| 12+170 | 99.09 | 98.54 | 0.55 | |
| 12+180 | 99.06 | 98.54 | 0.52 | |
| 12+190 | 99.02 | 98.53 | 0.49 | |
| 12+200 | 98.99 | 98.53 | 0.46 | |
| 12+210 | 98.96 | 98.23 | 0.73 | |
| 12+220 | 98.91 | 97.89 | 0.88 | |
| 12+230 | 98.87 | 97.89 | 0.88 | |
| 12+240 | 98.42 | 97.63 | 0.79 | |
| 12+250 | 97.89 | 97.33 | 0.56 | |
| 12+260 | 97.35 | 97.03 | 0.32 | |
| 12+270 | 96.81 | 96.45 | 0.37 | |
| 12+280 | 96.28 | 95.86 | 0.42 | |
| 12+290 | 95.74 | 95.28 | 0.46 | |
| 12+300 | 95.21 | 94.69 | 0.51 | |
| 12+310 | 94.67 | 94.11 | 0.56 | |
| 12+320 | 94.13 | 93.85 | 0.28 | |
| 12+330 | 93.70 | 93.60 | 0.10 | |
| 12+340 | 93.47 | 93.34 | 0.13 | |
| 12+350 | 93.34 | 93.09 | 0.25 | |
| 12+360 | 93.21 | 92.83 | 0.38 | |
| 12+370 | 93.08 | 92.76 | 0.33 | |
| 12+380 | 92.99 | 92.68 | 0.31 | |
| 12+390 | 92.98 | 92.61 | 0.37 | |
| 12+400 | 93.00 | 92.53 | 0.47 | |
| 12+410 | 93.02 | 92.46 | 0.56 | |
| 12+420 | 93.04 | 92.45 | 0.59 | |
| 12+430 | 93.06 | 92.44 | 0.62 | |
| 12+440 | 93.09 | 92.44 | 0.65 | |
| 12+450 | 93.11 | 92.43 | 0.68 | |
| 12+460 | 93.13 | 92.42 | 0.71 | |
| 12+470 | 93.15 | 92.43 | 0.72 | |
| 12+480 | 93.17 | 92.44 | 0.73 | |
| 12+490 | 93.20 | 92.45 | 0.75 | |
| 12+500 | 93.22 | 92.46 | 0.76 | |
| 12+510 | 93.24 | 92.47 | 0.77 | |
| 12+520 | 93.26 | 92.50 | 0.76 | |
| 12+530 | 93.28 | 92.54 | 0.75 | |
| 12+540 | 93.30 | 92.57 | 0.73 | |
| 12+550 | 93.33 | 92.61 | 0.72 | |
| 12+560 | 93.35 | 92.64 | 0.71 | |
| 12+570 | 93.37 | 92.70 | 0.67 | |
| 12+580 | 93.39 | 92.76 | 0.64 | |
| 12+590 | 93.41 | 92.81 | 0.60 | |
| 12+600 | 93.43 | 92.87 | 0.56 | |
| 12+610 | 93.42 | 92.91 | 0.51 | |
| 12+620 | 93.40 | 92.93 | 0.47 | |
| 12+630 | 93.30 | 92.88 | 0.45 | |
| 12+640 | 93.20 | 92.78 | 0.42 | |
| 12+650 | 93.10 | 92.71 | 0.39 | |
| 12+660 | 92.99 | 92.63 | 0.36 | |
| 12+670 | 92.96 | 92.56 | 0.40 | |
| 12+680 | 93.07 | 92.77 | 0.30 | |
| 12+690 | 93.32 | 92.98 | 0.35 | |
| 12+700 | 93.72 | 93.18 | 0.54 | |
| 12+710 | 94.20 | 93.39 | 0.81 | |
| 12+720 | 94.69 | 93.60 | 1.08 | |
| 12+730 | 95.16 | 94.20 | 0.95 | |
| 12+740 | 95.63 | 94.80 | 0.83 | |
| 12+750 | 96.11 | 95.41 | 0.70 | |
| 12+760 | 96.59 | 96.01 | 0.58 | |
| 12+770 | 97.07 | 96.61 | 0.46 | |
| 12+780 | 97.55 | 97.21 | 0.34 | |
| 12+790 | 98.03 | 97.81 | 0.22 | |
| 12+800 | 98.51 | 98.41 | 0.10 | |
| 12+810 | 98.99 | 99.01 | | 0.02 |
| 12+820 | 99.47 | 99.61 | | 0.14 |
| 12+830 | 99.95 | 100.21 | | 0.26 |
| 12+840 | 100.43 | 100.81 | | 0.38 |
| 12+850 | 100.91 | 101.41 | | 0.50 |
| 12+860 | 101.39 | 102.01 | | 0.62 |
| 12+870 | 101.87 | 102.61 | | 0.74 |
| 12+880 | 102.35 | 103.21 | | 0.86 |
| 12+890 | 102.83 | 103.81 | | 0.98 |
| 12+900 | 103.31 | 104.41 | | 1.10 |
| 12+910 | 103.79 | 105.01 | | 1.22 |
| 12+920 | 104.27 | 105.61 | | 1.34 |
| 12+930 | 104.75 | 106.21 | | 1.46 |
| 12+940 | 105.23 | 106.81 | | 1.58 |
| 12+950 | 105.71 | 107.41 | | 1.70 |
| 12+960 | 106.19 | 108.01 | | 1.82 |
| 12+970 | 106.67 | 108.61 | | 1.94 |
| 12+980 | 107.15 | 109.21 | | 2.06 |
| 12+990 | 107.63 | 109.81 | | 2.18 |
| 13+000 | 108.11 | 110.41 | | 2.30 |
| 13+010 | 108.59 | 111.01 | | 2.42 |
| 13+020 | 109.07 | 111.61 | | 2.54 |
| 13+030 | 109.55 | 112.21 | | 2.66 |
| 13+040 | 110.03 | 112.81 | | 2.78 |
| 13+050 | 110.51 | 113.41 | | 2.90 |
| 13+060 | 110.99 | 114.01 | | 3.02 |
| 13+070 | 111.47 | 114.61 | | 3.14 |
| 13+080 | 111.95 | 115.21 | | 3.26 |
| 13+090 | 112.43 | 115.81 | | 3.38 |
| 13+100 | 112.91 | 116.41 | | 3.50 |
| 13+110 | 113.39 | 117.01 | | 3.62 |
| 13+120 | 113.87 | 117.61 | | 3.74 |
| 13+130 | 114.35 | 118.21 | | 3.86 |
| 13+140 | 114.83 | 118.81 | | 3.98 |
| 13+150 | 115.31 | 119.41 | | 4.10 |
| 13+160 | 115.79 | 120.01 | | 4.22 |
| 13+170 | 116.27 | 120.61 | | 4.34 |
| 13+180 | 116.75 | 121.21 | | 4.46 |
| 13+190 | 117.23 | 121.81 | | 4.58 |
| 13+200 | 117.71 | 122.41 | | 4.70 |
| 13+210 | 118.19 | 123.01 | | 4.82 |
| 13+220 | 118.67 | 123.61 | | 4.94 |
| 13+230 | 119.15 | 124.21 | | 5.06 |
| 13+240 | 119.63 | 124.81 | | 5.18 |
| 13+250 | 120.11 | 125.41 | | 5.30 |
| 13+260 | 120.59 | 126.01 | | 5.42 |
| 13+270 | 121.07 | 126.61 | | 5.54 |
| 13+280 | 121.55 | 127.21 | | 5.66 |
| 13+290 | 122.03 | 127.81 | | 5.78 |
| 13+300 | 122.51 | 128.41 | | 5.90 |
| 13+310 | 122.99 | 129.01 | | 6.02 |
| 13+320 | 123.47 | 129.61 | | 6.14 |
| 13+330 | 123.95 | 130.21 | | 6.26 |
| 13+340 | 124.43 | 130.81 | | 6.38 |
| 13+350 | 124.91 | 131.41 | | 6.50 |
| 13+360 | 125.39 | 132.01 | | 6.62 |
| 13+370 | 125.87 | 132.61 | | 6.74 |
| 13+380 | 126.35 | 133.21 | | 6.86 |
| 13+390 | 126.83 | 133.81 | | 6.98 |
| 13+400 | 127.31 | 134.41 | | 7.10 |
| 13+410 | 127.79 | 135.01 | | 7.22 |
| 13+420 | 128.27 | 135.61 | | 7.34 |
| 13+430 | 128.75 | 136.21 | | 7.46 |
| 13+440 | 129.23 | 136.81 | | 7.58 |
| 13+450 | 129.71 | 137.41 | | 7.70 |
| 13+460 | 130.19 | 138.01 | | 7.82 |
| 13+470 | 130.67 | 138.61 | | 7.94 |
| 13+480 | 131.15 | 139.21 | | 8.06 |
| 13+490 | 131.63 | 139.81 | | 8.18 |
| 13+500 | 132.11 | 140.41 | | 8.30 |
| 13+510 | 132.59 | 141.01 | | 8.42 |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Martínez Reyes
Cons. Civil

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 12+010 - 13+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 9 |




| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0°41'14.30" | D | 124.00 | 0.00 | 0.74 | 1.49 | 0.46 °/m. | 13+829.68 | 13+830.43 | 13+931.17 | 0.00 | 551391.10 | 7142333.46 |
| 41 | 30°58'15.07" | D | 250.00 | 9.42 | 69.26 | 135.14 | 0.23 °/m. | 14+059.78 | 14+129.05 | 14+194.92 | 0.00 | 551600.84 | 7142546.02 |
| 42 | 26°34'40.58" | I | 124.00 | 3.29 | 28.70 | 56.40 | 0.46 °/m. | 14+300.98 | 14+329.67 | 14+357.38 | 0.00 | 551798.44 | 7142698.80 |
| 43 | 3°21'59.43" | D | 124.00 | 0.05 | 3.64 | 7.29 | 0.46 °/m. | 14+466.27 | 14+469.92 | 14+473.58 | 0.00 | 551905.88 | 7142688.48 |
| 44 | 28°47'42.22" | I | 124.00 | 3.47 | 29.54 | 57.99 | 0.46 °/m. | 14+565.52 | 14+695.06 | 14+723.51 | 0.00 | 552085.43 | 7142824.31 |







| Prog | Rasante | Terreno Natural | Relleno | Corte |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 97.54 | 96.81 | 0.74 | |
| | 97.80 | 97.00 | 0.80 | |
| 700 | 98.01 | 97.20 | 0.81 | |
| | 98.02 | 97.39 | 0.63 | |
| 800 | 98.03 | 97.59 | 0.44 | |
| | 98.05 | 97.58 | 0.46 | |
| | 98.06 | 97.58 | 0.48 | |
| 900 | 98.07 | 97.57 | 0.50 | |
| | 98.08 | 97.57 | 0.52 | |
| | 98.10 | 97.55 | 0.54 | |
| | 98.11 | 97.59 | 0.52 | |
| | 98.12 | 97.61 | 0.51 | |
| | 98.13 | 97.64 | 0.49 | |
| | 98.15 | 97.66 | 0.48 | |
| | 98.21 | 97.69 | 0.52 | |
| | 98.39 | 97.78 | 0.61 | |
| | 98.61 | 97.87 | 0.75 | |
| | 98.84 | 97.95 | 0.89 | |
| | 99.07 | 98.04 | 1.03 | |
| | 99.30 | 98.13 | 1.17 | |
| | 99.52 | 98.51 | 1.02 | |
| | 99.75 | 98.88 | 0.87 | |
| | 99.98 | 99.26 | 0.72 | |
| | 100.20 | 99.63 | 0.57 | |
| | 100.43 | 100.01 | 0.42 | |
| | 100.62 | 100.08 | 0.54 | |
| | 100.85 | 100.28 | 0.57 | |
| 1000 | 101.02 | 100.42 | 0.61 | |
| | 101.19 | 100.55 | 0.64 | |
| | 101.37 | 100.69 | 0.68 | |
| | 101.54 | 101.03 | 0.51 | |
| | 101.71 | 101.37 | 0.34 | |
| | 101.94 | 101.71 | 0.23 | |
| | 102.31 | 102.05 | 0.26 | |
| | 102.82 | 102.39 | 0.43 | |
| | 103.45 | 102.96 | 0.48 | |
| | 104.15 | 103.54 | 0.61 | |
| | 104.85 | 104.11 | 0.73 | |
| | 105.55 | 104.69 | 0.86 | |
| | 106.24 | 105.26 | 0.98 | |
| | 106.94 | 105.94 | 1.00 | |
| | 107.36 | 106.35 | 1.01 | |
| | 107.64 | 106.63 | 1.01 | |
| | 108.34 | 107.31 | 1.03 | |
| | 109.05 | 108.00 | 1.05 | |
| | 109.68 | 108.68 | 1.20 | |
| | 110.89 | 109.87 | 1.02 | |
| | 111.95 | 111.06 | 0.90 | |
| | 113.02 | 112.24 | 0.78 | |
| | 114.09 | 113.43 | 0.66 | |
| | 115.16 | 114.62 | 0.54 | |
| | 116.23 | 115.84 | 0.39 | |
| | 117.29 | 117.06 | 0.24 | |
| | 118.36 | 118.27 | 0.09 | |
| | 119.43 | 119.49 | | -0.06 |
| | 120.50 | 120.71 | | -0.21 |
| | 121.57 | 121.62 | | -0.06 |
| | 122.63 | 122.54 | 0.10 | |
| | 123.70 | 123.45 | 0.25 | |
| | 124.77 | 124.37 | 0.40 | |
| | 125.83 | 125.28 | 0.55 | |
| | 126.69 | 125.80 | 0.88 | |
| | 127.20 | 126.32 | 0.87 | |
| | 127.58 | 126.85 | 0.73 | |
| | 127.96 | 127.37 | 0.59 | |
| | 128.34 | 127.89 | 0.45 | |
| | 128.72 | 128.30 | 0.41 | |
| | 129.09 | 128.71 | 0.38 | |
| | 129.47 | 129.13 | 0.35 | |
| | 128.85 | 129.54 | 0.32 | |
| | 130.23 | 129.95 | 0.28 | |
| | 130.61 | 130.27 | 0.35 | |
| | 130.99 | 130.58 | 0.41 | |
| | 131.37 | 130.90 | 0.47 | |
| | 131.75 | 131.21 | 0.54 | |
| 1500 | 132.13 | 131.53 | 0.60 | |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Consorcio:

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 13+510 - 15+010 | H = 1:2000 V = 1:200 | 10 |

12
Oloce

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dom | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4°55'44.50" | I | 124.00 | 0.12 | 5.41 | 10.81 | 0.46 °/m. | 15+028.23 | 15+033.64 | 15+039.05 | 0.00 | 552234.85 | 7143129.34 |
| 46 | 22°14'36.70" | D | 124.00 | 2.37 | 24.38 | 48.14 | 0.48 °/m. | 15+380.27 | 15+404.65 | 15+428.41 | 0.00 | 552368.43 | 7143475.47 |
| 47 | 4°57'40.86" | I | 124.00 | 0.12 | 5.37 | 10.74 | 0.46 °/m. | 15+868.74 | 15+874.11 | 15+879.47 | 0.00 | 552691.09 | 7143817.32 |
| 48 | 24°48'52.69" | D | 124.00 | 2.97 | 27.28 | 53.70 | 0.45 °/m. | 15+984.10 | 16+011.38 | 16+037.81 | 0.00 | 552776.33 | 7143924.93 |
| 49 | 28°17'17.89" | I | 124.00 | 3.88 | 31.25 | 61.22 | 0.45 °/m. | 16+248.47 | 16+277.71 | 16+307.69 | 0.00 | 553014.82 | 7144045.49 |
| 50 | 8°20'14.49" | D | 124.00 | 0.33 | 9.04 | 18.04 | 0.46 °/m. | 16+415.51 | 16+424.55 | 16+433.55 | 0.00 | 553099.58 | 7144166.86 |










| Prog | Rasante | Natural | Relleno | Corte |
|---|---|---|---|---|
| 15+010 | 132.51 | 131.89 | 0.62 | |
| 15+020 | 132.89 | 132.25 | 0.64 | |
| 15+030 | 133.21 | 132.60 | 0.61 | |
| 15+040 | 133.54 | 132.96 | 0.58 | |
| 15+050 | 133.87 | 133.32 | 0.55 | |
| 15+060 | 134.19 | 132.28 | 1.92 | |
| 15+070 | 134.52 | 131.23 | 3.29 | |
| 15+080 | 134.85 | 130.19 | 4.66 | |
| 15+090 | 135.17 | 129.14 | 6.03 | |
| 15+100 | 135.50 | 128.10 | 7.40 | |
| 15+110 | 135.83 | 130.10 | 5.73 | |
| 15+120 | 136.15 | 132.10 | 4.06 | |
| 15+130 | 136.48 | 134.09 | 2.39 | |
| 15+140 | 136.81 | 136.09 | 0.72 | |
| 15+150 | 137.13 | 138.09 | | -0.96 |
| 15+160 | 137.46 | 138.23 | | -0.77 |
| 15+170 | 137.79 | 138.37 | | -0.59 |
| 15+180 | 138.12 | 138.52 | | -0.40 |
| 15+190 | 138.44 | 138.66 | | -0.22 |
| 15+200 | 138.77 | 138.80 | | -0.03 |
| 15+210 | 139.10 | 139.06 | 0.04 | |
| 15+220 | 139.42 | 139.31 | 0.11 | |
| 15+230 | 139.75 | 139.57 | 0.18 | |
| 15+240 | 140.08 | 139.82 | 0.26 | |
| 15+250 | 140.40 | 140.08 | 0.32 | |
| 15+260 | 140.73 | 140.36 | 0.37 | |
| 15+270 | 141.06 | 140.64 | 0.41 | |
| 15+280 | 141.38 | 140.93 | 0.46 | |
| 15+290 | 141.70 | 141.21 | 0.50 | |
| 15+300 | 141.94 | 141.49 | 0.45 | |
| 15+310 | 142.18 | 141.78 | 0.40 | |
| 15+320 | 142.42 | 142.07 | 0.34 | |
| 15+330 | 142.66 | 142.37 | 0.29 | |
| 15+340 | 142.89 | 142.66 | 0.23 | |
| 15+350 | 143.13 | 142.95 | 0.18 | |
| 15+360 | 143.37 | 143.18 | 0.19 | |
| 15+370 | 143.61 | 143.41 | 0.20 | |
| 15+380 | 143.84 | 143.63 | 0.21 | |
| 15+390 | 144.08 | 143.86 | 0.22 | |
| 15+400 | 144.32 | 144.09 | 0.23 | |
| 15+410 | 144.56 | 144.33 | 0.22 | |
| 15+420 | 144.79 | 144.58 | 0.22 | |
| 15+430 | 145.03 | 144.82 | 0.21 | |
| 15+440 | 145.27 | 145.07 | 0.20 | |
| 15+450 | 145.51 | 145.31 | 0.20 | |
| 15+460 | 145.75 | 145.41 | 0.33 | |
| 15+470 | 145.98 | 145.52 | 0.47 | |
| 15+480 | 146.22 | 145.62 | 0.60 | |
| 15+490 | 146.45 | 145.73 | 0.73 | |
| 15+500 | 146.69 | 145.80 | 0.89 | |
| 15+510 | 146.69 | 145.80 | 0.89 | |
| 15+520 | 146.59 | 145.77 | 0.82 | |
| 15+530 | 146.55 | 145.71 | 0.85 | |
| 15+540 | 146.52 | 145.64 | 0.87 | |
| 15+550 | 146.48 | 145.58 | 0.90 | |
| 15+560 | 146.45 | 145.52 | 0.93 | |
| 15+570 | 146.41 | 145.49 | 0.92 | |
| 15+580 | 146.38 | 145.45 | 0.93 | |
| 15+590 | 146.34 | 145.42 | 0.92 | |
| 15+600 | 146.31 | 145.38 | 0.93 | |
| 15+610 | 146.27 | 145.36 | 0.91 | |
| 15+620 | 146.24 | 145.36 | 0.88 | |
| 15+630 | 146.21 | 145.37 | 0.84 | |
| 15+640 | 146.17 | 145.37 | 0.80 | |
| 15+650 | 146.14 | 145.38 | 0.75 | |
| 15+660 | 146.10 | 145.39 | 0.71 | |
| 15+670 | 146.10 | 145.43 | 0.67 | |
| 15+680 | 146.12 | 145.44 | 0.68 | |
| 15+690 | 146.20 | 145.47 | 0.73 | |
| 15+700 | 146.38 | 145.51 | 0.87 | |
| 15+710 | 146.57 | 145.55 | 1.02 | |
| 15+720 | 146.75 | 145.59 | 1.16 | |
| 15+730 | 146.93 | 145.78 | 1.15 | |
| 15+740 | 147.11 | 145.97 | 1.14 | |
| 15+750 | 147.29 | 146.16 | 1.13 | |
| 15+760 | 147.48 | 146.35 | 1.13 | |
| 15+770 | 147.66 | 146.54 | 1.12 | |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 a 60 Km/h |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

Ing. Civil L. Montiel
Consultor
Representante Legal por
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 15+010 - 16+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 11 |

13




| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 78°31'16.04" | D | 60.00 | 17.49 | 49.04 | 82.23 | 0.95 °/m. | 16+721.76 | 16+770.80 | 16+803.99 | 0.00 | 553336.84 | 7144419.09 |
| 52 | 98°43'30.25" | I | 50.00 | 26.77 | 58.29 | 86.15 | 1.15 °/m. | 17+036.28 | 17+094.54 | 17+122.44 | 0.00 | 553629.58 | 7144240.29 |
| 53 | 8°27'54.79" | I | 124.00 | 0.34 | 9.18 | 18.32 | 0.46 °/m. | 17+346.37 | 17+355.55 | 17+364.69 | 0.00 | 553739.61 | 7144508.41 |
| 54 | 5°8'31.34" | I | 124.00 | 0.18 | 6.65 | 13.29 | 0.46 °/m. | 17+591.70 | 17+598.35 | 17+604.99 | 0.00 | 553800.74 | 7144743.43 |
| 55 | 8°44'21.55" | D | 124.00 | 0.36 | 9.48 | 18.91 | 0.46 °/m. | 17+927.46 | 17+936.93 | 17+946.37 | 0.00 | 553850.42 | 7145078.36 |




## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

ing. Raúl L. Montiel C.
Consultor Asesoría Legal
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 16+510 - 18+010 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 12 |

14
catorce

| Nº | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | l | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1°14'31.45" | I | 124.00 | 0.01 | 1.34 | 2.69 | | 0.46 °/m. | 18+377.15 | 18+378.49 | 18+379.84 | 0.00 | 553980.82 | 7145590.28 |
| 57 | 2°18'41.55" | D | 124.00 | 0.03 | 2.50 | 5.00 | | 0.46 °/m. | 18+606.32 | 18+610.83 | 18+613.33 | 0.00 | 554044.61 | 7145723.87 |
| 58 | 24°11'16.02" | D | 124.00 | 2.78 | 26.38 | 51.99 | | 0.46 °/m. | 18+827.52 | 18+853.90 | 18+879.51 | 0.00 | 554120.71 | 7145954.52 |
| 59 | 7°52'37.47" | D | 124.00 | 0.29 | 8.54 | 17.05 | | 0.46 °/m. | 19+102.40 | 19+110.94 | 19+119.45 | 0.00 | 554294.11 | 7146145.31 |
| 60 | 8°58'11.25" | D | 60.00 | 0.18 | 4.69 | 9.36 | | 0.95 °/m. | 19+404.74 | 19+409.43 | 19+414.10 | 0.00 | 554523.27 | 7146336.61 |




## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

Ing. Raúl L. Montiel C
Consultor Vial y Ambiental
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 18+010 - 19+510 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 13 |

| N° | ANG.CENTRAL | S | RADIO | E | T | D | dpm | PC o TE | PI | PT o ET | Le | Este | Norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 52°42'59.86" | I | 100.00 | 11.60 | 49.55 | 92.01 | 0.57 °/m | 19+883.13 | 19+932.68 | 19+975.14 | 0.00 | 554972.18 | 7146605.49 |
| 62 | 0°0'0.00" | | | 0.00 | | | | | 20+115.27 | | 0.00 | 554992.03 | 7146783.46 |







| Prog. | Rasante | Terreno Natural | Corte | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 108.32 | 106.32 | | 2.00 |
| | 108.08 | 106.18 | | 1.90 |
| | 107.84 | 106.05 | | 1.79 |
| | 107.60 | 105.91 | | 1.69 |
| | 107.36 | 105.78 | | 1.58 |
| | 107.12 | 105.73 | | 1.39 |
| | 106.88 | 105.68 | | 1.20 |
| | 106.70 | 105.64 | | 1.05 |
| | 106.62 | 105.60 | | 1.02 |
| 700 | 106.59 | 105.55 | | 1.04 |
| | 106.57 | 105.59 | | 0.98 |
| | 106.54 | 105.62 | | 0.92 |
| | 106.52 | 105.66 | | 0.86 |
| | 106.49 | 105.69 | | 0.80 |
| | 106.47 | 105.73 | | 0.74 |
| | 106.45 | 105.77 | | 0.68 |
| | 106.43 | 105.89 | | 0.89 |
| 800 | 106.68 | 105.84 | | 0.82 |
| | 106.91 | 105.87 | | 1.04 |
| | 107.16 | 105.73 | | 1.43 |
| | 107.41 | 106.42 | 0.99 | |
| | 107.48 | 106.57 | 0.92 | |
| | 107.66 | 106.92 | | 0.74 |
| | 107.91 | 107.43 | | 0.48 |
| 900 | 108.16 | 107.93 | | 0.22 |
| | 108.41 | 108.26 | | 0.15 |
| 20+000 | | | | |
| 100 | | | | |
| 200 | | | | |
| 300 | | | | |
| 400 | | | | |
| 500 | | | | |
| 600 | | | | |
| 700 | | | | |
| 800 | | | | |
| 900 | | | | |
| 21+000 | | | | |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Consorcio:
CONSULPAR S.A.
CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

| PLANIALTIMETRIA | ESCALA | LAMINA Nº |
|---|---|---|
| Prog: 19+510 - 20+100 | H = 1:2000<br>V = 1:200 | 14 |

16
dieciseis




SECCIÓN EN DESMONTE




SECCIÓN EN MEDIA LADERA




SECCIÓN EN TERRAPLÉN

SECCIÓN TIPICA DE CUNETA TRIANGULAR




| PARAMETROS TECNICOS | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Montiel
CONSULTOR

CONSORCIO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

SECCION TIPO

diez y siete







# EMPALME CALLE TRANSVERSAL
# PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

| PARAMETROS TECNICOS | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

SECCION TIPO

Diez y ocho 18

# CABECERAS NORMALES PARA ALCANTARILLAS CELULARES

## ALCANTARILLA SIMPLE

PLANTA - ESC.: 1:100




VISTA FRONTAL - ESC.: 1:100

## ALCANTARILLA DOBLE

PLANTA - ESC.: 1:100




VISTA FRONTAL - ESC.: 1:100

## ALCANTARILLA TRIPLE

PLANTA - ESC.: 1:100




VISTA FRONTAL - ESC.: 1:100

CORTE 1-1 CORTE 2-2

ESC.: 1:100







DETALLE DE VISTA EN PLANTA
ESCALA: 1:20

### NOTAS

1– EL PROYECTO DE LAS CABECERAS SE APLICA A TODOS LOS TIPOS DE ALCANTARILLAS CELULARES NORMALES, ESTANDO REPRESENTADA LA ALCANTARILLA DE 2.00 x 2.00 m. PLANTA, VISTA FRONTAL Y CORTES EN ESCALA 1:100 ; DETALLE EN ESCALA 1:20.

2– LAS CANTIDADES INDICADAS EN LAS TABLAS SON PARA DOS CABECERAS COMPLETAS, ESTANDO COMPUTADAS: LAS ALAS (4x ); LOSA DE PISO ENTREALAS (2x ); VIGA DE BORDE INFERIOR DEL CUERPO DE LA ALCANTARILLA (2x ).

3– EL CONTRAPISO BAJO LA LOSA DE PISO ENTRE ALAS ES DE Hº SIMPLE fck ⩾ 9 MPa DE UN ESPESOR DE 10 cm.

4– HORMIGON PARA CABECERAS fck ⩾ 21 MPa.

5– NOMENCLATURA: fs = TENSION ADMISIBLE DEL SUELO BAJO LA GALERIA.

6– ADOPTAR P/ DETALLE DE ARMADURAS DE ALCANTARILLAS CELULARES DE 1,00 x 0,80m. LAS INDICACIONES P/ ALCANTARILLAS CELULARES DE 1,00 x 1,00m.

# TABLA DE DIMENSIONES Y CANTIDAD DE MATERIALES PARA AMBAS CABECERAS

### ALCANTARILLA SIMPLE

| (cm) | 1.00x0.80m. fs ⩾ 0.09 MPa | 1.00x1.00m. fs ⩾ 0.09 MPa | 1.50x1.50m. fs ⩾ 0.09 MPa | 2.00x2.00m. fs ⩾ 0.09 MPa | 2.50x2.50m. fs ⩾ 0.10 MPa | 3.00x3.00m. fs ⩾ 0.12 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 355.0 | 430.0 | 505.0 |
| E | 100.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |
| F | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
| G | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| I | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| J | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 204.0 | 247.0 | 290.5 |
| L | 80.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |
| M | 621.0 | 621.0 | 671.0 | 808.0 | 944.0 | 1081.0 |
| N | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 395.0 | 470.0 | 545.0 |

### ALCANTARILLA DOBLE

| MEDIDAS (cm) | 1.00x1.00m. fs ⩾ 0.10 MPa | 1.50x1.50m. fs ⩾ 0.10 MPa | 2.00x2.00m. fs ⩾ 0.13 MPa | 2.50x2.50m. fs ⩾ 0.21 MPa | 3.00x3.00m. fs ⩾ 0.21 MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 280.0 | 280.0 | 355.0 | 430.0 | 505.0 |
| E | 215.0 | | 2L + d | | |
| F | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
| G | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| I | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| J | 160.5 | 160.5 | 204.0 | 247.0 | 290.5 |
| L | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |
| M | 636.0 | | 200 + 2J + E | | |
| N | 320.0 | 320.0 | 395.0 | 470.0 | 545.0 |

### ALCANTARILLA TRIPLE

| MEDIDAS (cm) | 1.50x1.50m. fs ⩾ 0.10 MPa | 2.00x2.00m. fs ⩾ 0.13 MPa | 2.50x2.50m. fs ⩾ 0.21 MPa | 3.00x3.00m. fs ⩾ 0.21 MPa |
|---|---|---|---|---|
| D | 280.0 | 355.0 | 430.0 | 505.0 |
| E | | 3L + 2d | | |
| F | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
| G | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| I | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| J | 160.5 | 204.0 | 247.0 | 290.5 |
| L | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |
| M | | 200 + 2J + E | | |
| N | 320.0 | 395.0 | 470.0 | 545.0 |

### ALCANTARILLA SIMPLE

| DESCRIPCION | UNID | 1.00x0.80m. | 1.00x1.00m. | 1.50x1.50m. | 2.00x2.00m. | 2.50x2.50m. | 3.00x3.00m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAPISO | $m^3$ | 1.69 | 1.69 | 4.35 | 6.30 | 8.70 | 11.55 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 58.20 | 65.16 | 83.50 | 113.00 | 144.00 | 181.00 |
| HORMIGON | $m^3$ | 7.11 | 7.96 | 10.85 | 17.86 | 24.35 | 36.53 |

### ALCANTARILLA DOBLE

| DESCRIPCION | UNID | 1.00x1.00m. | 1.50x1.50m. | 2.00x2.00m. | 2.50x2.50m. | 3.00x3.00m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAPISO | $m^3$ | 2.60 | 3.93 | 6.45 | 9.75 | 13.65 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 71.70 | 92.00 | 120.80 | 155.00 | 193.00 |
| HORMIGON | $m^3$ | 8.57 | 12.35 | 20.86 | 30.05 | 44.43 |

### ALCANTARILLA TRIPLE

| DESCRIPCION | UNID | 1.50x1.50m. | 2.00x2.00m. | 2.50x2.50m. | 3.00x3.00m. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAPISO | $m^3$ | 5.40 | 8.85 | 13.20 | 18.45 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 104.00 | 136.00 | 174.00 | 217.00 |
| HORMIGON | $m^3$ | 16.40 | 26.26 | 35.75 | 52.43 |

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Martial C. CONSULPAR S.A. GEOLATINA S.A.

CONSORCIO CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

19

diez y nueve

# TABLA DE LAS DIMENSIONES DE MATERIALES PARA ALCANTARILLAS CELULARES

## ALCANTARILLA CELULAR DE 1.50 x 1.50

| SECCION L=150 | | 0 ⩽ h ⩽ 100 | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs ⩾ MPa | | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| MEDIDAS | UNID. | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| A | cm. | 180 | 345 | 510 | 180 | 345 | 510 | 180 | 345 | 510 | 180 | 345 | 510 |
| B | cm. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| C | cm. | 210 | 375 | 540 | 210 | 375 | 540 | 210 | 375 | 540 | 210 | 375 | 540 |
| a | cm. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| b | cm. | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 |
| d | cm. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CONTRAPISO | $m^3$ | 0.21 | 0.38 | 0.54 | 0.21 | 0.38 | 0.54 | 0.21 | 0.38 | 0.54 | 0.21 | 0.38 | 0.54 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 8.10 | 12.20 | 16.50 | 8.10 | 12.20 | 16.50 | 8.10 | 12.20 | 16.50 | 8.10 | 12.20 | 16.50 |
| HORMIGON | $m^3$ | 1.01 | 1.79 | 2.57 | 1.01 | 1.79 | 2.57 | 1.01 | 1.79 | 2.57 | 1.01 | 1.79 | 2.57 |

## ALCANTARILLA CELULAR DE 2.00 x 2.00

| SECCION L=200 | | 0 ⩽ h ⩽ 100 | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs ⩾ MPa | | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| MEDIDAS | UNID. | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| A | cm. | 230 | 445 | 660 | 230 | 445 | 660 | 240 | 445 | 650 | 240 | 460 | 680 |
| B | cm. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| C | cm. | 250 | 475 | 690 | 260 | 475 | 690 | 270 | 475 | 690 | 270 | 490 | 710 |
| a | cm. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| b | cm. | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 | — | 30 | 30 | — | 45 | 45 |
| d | cm. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| CONTRAPISO | $m^3$ | 0.26 | 0.48 | 0.69 | 0.26 | 0.48 | 0.69 | 0.27 | 0.48 | 0.69 | 0.27 | 0.49 | 0.71 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 10.60 | 16.60 | 22.00 | 10.60 | 16.60 | 22.00 | 10.80 | 16.60 | 22.00 | 10.80 | 16.20 | 21.90 |
| HORMIGON | $m^3$ | 1.31 | 2.32 | 3.32 | 1.31 | 2.32 | 3.32 | 1.81 | 2.32 | 3.32 | 1.81 | 3.22 | 4.64 |

## ALCANTARILLA CELULAR DE 2.50 x 2.50

| SECCION L=250 | | 0 ⩽ h ⩽ 100 | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs ⩾ MPa | | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |
| MEDIDAS | UNID. | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| A | cm. | 290 | 545 | 810 | 290 | 545 | 810 | 290 | 560 | 830 | 300 | 560 | 830 |
| B | cm. | 290 | 280 | 280 | 290 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 300 | 290 | 290 |
| C | cm. | 320 | 575 | 840 | 320 | 575 | 840 | 320 | 590 | 860 | 330 | 590 | 860 |
| a | cm. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| b | cm. | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 |
| d | cm. | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| CONTRAPISO | $m^3$ | 0.32 | 0.58 | 0.84 | 0.32 | 0.58 | 0.84 | 0.32 | 0.59 | 0.86 | 0.33 | 0.59 | 0.86 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 13.20 | 20.00 | 27.20 | 13.20 | 20.00 | 27.20 | 13.20 | 20.20 | 27.40 | 13.40 | 20.20 | 27.40 |
| HORMIGON | $m^3$ | 2.21 | 2.94 | 4.25 | 2.21 | 2.94 | 4.25 | 2.21 | 3.92 | 5.64 | 2.80 | 3.92 | 5.64 |

## ALCANTARILLA CELULAR DE 3.00 x 3.00

| SECCION L=250 | | 0 ⩽ h ⩽ 100 | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs ⩾ MPa | | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| MEDIDAS | UNID. | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| A | cm. | 350 | 660 | 980 | 350 | 660 | 980 | 360 | 675 | 1000 | 360 | 675 | 1000 |
| B | cm. | 350 | 340 | 340 | 350 | 340 | 340 | 360 | 350 | 350 | 360 | 350 | 350 |
| C | cm. | 380 | 690 | 1010 | 380 | 690 | 1010 | 390 | 705 | 1030 | 390 | 705 | 1030 |
| a | cm. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| b | cm. | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 |
| d | cm. | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| CONTRAPISO | $m^3$ | 0.38 | 0.69 | 1.01 | 0.38 | 0.69 | 1.01 | 0.39 | 0.71 | 1.03 | 0.39 | 0.71 | 1.03 |
| ENCOFRADO | $m^2$ | 15.90 | 24.20 | 32.90 | 15.90 | 24.20 | 32.90 | 16.10 | 24.40 | 33.10 | 16.10 | 24.40 | 33.10 |
| HORMIGON | $m^3$ | 3.30 | 4.62 | 6.64 | 3.30 | 4.62 | 6.64 | 4.09 | 5.81 | 8.32 | 4.09 | 5.81 | 8.32 |

# DETALLE DE ENCOFRADOS

ALCANTARILLA SIMPLE




ALCANTARILLA DOBLE




ALCANTARILLA TRIPLE




# DETALLES DE LA JUNTA DE DILATACION




ESC. 1:50




ESC. 1:5

OBSERVACIONES:

1– HORMIGON fck ⩾ 21 MPa
2– CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE fck ⩾ 9 MPa

3– NOMENCLATURA: h = ALTURA DEL TERRAPLEN SOBRE LA GALERIA
fs = TENSION ADMISIBLE DEL SUELO BAJO LA GALERIA

4– REALIZAR JUNTA DE DILATACION EN ALCANTARILLAS CON LONGITUD MAYOR A 40 m.

NOTA:

DESPUES DEL HORMIGONADO DE LA 1a ETAPA DEBERAN RETIRARSE LAS CHAPAS FENOLICAS DE LA JUNTA.

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. RAUL L. Montiel
CONSULPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

20

# ALCANTARILLAS CELULARES DE 1.50 x 1.50

## SECCION TRANSVERSAL SIMPLE




## SECCION TRANSVERSAL DOBLE




## SECCION TRANSVERSAL TRIPLE




## TABLA DE ARMADURAS PARA CABECERAS DE ALCANTARILLA CELULAR – 1.50x1.50

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 |
| C | 8 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 12 | — |
| LONG. | 482 | 350 | 270 | VAR. | VAR. | VAR. | 70 | VAR. | 350 | 166 | 160 | 294 | VAR. | CORR. | CORR. | CORR. | 260 |

# ALCANTARILLA CELULAR DE 1.50 x 1.50
# ARMADURAS DE CABECERAS – $\alpha = 0° - 15° - 30° - 45°$

VISTA (4x)
ESC. 1:50




CORTE 1–1 (4x)
ESC. 1:50




CORTE DE VIGA DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR (2x)
ESC. 1:50




EMPALME DE LAS ALCANTARILLAS CON LAS CABECERAS (LOSA INFERIOR)
ESC. 1:50




CORTE 2–2 (4x)
ESC. 1:50




## RESUMEN DE LAS ARMADURAS PARA DOS CABECERAS – $\alpha = 0°$

| Ø | 1.50 x 1.50 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| 6.3 | 492 | 545 | 748 |
| 8.0 | 15 | 96 | 46 |
| 10.0 | 95 | 111 | 161 |
| 12.5 | 161 | 220 | 274 |
| 16.0 | — | — | — |
| 20.0 | — | — | — |
| TOTAL | 763 Kg | 972 Kg | 1.229 Kg |

NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA

2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS

## TABLAS DE ARMADURAS POR METRO DE GALERIA

$\bar{f}s \geq 0.09$ MPa

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 6 | 175 | c/16cm |
| 5 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 6 | 175 | c/16cm |
| 8 | 6.3 | 48 | CORR. | c/20cm |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
| 11 | 6.3 | 10 | 175 | c/20cm |
| 12 | 10.0 | 7 | CORR. | c/20cm |
| 13 | 12.5 | 8 | 170 | c/24cm |
| 14 | 12.5 | 8 | 344 | c/24cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 22 |
| 10.0 | 0.624 | 5 |
| 12.5 | 0.988 | 75 |
| TOTAL | | 102 Kg |

$\bar{f}s \geq 0.13$ MPa

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 8 | 210 | c/12cm |
| 5 | 10.0 | 17 | 180 | c/12cm |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 8 | 6.3 | 84 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 13 | 180 | c/15cm |
| 10 | 10.0 | 5 | 210 | c/20cm |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | 6.3 | 13 | 175 | c/15cm |
| 15 | 6.3 | 10 | 140 | c/20cm |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 10 | 175 | c/20cm |
| 18 | 10.0 | 16 | CORR. | c/18cm |
| 19 | 12.5 | 10 | 160 | c/20cm |
| 20 | 12.5 | 10 | 334 | c/20cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 40 |
| 10.0 | 0.624 | 51 |
| 12.5 | 0.988 | 79 |
| TOTAL | | 170 Kg |

$\bar{f}s \geq 0.12$ MPa

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 7 | 375 | c/15cm |
| 5 | 12.5 | 10 | 180 | c/20cm |
| 6 | 12.5 | 5 | 180 | c/20cm |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — |
| 9 | 6.3 | 115 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 8.0 | 20 | 180 | c/10cm |
| 11 | 8.0 | 9 | 180 | c/11cm |
| 12 | 8.0 | 8 | 375 | c/13cm |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |
| 15 | 6.3 | 13 | 175 | c/15cm |
| 16 | 6.3 | 20 | 140 | c/20cm |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | 6.3 | 27 | 175 | c/15cm |
| 19 | 8.0 | 33 | CORR. | c/13cm |
| 20 | 12.5 | 10 | 180 | c/20cm |
| 21 | 12.5 | 10 | 345 | c/20cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 61 |
| 8.0 | 0.393 | 47 |
| 12.5 | 0.988 | 122 |
| TOTAL | | 230 Kg |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/h |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

Ing. Raúl L. Montiel
Consultor
CONSORCIO CONSULPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

21

# ALCANTARILLAS CELULARES DE 2.00 x 2.00

## SECCION TRANSVERSAL SIMPLE




## SECCION TRANSVERSAL DOBLE




## SECCION TRANSVERSAL TRIPLE




## TABLAS DE ARMADURAS POR METRO DE GALERIA

**0 ⩽ h ⩽ 100 — $\bar{f}s \geq 0.09$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 6 | 225 | c/16cm |
| 5 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 6 | 225 | c/16cm |
| 8 | 6.3 | 63 | CORR. | c/20cm |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
| 11 | 6.3 | 10 | 225 | c/20cm |
| 12 | 10.0 | 9 | CORR. | c/20cm |
| 13 | 12.5 | 8 | 220 | c/24cm |
| 14 | 12.5 | 8 | 445 | c/24cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 27 |
| 10.0 | 0.624 | 6 |
| 12.5 | 0.988 | 93 |
| TOTAL | | 126 Kg |

**100 ⩽ h ⩽ 250 — $\bar{f}s \geq 0.10$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 8 | 225 | c/13cm |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — |
| 7 | 10.0 | 9 | 225 | c/11cm |
| 8 | 6.3 | 72 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 6 | 385 | c/34cm |
| 10 | 10.0 | 12 | 220 | c/34cm |
| 11 | 6.3 | 10 | 225 | c/20cm |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 29 |
| 10.0 | 0.624 | 55 |
| 16.0 | 1,570 | 14 |
| TOTAL | | 98 Kg |

**250 ⩽ h ⩽ 500 — $\bar{f}s \geq 0.15$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | 6.3 | 20 | 104 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 10 | 235 | c/10cm |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — |
| 7 | 10.0 | 10 | 235 | c/10cm |
| 8 | 6.3 | 72 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 7 | 395 | c/30cm |
| 10 | 10.0 | 13 | 220 | c/30cm |
| 11 | 6.3 | 13 | 235 | c/15cm |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 32 |
| 10.0 | 0.624 | 65 |
| 16.0 | 1.570 | 14 |
| TOTAL | | 111 Kg |

**500 ⩽ h ⩽ 750 — $\bar{f}s \geq 0.20$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | 6.3 | 20 | 104 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 9 | 235 | c/11cm |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — |
| 7 | 12.5 | 10 | 235 | c/10cm |
| 8 | 6.3 | 72 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 12.5 | 7 | 395 | c/30cm |
| 10 | 12.5 | 13 | 220 | c/30cm |
| 11 | 6.3 | 13 | 235 | c/15cm |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 32 |
| 12.5 | 0.988 | 100 |
| 16.0 | 1.570 | 14 |
| TOTAL | | 146 Kg |

**0 ⩽ h ⩽ 100 — $\bar{f}s \geq 0.13$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 8 | 270 | c/12cm |
| 5 | 10.0 | 17 | 230 | c/12cm |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 8 | 6.3 | 108 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 13 | 230 | c/15cm |
| 10 | 10.0 | 5 | 270 | c/20cm |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 15 | 6.3 | 10 | 140 | c/20cm |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 10 | 225 | c/20cm |
| 18 | 10.0 | 20 | CORR. | c/18cm |
| 19 | 12.5 | 10 | 210 | c/20cm |
| 20 | 12.5 | 10 | 435 | c/20cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 50 |
| 10.0 | 0.624 | 65 |
| 12.5 | 0.988 | 99 |
| TOTAL | | 214 Kg |

**100 ⩽ h ⩽ 250 — $\bar{f}s \geq 0.15$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 6 | 270 | c/18cm |
| 5 | 10.0 | 13 | 230 | c/16cm |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 8 | 6.3 | 126 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 15 | 230 | c/13cm |
| 10 | 10.0 | 7 | 270 | c/15cm |
| 11 | 10.0 | 10 | 485 | c/20cm |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 15 | 6.3 | 10 | 140 | c/20cm |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 10 | 225 | c/20cm |
| 18 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 55 |
| 10.0 | 0.624 | 93 |
| 12.5 | 0.988 | 13 |
| TOTAL | | 161 Kg |

**250 ⩽ h ⩽ 500 — $\bar{f}s \geq 0.23$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 6 | 270 | c/16cm |
| 5 | 12.5 | 14 | 230 | c/14cm |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — |
| 8 | 6.3 | 126 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 12.5 | 17 | 230 | c/12cm |
| 10 | 12.5 | 7 | 270 | c/15cm |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | 10.0 | 8 | 385 | c/26cm |
| 13 | 10.0 | 15 | 210 | c/26cm |
| 14 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 15 | 6.3 | 10 | 140 | c/20cm |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 10 | 225 | c/20cm |
| 18 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 55 |
| 10.0 | 0.624 | 39 |
| 12.5 | 0.988 | 119 |
| TOTAL | | 213 Kg |

**500 ⩽ h ⩽ 750 — $\bar{f}s \geq 0.26$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | 6.3 | 20 | 104 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 7 | 270 | c/14cm |
| 5 | 12.5 | 14 | 240 | c/14cm |
| 6 | 12.5 | 18 | CORR. | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | 6.3 | 126 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 12.5 | 17 | 240 | c/12cm |
| 10 | 12.5 | 8 | 270 | c/12cm |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | 10.0 | 8 | 395 | c/26cm |
| 13 | 10.0 | 15 | 210 | c/26cm |
| 14 | 10.0 | 8 | 235 | c/25cm |
| 15 | — | — | — | — |
| 16 | 6.3 | 10 | 200 | c/20cm |
| 17 | 10.0 | 7 | 235 | c/30cm |
| 18 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 44 |
| 10.0 | 0.624 | 62 |
| 12.5 | 0.988 | 133 |
| TOTAL | | 239 Kg |

**0 ⩽ h ⩽ 100 — $\bar{f}s \geq 0.12$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 7 | 485 | c/15cm |
| 5 | 12.5 | 10 | 230 | c/20cm |
| 6 | 12.5 | 5 | 230 | c/20cm |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — |
| 9 | 6.3 | 153 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 8.0 | 20 | 230 | c/10cm |
| 11 | 8.0 | 9 | 230 | c/11cm |
| 12 | 8.0 | 8 | 485 | c/13cm |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |
| 15 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 16 | 6.3 | 20 | 140 | c/20cm |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | 6.3 | 27 | 225 | c/15cm |
| 19 | 8.0 | 42 | CORR. | c/13cm |
| 20 | 12.5 | 10 | 230 | c/20cm |
| 21 | 12.5 | 10 | 445 | c/20cm |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 75 |
| 8.0 | 0.393 | 59 |
| 12.5 | 0.988 | 152 |
| TOTAL | | 286 Kg |

**100 ⩽ h ⩽ 250 — $\bar{f}s \geq 0.14$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 6 | 485 | c/17cm |
| 5 | 10.0 | 13 | 230 | c/16cm |
| 6 | 10.0 | 5 | 230 | c/20cm |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — |
| 9 | 6.3 | 180 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 10.0 | 17 | 230 | c/12cm |
| 11 | 10.0 | 7 | 230 | c/14cm |
| 12 | 10.0 | 6 | 485 | c/17cm |
| 13 | 10.0 | 6 | 385 | c/34cm |
| 14 | 10.0 | 12 | 210 | c/34cm |
| 15 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 16 | 6.3 | 20 | 140 | c/20cm |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | 6.3 | 27 | 225 | c/15cm |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 82 |
| 10.0 | 0.624 | 127 |
| 12.5 | 0.988 | 18 |
| TOTAL | | 227 Kg |

**250 ⩽ h ⩽ 500 — $\bar{f}s \geq 0.21$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 20 | 84 | c/20cm |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 9 | 485 | c/11cm |
| 5 | 12.5 | 15 | 230 | c/13cm |
| 6 | 12.5 | 5 | 230 | c/20cm |
| 7 | 12.5 | 24 | CORR. | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | 6.3 | 180 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 12.5 | 18 | 230 | c/11cm |
| 11 | 12.5 | 8 | 230 | c/13cm |
| 12 | 10.0 | 9 | 485 | c/11cm |
| 13 | 10.0 | 8 | 385 | c/26cm |
| 14 | 10.0 | 15 | 210 | c/26cm |
| 15 | 6.3 | 13 | 225 | c/15cm |
| 16 | 6.3 | 20 | 140 | c/20cm |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | 6.3 | 27 | 225 | c/15cm |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 82 |
| 10.0 | 0.624 | 94 |
| 12.5 | 0.988 | 131 |
| TOTAL | | 307 Kg |

**500 ⩽ h ⩽ 750 — $\bar{f}s \geq 0.21$ MPa**

| No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | 10.0 | 8 | 490 | c/12cm |
| 5 | 12.5 | 15 | 240 | c/13cm |
| 6 | 12.5 | 6 | 240 | c/18cm |
| 7 | 12.5 | 24 | CORR. | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | 6.3 | 180 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 12.5 | 18 | 240 | c/11cm |
| 11 | 12.5 | 7 | 240 | c/14cm |
| 12 | 10.0 | 10 | 490 | c/10cm |
| 13 | 10.0 | 7 | 395 | c/30cm |
| 14 | 10.0 | 13 | 210 | c/30cm |
| 15 | 10.0 | 7 | 235 | c/30cm |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm |
| 18 | 10.0 | 13 | 235 | c/30cm |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — |

RESUMEN

| Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
|---|---|---|
| 6.3 | 0.252 | 63 |
| 10.0 | 0.624 | 119 |
| 12.5 | 0.988 | 136 |
| TOTAL | | 318 Kg |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl A. Montiel C.
Gerente Técnico
Consorcio: CONSULPAR S.A. — GEOLATINA S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

22 diseños

# ALCANTARILLAS CELULARES DE 2.50 x 2.50

## SECCION TRANSVERSAL SIMPLE




## SECCION TRANSVERSAL DOBLE




## SECCION TRANSVERSAL TRIPLE




## TABLAS DE ARMADURAS POR METRO DE GALERIA

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\bar{f}s$ ⩾ 0.10 MPa | | | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 $\bar{f}s$ ⩾ 0.11 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\bar{f}s$ ⩾ 0.16 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\bar{f}s$ ⩾ 0.21 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 6.3 | 20 | 120 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 6 | 260 | c/16cm | 4 | 10.0 | 9 | 260 | c/11cm | 4 | 12.5 | 10 | 260 | c/10cm | 4 | 16.0 | 7 | 260 | c/14cm |
| 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | 16.0 | 12 | CORR. | |
| 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — | 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — | 6 | 16.0 | 8 | CORR. | — | 6 | — | — | — | — |
| 7 | 6.3 | 84 | CORR. | c/20cm | 7 | 6.3 | 96 | CORR. | c/20cm | 7 | 6.3 | 96 | CORR. | c/20cm | 7 | 6.3 | 96 | CORR. | c/20cm |
| 8 | — | — | — | — | 8 | 10.0 | 6 | 484 | c/30cm | 8 | 12.5 | 8 | 484 | c/30cm | 8 | 12.5 | 8 | 494 | c/28cm |
| 9 | — | — | — | — | 9 | 10.0 | 16 | 270 | c/30cm | 9 | 12.5 | 16 | 270 | c/30cm | 9 | 12.5 | 16 | 270 | c/28cm |
| 10 | 6.3 | 16 | 285 | c/12cm | 10 | 6.3 | 16 | 285 | c/12cm | 10 | 6.3 | 16 | 285 | c/12cm | 10 | 6.3 | 20 | 295 | c/10cm |
| 11 | 12.5 | 6 | 260 | c/16cm | 11 | 10.0 | 10 | 260 | c/10cm | 11 | 12.5 | 11 | 250 | c/9cm | 11 | 16.0 | 7 | 260 | c/13cm |
| 12 | 12.5 | 10 | CORR. | c/25cm | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 13 | 12.5 | 8 | 270 | c/26cm | 13 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 14 | 12.5 | 8 | 554 | c/26cm | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 41 | 6.3 | 0.252 | 44 | 6.3 | 0.252 | 44 | 6.3 | 0.252 | 48 |
| 12.5 | 0.988 | 107 | 10.0 | 0.624 | 82 | 12.5 | 0.988 | 135 | 12.5 | 0.988 | 82 |
| 16.0 | 1.570 | 14 | 16.0 | 1.570 | 14 | 16.0 | 1.570 | 14 | 16.0 | 1.570 | 78 |
| TOTAL | | 162 Kg | TOTAL | | 140 Kg | TOTAL | | 193 Kg | TOTAL | | 208 Kg |

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\bar{f}s$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 $\bar{f}s$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\bar{f}s$ ⩾ 0.23 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\bar{f}s$ ⩾ 0.28 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 80 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 30 | c/20cm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm | 2 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 10 | 255 | c/10cm | 4 | 10.0 | 6 | 255 | c/15cm | 4 | 12.5 | 8 | 255 | c/15cm | 4 | 16.0 | 6 | 255 | c/16cm |
| 5 | 10.0 | 20 | 260 | c/10cm | 5 | 10.0 | 20 | 260 | c/10cm | 5 | 12.5 | 14 | 260 | c/13cm | 5 | 16.0 | 14 | 260 | c/14cm |
| 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | 12.5 | 18 | CORR. | — | 6 | — | — | — | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — | 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 16.0 | 12 | CORR. | |
| 8 | 6.3 | 156 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 168 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 168 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 168 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 14 | 260 | c/14cm | 9 | 10.0 | 16 | 260 | c/12cm | 9 | 12.5 | 14 | 260 | c/13cm | 9 | 16.0 | 14 | 260 | c/14cm |
| 10 | 10.0 | 6 | 255 | c/15cm | 10 | 10.0 | 6 | 255 | c/15cm | 10 | 12.5 | 6 | 255 | c/15cm | 10 | 16.0 | 6 | 255 | c/16cm |
| 11 | — | — | — | — | 11 | 10.0 | 8 | 474 | c/26cm | 11 | 10.0 | 8 | 484 | c/28cm | 11 | 12.5 | 8 | 484 | c/28cm |
| 12 | — | — | — | — | 12 | 10.0 | 16 | 270 | c/26cm | 12 | 10.0 | 16 | 270 | c/28cm | 12 | 12.5 | 16 | 270 | c/28cm |
| 13 | 6.3 | 9 | 275 | c/11cm | 13 | 10.0 | 8 | 275 | c/25cm | 13 | 10.0 | 8 | 283 | c/25cm | 13 | 6.3 | 14 | 285 | c/13cm |
| 14 | 6.3 | 10 | 150 | c/20cm | 14 | 6.3 | 10 | 150 | c/20cm | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | 6.3 | 10 | 180 | c/20cm | 15 | 6.3 | 10 | 180 | c/20cm |
| 16 | 6.3 | 12 | 275 | c/15cm | 16 | 10.0 | 8 | 275 | c/30cm | 16 | 10.0 | 8 | 285 | c/30cm | 16 | 6.3 | 12 | 285 | c/15cm |
| 17 | 10.0 | 16 | CORR. | c/15cm | 17 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| 18 | 12.5 | 12 | 270 | c/16cm | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| 19 | 12.5 | 12 | 544 | c/16cm | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 65 | 6.3 | 0.252 | 55 | 6.3 | 0.252 | 57 | 6.3 | 0.252 | 75 |
| 10.0 | 0.624 | 76 | 10.0 | 0.624 | 156 | 10.0 | 0.624 | 80 | 12.5 | 0.988 | 81 |
| 12.5 | 0.988 | 135 | 12.5 | 0.988 | 13 | 12.5 | 0.988 | 122 | 16.0 | 1.570 | 183 |
| TOTAL | | 276 Kg | TOTAL | | 224 Kg | TOTAL | | 259 Kg | TOTAL | | 339 Kg |

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\bar{f}s$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 $\bar{f}s$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\bar{f}s$ ⩾ 0.23 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\bar{f}s$ ⩾ 0.28 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 80 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 80 | c/20cm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 6.3 | 20 | 85 | c/20cm | 2 | 6.3 | 20 | 85 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 20 | 240 | c/10cm | 4 | 10.0 | 12 | 240 | c/15cm | 4 | 10.0 | 20 | 240 | c/10cm | 4 | 12.5 | 18 | 240 | c/11cm |
| 5 | 12.5 | 14 | 260 | c/14cm | 5 | 12.5 | 12 | 260 | c/15cm | 5 | 12.5 | 14 | 260 | c/13cm | 5 | 16.0 | 14 | 260 | c/14cm |
| 6 | 10.0 | 6 | 260 | c/17cm | 6 | 10.0 | 7 | 260 | c/13cm | 6 | 10.0 | 8 | 260 | c/12cm | 6 | 12.5 | 7 | 260 | c/13cm |
| 7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 12.5 | 24 | CORR. | — | 7 | 16.0 | 24 | CORR. | |
| 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — | 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 9 | 6.3 | 204 | CORR. | c/20cm | 9 | 6.3 | 240 | CORR. | c/20cm | 9 | 6.3 | 240 | CORR. | c/20cm | 9 | 6.3 | 240 | CORR. | c/20cm |
| 10 | 10.0 | 14 | 260 | c/14cm | 10 | 12.5 | 12 | 260 | c/15cm | 10 | 12.5 | 14 | 260 | c/13cm | 10 | 16.0 | 12 | 260 | c/15cm |
| 11 | 10.0 | 6 | 260 | c/16cm | 11 | 10.0 | 9 | 260 | c/11cm | 11 | 10.0 | 10 | 260 | c/10cm | 11 | 12.5 | 9 | 260 | c/11cm |
| 12 | 10.0 | 12 | 240 | c/15cm | 12 | 10.0 | 12 | 240 | c/15cm | 12 | 10.0 | 20 | 240 | c/10cm | 12 | 12.5 | 18 | 240 | c/11cm |
| 13 | — | — | — | — | 13 | 10.0 | 8 | 474 | c/25cm | 13 | 10.0 | 8 | 484 | c/26cm | 13 | 12.5 | 8 | 484 | c/24cm |
| 14 | — | — | — | — | 14 | 10.0 | 16 | 270 | c/26cm | 14 | 10.0 | 16 | 270 | c/26cm | 14 | 12.5 | 16 | 270 | c/24cm |
| 15 | 6.3 | 20 | 275 | c/10cm | 15 | 6.3 | 16 | 275 | c/12cm | 15 | 6.3 | 14 | 285 | c/13cm | 15 | 6.3 | 14 | 285 | c/13cm |
| 16 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm | 16 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm |
| 17 | 6.3 | 20 | 180 | c/20cm | 17 | 6.3 | 20 | 180 | c/20cm | 17 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| 18 | 6.3 | 20 | 275 | c/20cm | 18 | 6.3 | 20 | 275 | c/20cm | 18 | 6.3 | 24 | 285 | c/15cm | 18 | 6.3 | 24 | 285 | c/15cm |
| 19 | 10.0 | 48 | CORR. | c/15cm | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |
| 20 | 12.5 | 12 | 270 | c/16cm | 20 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 21 | 12.5 | 12 | 544 | c/16cm | 21 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 98 | 6.3 | 0.252 | 105 | 6.3 | 0.252 | 109 | 6.3 | 0.252 | 109 |
| 10.0 | 0.624 | 94 | 10.0 | 0.624 | 113 | 10.0 | 0.624 | 141 | 12.5 | 0.988 | 208 |
| 12.5 | 0.988 | 198 | 12.5 | 0.988 | 79 | 12.5 | 0.988 | 96 | 16.0 | 1.570 | 148 |
| TOTAL | | 390 Kg | TOTAL | | 297 Kg | TOTAL | | 348 Kg | TOTAL | | 465 Kg |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

# ALCANTARILLAS CELULARES DE 3.00 x 3.00

## SECCION TRANSVERSAL SIMPLE




## SECCION TRANSVERSAL DOBLE




## SECCION TRANSVERSAL TRIPLE




## TABLAS DE ARMADURAS POR METRO DE GALERIA

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\overline{fs}$ ⩾ 0.12 MPa | | | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 $\overline{fs}$ ⩾ 0.12 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\overline{fs}$ ⩾ 0.17 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\overline{fs}$ ⩾ 0.22 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 8,0 | 16 | 140 | c/25cm | 2 | 8,0 | 16 | 140 | c/25cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 6 | 310 | c/15cm | 4 | 12.5 | 6 | 310 | c/16cm | 4 | 12.5 | 9 | 310 | c/11cm | 4 | 16.0 | 8 | 310 | c/12cm |
| 5 | 16.0 | 12 | CORR. | — | 5 | 16.0 | 12 | CORR. | — | 5 | 16.0 | 12 | CORR. | — | 5 | 16.0 | 12 | CORR. | — |
| 6 | 12.5 | 6 | 310 | c/15cm | 6 | 12.5 | 7 | 310 | c/13cm | 6 | 12.5 | 10 | 310 | c/10cm | 6 | 16.0 | 9 | 310 | c/11cm |
| 7 | 6.3 | 98 | CORR. | c/20cm | 7 | 6.3 | 112 | CORR. | c/20cm | 7 | 8,0 | 88 | CORR. | c/25cm | 7 | 8,0 | 112 | CORR. | c/20cm |
| 8 | — | — | — | — | 8 | 12,5 | 6 | 584 | c/40cm | 8 | 12.5 | 8 | 594 | c/30cm | 8 | 12.5 | 10 | 594 | c/22cm |
| 9 | — | — | — | — | 9 | 12,5 | 12 | 320 | c/40cm | 9 | 12.5 | 16 | 320 | c/30cm | 9 | 12,5 | 20 | 320 | c/22cm |
| 10 | 6.3 | 16 | 345 | c/12cm | 10 | 6.3 | 16 | 345 | c/12cm | 10 | 8,0 | 10 | 355 | c/20cm | 10 | 8,0 | 10 | 355 | c/20cm |
| 11 | 6.3 | 29 | CORR. | c/10cm | 11 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 12 | 12.5 | 8 | 320 | c/24cm | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 13 | 12.5 | 8 | 664 | c/24cm | 13 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 55 | 6.3 | 0.252 | 51 | 8,0 | 0,393 | 61 | 8,0 | 0,393 | 72 |
| 12.5 | 0.988 | 115 | 12.5 | 0.988 | 113 | 12.5 | 0.988 | 156 | 12.5 | 0.988 | 122 |
| 16.0 | 1.570 | 21 | 16.0 | 1.570 | 21 | 16.0 | 1.570 | 21 | 16.0 | 1.570 | 104 |
| TOTAL | | 191 Kg | TOTAL | | 185 Kg | TOTAL | | 238 Kg | TOTAL | | 298 Kg |

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\overline{fs}$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 100 ⩽ h ⩽ 250 $\overline{fs}$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\overline{fs}$ ⩾ 0.23 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\overline{fs}$ ⩾ 0.23 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 6,3 | 20 | 110 | c/20cm | 2 | 6,3 | 20 | 110 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 10 | 290 | c/10cm | 4 | 10,0 | 10 | 290 | c/11cm | 4 | 12.5 | 5 | 290 | c/20cm | 4 | 16.0 | 6 | 290 | c/15cm |
| 5 | 10.0 | 20 | 290 | c/10cm | 5 | 10.0 | 20 | 290 | c/10cm | 5 | 12.5 | 16 | 300 | c/20cm | 5 | 16.0 | 16 | 300 | c/12cm |
| 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | 12.5 | 18 | CORR. | — | 6 | 16.0 | 18 | CORR. | — |
| 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — | 7 | 12.5 | 12 | CORR. | — | 7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 8 | 6.3 | 168 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 196 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 196 | CORR. | c/20cm | 8 | 6.3 | 196 | CORR. | c/20cm |
| 9 | 10.0 | 14 | 290 | c/13cm | 9 | 10.0 | 18 | 290 | c/11cm | 9 | 12.5 | 14 | 290 | c/13cm | 9 | 16.0 | 12 | 300 | c/15cm |
| 10 | 12.5 | 5 | 290 | c/20cm | 10 | 10,0 | 9 | 290 | c/11cm | 10 | 12.5 | 5 | 290 | c/20cm | 10 | 16.0 | 7 | 290 | c/14cm |
| 11 | — | — | — | — | 11 | 10,0 | 8 | 574 | c/28cm | 11 | 10.0 | 6 | 584 | c/34cm | 11 | 16.0 | 6 | 584 | c/38cm |
| 12 | — | — | — | — | 12 | 10,0 | 16 | 320 | c/28cm | 12 | 10.0 | 12 | 320 | c/34cm | 12 | 16.0 | 12 | 320 | c/38cm |
| 13 | 10.0 | 8 | 335 | c/25cm | 13 | 10.0 | 8 | 335 | c/25cm | 13 | 10.0 | 10 | 345 | c/20cm | 13 | 10.0 | 10 | 345 | c/20cm |
| 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
| 15 | 6.3 | 10 | 200 | c/20cm | 15 | 6.3 | 10 | 200 | c/20cm | 15 | 6.3 | 10 | 200 | c/20cm | 15 | 6.3 | 10 | 200 | c/20cm |
| 16 | 10.0 | 8 | 335 | c/30cm | 16 | 10.0 | 8 | 335 | c/25cm | 16 | 10.0 | 8 | 345 | c/25cm | 16 | 10.0 | 10 | 345 | c/20cm |
| 17 | 10.0 | 32 | CORR. | c/18cm | 17 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| 18 | 12.5 | 10 | 320 | c/20cm | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| 19 | 12.5 | 10 | 654 | c/20cm | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 57 | 6.3 | 0.252 | 65 | 6.3 | 0.252 | 65 | 6.3 | 0.252 | 65 |
| 10.0 | 0.624 | 117 | 10.0 | 0.624 | 198 | 10.0 | 0.624 | 85 | 10.0 | 0.624 | 43 |
| 12.5 | 0.988 | 153 | 12.5 | 0.988 | 13 | 12.5 | 0.988 | 136 | 16.0 | 1.570 | 338 |
| TOTAL | | 327 Kg | TOTAL | | 276 Kg | TOTAL | | 286 Kg | TOTAL | | 446 Kg |

| 0 ⩽ h ⩽ 100 $\overline{fs}$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 100⩽ h ⩽ 250 $\overline{fs}$ ⩾ 0.21 MPa | | | | | 250 ⩽ h ⩽ 500 $\overline{fs}$ ⩾ 0.23 MPa | | | | | 500 ⩽ h ⩽ 750 $\overline{fs}$ ⩾ 0.29 MPa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. | No. | Ø | C | LONG. | SEP. |
| 1 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm | 1 | 6.3 | 20 | 100 | c/20cm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 6.3 | 20 | 110 | c/20cm | 2 | 8.0 | 20 | 110 | c/20cm |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 4 | 12.5 | 20 | 290 | c/10cm | 4 | 12.5 | 10 | 290 | c/20cm | 4 | 12.5 | 14 | 290 | c/13cm | 4 | 16.0 | 12 | 290 | c/15cm |
| 5 | 12.5 | 12 | 290 | c/15cm | 5 | 12.5 | 12 | 290 | c/15cm | 5 | 12.5 | 16 | 300 | c/12cm | 5 | 16.0 | 16 | 300 | c/12cm |
| 6 | 12.5 | 6 | 280 | c/15cm | 6 | 8.0 | 10 | 280 | c/10cm | 5 | 10.0 | 10 | 280 | c/10cm | 6 | 12.5 | 9 | 280 | c/11cm |
| 7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 12.5 | 24 | CORR. | — | 7 | 16.0 | 24 | CORR. | — |
| 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — | 8 | 12.5 | 16 | CORR. | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 9 | 6.3 | 238 | CORR. | c/20cm | 9 | 6.3 | 280 | CORR. | c/20cm | 9 | 6.3 | 280 | CORR. | c/20cm | 9 | 8.0 | 220 | CORR. | c/25cm |
| 10 | 8.0 | 20 | 290 | c/10cm | 10 | 12.5 | 12 | 290 | c/17cm | 10 | 12.5 | 16 | 300 | c/12cm | 10 | 16.0 | 12 | 300 | c/15cm |
| 11 | 8.0 | 10 | 280 | c/10cm | 11 | 8.0 | 10 | 280 | c/10cm | 11 | 10.0 | 10 | 280 | c/10cm | 11 | 12.5 | 9 | 280 | c/11cm |
| 12 | 8.0 | 20 | 290 | c/10cm | 12 | 12.5 | 10 | 290 | c/20cm | 12 | 12.5 | 14 | 290 | c/14cm | 12 | 16.0 | 12 | 290 | c/15cm |
| 13 | — | — | — | — | 13 | 8.0 | 12 | 574 | c/18cm | 13 | 10.0 | 8 | 584 | c/24cm | 13 | 12.5 | 8 | 584 | c/24cm |
| 14 | — | — | — | — | 14 | 8.0 | 24 | 320 | c/18cm | 14 | 10.0 | 16 | 320 | c/24cm | 14 | 12.5 | 16 | 320 | c/24cm |
| 15 | 8.0 | 30 | 335 | c/20cm | 15 | 8.0 | 36 | 335 | c/15cm | 15 | 10.0 | 24 | 345 | c/25cm | 15 | 8.0 | 36 | 345 | c/15cm |
| 16 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — |
| 17 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm | 17 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm | 17 | 6.3 | 20 | 200 | c/20cm | 17 | 8.0 | 20 | 200 | c/20cm |
| 18 | 8.0 | 66 | CORR. | c/13cm | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |
| 19 | 12.5 | 10 | 320 | c/20cm | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — |
| 20 | 12.5 | 10 | 654 | c/20cm | 20 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) | Ø | Kg/m | PESO(Kg) |
| 6.3 | 0.252 | 81 | 6.3 | 0.252 | 93 | 6.3 | 0.252 | 94 | 8.0 | 0.393 | 169 |
| 8.0 | 0.393 | 125 | 8.0 | 0.393 | 127 | 10.0 | 0.624 | 148 | 12.5 | 0.988 | 147 |
| 12.5 | 0.988 | 222 | 12.5 | 0.988 | 144 | 12.5 | 0.988 | 201 | 16.0 | 1.570 | 283 |
| TOTAL | | 428 Kg | TOTAL | | 364 Kg | TOTAL | | 443 Kg | TOTAL | | 599 Kg |

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Consorcio: Consultora Portuguesa CIMIPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

CONSORCIO CONSULPAR S.A. - CIMIPAR S.A.

## ARMADURAS DE CABECERAS
## ALCANTARILLA CELULAR DE 2.00 x 2.00 – $\alpha$=0°–15°–30°–45°

VISTA (4x)
ESC. 1:50




CORTE 1–1 (4x)
ESC. 1:50




CORTE DE VIGA DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR (2x)
ESC. 1:50




EMPALME DE LAS ALCANTARILLAS CON LAS CABECERAS (LOSA INFERIOR)
ESC. 1:50




CORTE 2–2 (4x)
ESC. 1:50




NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA

2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS

TABLA DE ARMADURAS PARA CABECERAS DE ALCANTARILLA CELULAR – 2.00x2.00

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 |
| C | 8 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 4 | 4 | 12 | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | 320 | VAR. | VAR. | VAR. | 70 | VAR. | VAR. | 166 | 160 | 294 | VAR. | CORR | CORR | CORR. | 260 |

RESUMEN DE LAS ARMADURAS PARA DOS CABECERAS – $\alpha$=0°

| Ø | 2.00 x 2.00 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| 6.3 | 531 | 701 | 865 |
| 8.0 | 420 | 450 | 514 |
| 10.0 | 115 | 122 | 172 |
| 12.5 | 187 | 281 | 368 |
| 16.0 | 22 | —— | —— |
| 20.0 | —— | —— | —— |
| TOTAL | 1.275 Kg | 1.554 Kg | 1.919 Kg |

## ARMADURAS DE CABECERAS
## ALCANTARILLA CELULAR DE 2.50 x 2.50 – $\alpha$=0°–15°–30°–45°

VISTA (4x)
ESC. 1:50




CORTE 1–1 (4x)
ESC. 1:50




CORTE DE VIGA DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR (2x)
ESC. 1:50




EMPALME DE LAS ALCANTARILLAS CON LAS CABECERAS (LOSA INFERIOR)
ESC. 1:50




CORTE 2–2 (4x)
ESC. 1:50




NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA

2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS

TABLA DE ARMADURAS PARA CABECERAS DE ALCANTARILLA CELULAR – 2.50x2.50

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 |
| C | 8 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | 4 | 4 | 12 | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | 370 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 90 | 166 | 166 | 160 | 160 | VAR. | VAR. | VAR. | 294 | VAR. | CORR | CORR | CORR. | 260 |

RESUMEN DE LAS ARMADURAS PARA DOS CABECERAS – $\alpha$=0°

| Ø | 2.50 x 2.50 | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE |
| 6.3 | 621 | 852 | 1.217 |
| 8.0 | 505 | 568 | 644 |
| 10.0 | 345 | 344 | 433 |
| 12.5 | 210 | 198 | 223 |
| 16.0 | 75 | 237 | 339 |
| 20.0 | —— | —— | —— |
| TOTAL | 1.756 Kg | 2.199 Kg | 2.856 Kg |

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Montiel
Reg. Consultor Técnico
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

25
Item Técnico

# ARMADURAS DE CABECERAS – ALCANTARILLA CELULAR DE 3.00 x 3.00 – α=0°–15°–30°–45°

VISTA (4x)
ESC. 1:50




CORTE 1–1 (4x)
ESC. 1:50




CORTE DE VIGA DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR (2x)
ESC. 1:50




NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA
2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS

EMPALME DE LAS ALCANTARILLAS CON LAS CABECERAS (LOSA INFERIOR)
ESC. 1:50




CORTE 2–2 (4x)
ESC. 1:50




TABLA DE ARMADURAS PARA CABECERAS DE ALCANTARILLA CELULAR – 3.00x3.00

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 8.0 |
| C | 8 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | 4 | 4 | 12 | — | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | 400 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 105 | 181 | 181 | 175 | 175 | VAR. | VAR. | VAR. | 339 | CORR. | CORR. | CORR. | 260 | VAR. |

## RESUMEN DE LAS ARMADURAS PARA DOS CABECERAS

ALCANTARILLA SIMPLE

| 1.50 x 1.50 | | | | | 2.00 x 2.00 | | | | | 2.50 x 2.50 | | | | | 3.00 x 3.00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° |
| 6.3 | 492 | 541 | 570 | 765 | 6.3 | 531 | 580 | 595 | 797 | 6.3 | 621 | 700 | 829 | 1116 | 6.3 | 178 | 205 | 209 | 278 |
| 8.0 | 15 | 17 | 30 | 36 | 8.0 | 420 | 495 | 513 | 686 | 8.0 | 505 | 570 | 636 | 849 | 8.0 | 1.485 | 1646 | 1909 | 2560 |
| 10.0 | 95 | 110 | 88 | 110 | 10.0 | 115 | 130 | 100 | 127 | 10.0 | 345 | 380 | 419 | 559 | 10.0 | 560 | 610 | 575 | 770 |
| 12.5 | 161 | 185 | 201 | 258 | 12.5 | 187 | 210 | 188 | 250 | 12.5 | 210 | 235 | 234 | 308 | 12.5 | 240 | 280 | 262 | 346 |
| 16.0 | — | — | — | — | 16.0 | 22 | — | 85 | 99 | 16.0 | 75 | 90 | 124 | 146 | 16.0 | 53 | 70 | — | — |
| 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | 88 | 100 | 224 | 264 |
| TOTAL | 763 Kg | 853 Kg | 889 Kg | 1.170 Kg | TOTAL | 1.275 Kg | 1.415 Kg | 1.481 kg | 1.959 Kg | TOTAL | 1.756 Kg | 1.975 Kg | 2.242 kg | 2.978 Kg | TOTAL | 2.604 Kg | 2.911 Kg | 3.179 kg | 4.218 Kg |

ALCANTARILLA DOBLE

| 1.50 x 1.50 | | | | | 2.00 x 2.00 | | | | | 2.50 x 2.50 | | | | | 3.00 x 3.00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° |
| 6.3 | 545 | 605 | 692 | 914 | 6.3 | 701 | 782 | 762 | 1024 | 6.3 | 852 | 937 | 1090 | 1466 | 6.3 | 233 | 260 | 231 | 309 |
| 8.0 | 96 | 105 | 54 | 66 | 8.0 | 450 | 505 | 553 | 731 | 8.0 | 568 | 628 | 591 | 785 | 8.0 | 1891 | 2085 | 2314 | 3100 |
| 10.0 | 111 | 120 | 96 | 117 | 10.0 | 122 | 134 | 107 | 132 | 10.0 | 344 | 408 | 506 | 656 | 10.0 | 652 | 760 | 771 | 1004 |
| 12.5 | 220 | 258 | 258 | 330 | 12.5 | 281 | 310 | 224 | 296 | 12.5 | 198 | 225 | 226 | 305 | 12.5 | 229 | 249 | 260 | 351 |
| 16.0 | — | — | — | — | 16.0 | — | — | 164 | 193 | 16.0 | 237 | 260 | 162 | 190 | 16.0 | 245 | 272 | — | — |
| 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | 233 | 270 | 20.0 | 102 | 120 | 246 | 291 |
| 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | 509 | 596 |
| TOTAL | 972 Kg | 1.088 Kg | 1.100 Kg | 1.427 Kg | TOTAL | 1.554 Kg | 1.731 Kg | 1.810 kg | 2.376 Kg | TOTAL | 2.199 Kg | 2.458 Kg | 2.808 Kg | 3.672 Kg | TOTAL | 3.352 Kg | 3.746 Kg | 4.331 kg | 5.651 Kg |

ALCANTARILLA TRIPLE

| 1.50 x 1.50 | | | | | 2.00 x 2.00 | | | | | 2.50 x 2.50 | | | | | 3.00 x 3.00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° | ø | α=0° | α≤15° | α≤30° | α≤45° |
| 6.3 | 748 | 828 | 817 | 1093 | 6.3 | 865 | 960 | 1041 | 1398 | 6.3 | 1217 | 1338 | 1558 | 2098 | 6.3 | 273 | 300 | 271 | 364 |
| 8.0 | 46 | 52 | 81 | 98 | 8.0 | 514 | 560 | 630 | 832 | 8.0 | 644 | 710 | 657 | 867 | 8.0 | 2296 | 2525 | 3094 | 4139 |
| 10.0 | 161 | 185 | 114 | 135 | 10.0 | 172 | 196 | 125 | 150 | 10.0 | 433 | 485 | 590 | 757 | 10.0 | 746 | 835 | 883 | 1137 |
| 12.5 | 274 | 312 | 333 | 424 | 12.5 | 368 | 412 | 214 | 288 | 12.5 | 223 | 245 | 254 | 342 | 12.5 | 250 | 280 | 290 | 391 |
| 16.0 | — | — | — | — | 16.0 | — | — | 292 | 350 | 16.0 | 339 | 385 | 291 | 345 | 16.0 | 390 | 176 | — | — |
| 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | 320 | 376 | 20.0 | 198 | 224 | 413 | 489 |
| 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — | 648 | 736 |
| TOTAL | 1.229 Kg | 1.377 Kg | 1.345 Kg | 1.750 Kg | TOTAL | 1.919 Kg | 2.128 Kg | 2.302 kg | 3.018 Kg | TOTAL | 2.856 Kg | 3.163 Kg | 3.670 Kg | 4.785 Kg | TOTAL | 4.153 Kg | 4.340 Kg | 5.599 kg | 7.256 Kg |

SOPORTE PARA APOYO DE LA ARMADURA SUPERIOR EN LAS LOSAS




RECUBRIMIENTO




EMPALME DE LAS VARILLAS CORRIDAS (CUANDO SEA NECESARIO)




COLOCAR LOS EMPALMES EN PUNTOS ALTERNADOS

POSICION DE LA ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR DE LAS PAREDES EN LAS EXTREMIDADES






ESTA ARMADURA NO ESTA COMPUTADA EN LOS RESUMENES DE HIERRO.

NOTAS

1– CARACTERISTICAS DEL HIERRO: ACERO C.A–50
2– ARMADURAS MEDIDAS EN CENTIMETROS.
3– CANTIDAD DE HIERROS EN CENTIMETROS.
4– RESUMEN DE HIERRO SIN DESPERDICIOS.
5– DEBERAN SER PREVISTOS DADOS DE HORMIGON PARA ASEGURAR EL RECUBRIMIENTO DE 3 cm.
6– LAS CANTIDADES Y MEDIDAS DE LAS ARMADURAS DE LAS CABECERAS SERAN DETERMINADAS POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO DE CADA TIPO DE ALCANTARILLA.

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Morales
Consorcio: Consultora Paraguaya CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

26.

## ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE

### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA SUPERIOR – OC= 0° A 15°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




MENSULA




VIGA DE BORDE SUPERIOR

CORTE




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA SUPERIOR E INFERIOR – CELULAR SIMPLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 12.5 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 20.0 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 8.0 |
| C | 4 | 4 | 8 | — | 4 | 4 | 6 | — | 4 | 4 | 8 | — | 4 | 4 | 6 | — | 8 | 16 | 4 | — | 6 | 16 | 4 | — | 4 | 16 | 4 | — | 4 | 16 | 4 | — | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. |

## ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE

### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA SUPERIOR – OC = 30° A 45°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR – OC = 30° A 45°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




MENSULA




VIGA DE BORDE SUPERIOR

CORTE




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA SUPERIOR E INFERIOR – CELULAR SIMPLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 12.5 | 6.3 | 20.0 | 20.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 8.0 |
| C | 4 | 4 | 2 | 6 | — | 4 | 4 | 4 | 6 | — | 4 | 4 | 2 | 6 | — | 4 | 4 | 8 | — | 6 | 4 | 16 | 4 | — | 6 | 2 | 16 | 4 | — | 6 | 15 | 4 | — | 6 | 16 | 4 | — | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. |

NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA
2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS
3– VER NOTAS Y COMPLEMENTOS EN LA LAMINA IV–10

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/h |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 m. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 m. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 m. |

Ing. Raúl Benítez
Gerente Técnico y Asesoría Legal
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

E-7
Veintisiete

## ALCANTARILLA CELULAR DOBLE

### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA SUPERIOR – CC = 0° A 15°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR – CC =0° A 15°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




MENSULA



VIGA DE BORDE SUPERIOR

CORTE




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA SUPERIOR E INFERIOR – CELULAR DOBLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 8.0 |
| C | 4 | 2 | 4 | 8 | — | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 8 | 16 | 4 | 4 | — | 6 | 16 | 8 | — | 4 | 16 | 8 | — | 4 | 16 | 4 | — | — |
| LONG. | VAR. | 260 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 220 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 200 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 180 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | 260 | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | |

## ALCANTARILLA CELULAR DOBLE

### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA SUPERIOR – CC = 30° A 45°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




### VIGAS DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR – CC = 30° A 45°

L=300 (2x)




L=250 (2x)




L=200 (2x)




L=150 (2x)




MENSULA




VIGA DE BORDE SUPERIOR

CORTE




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA SUPERIOR E INFERIOR – CELULAR DOBLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 20.0 | 20.0 | 6.3 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 25.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 6.3 | 20.0 | 10.0 | 12.5 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 8.0 |
| C | 4 | 2 | 4 | 12 | — | 4 | 2 | 4 | 16 | — | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 4 | 2 | 4 | 6 | — | 12 | 16 | 4 | 6 | — | 6 | 16 | 8 | — | 6 | 16 | 2 | 4 | — | 4 | 16 | 4 | — | — | |
| LONG. | VAR. | 400 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 340 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 300 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | 240 | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | 400 | VAR. | 195 | VAR. | VAR. | VAR. | 195 | VAR. | VAR. | 300 | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | |

NOTAS

1– LA CANTIDAD DE ARMADURAS SERA DETERMINADA POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO PARA CADA TIPO DE ALCANTARILLA

2– EN LA TABLA ESTAN COMPUTADAS AMBAS CABECERAS

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl [illegible] Consultor
CONSULPAR S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

28

# ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE

## VIGAS DE BORDE DE LA LOSA SUPERIOR – ∝= 0° A 15°

ESCALA 1:100

L=300 (2x)




L=250 (2x)




MENSULAS




VIGA DE BORDE SUPERIOR

CORTE

L=200 (2x)




L=150 (2x)




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA SUPERIOR – CELULAR TRIPLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 8.0 | 8.0 |
| C | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | — | 6 | 4 | 6 | — | 6 | 4 | 8 | — | 4 | 4 | 6 | — | — |
| LONG. | VAR. | 240 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. | VAR. | VAR. | 130 | VAR. |

## VIGAS DE BORDE DE LA LOSA INFERIOR – ∝= 0° A 15°

ESCALA 1:100

L=300 (2x)




L=250 (2x)




MENSULAS




L=200 (2x)




L=150 (2x)




TABLA DE ARMADURAS PARA VIGAS DE BORDE DE LOSA INFERIOR – CELULAR TRIPLE

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 16.0 | 16.0 | 6.3 | 20 | 20 | 10.0 | 16.0 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 |
| C | 16 | 6 | 16 | 4 | 8 | — | 4 | 16 | 2 | 8 | — | 4 | 16 | 4 | — | 4 | 16 | 4 | — |
| LONG. | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR. | 190 | VAR. | VAR. | VAR | 190 |

EMPALME DE LAS VARILLAS CORRIDAS
(CUANDO SEA NECESARIO)
ESCALA 1:50




COLOCAR LOS EMPALMES EN PUNTOS ALTERNADOS

## NOTAS Y DETALLES COMPLEMENTARIOS

POSICION DE LA ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR
DE LAS PAREDES EN LAS EXTREMIDADES
ESCALA 1:5




SOPORTE PARA APOYO DE LA ARMADURA
SUPERIOR EN LAS LOSAS
ESCALA 1:20







ESTA ARMADURA NO ESTA
COMPUTADA EN LOS
RESUMENES DE HIERRO

RECUBRIMIENTO
ESCALA 1:10




NOTAS

1– CARACTERISTICA DEL HIERRO: ACERO CA–50
2– ARMADURAS MEDIDAS EN CENTIMETROS
3– CANTIDAD DE HIERROS EN KILOGRAMOS
4– RESUMEN DE HIERROS SIN DESPERDICIOS
5– DEBERAN SER PREVISTOS DADOS DE HORMGON PARA ASEGURAR EL RECUBRIMIENTO DE 3 cm.
6– LA CANTIDAD Y LAS MEDIDAS DE LAS ARMADURAS DE LAS CABECERAS SERAN DETERMINADAS POR LAS MEDIDAS REALES DEL ENCOFRADO DE CADA TIPO DE ALCANTARILLA

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Civil Mat. Nº
Consultor
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS
TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA CELULAR

29

## ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE HORMIGON
## BOCAS NORMALES Y OBLICUAS (TIPO N.T.)

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PLANTA NORMAL



PLANTA OBLICUA



### DIMENSIONES Y CONSUMOS MEDIOS POR UNIDAD

| OBL. α | β | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | x | y | L | M | ENCOFRADO m2 | HORMIGON m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 106 | 20 | 125 | 23 | 23 | 15 | 10 | 30 | 98 | 144 | 133 | 10 | 144 | 20 | 30 | 133 | 23 | 20 | 72 | 72 | 242 | 155 | 7,45 | 1,153 |
| 15 | 30 | 111 | 20 | 125 | 28 | 21 | 15 | 10 | 30 | 98 | 177 | 157 | 10 | 129 | 20 | 30 | 124 | 23 | 20 | 125 | 33 | 257 | 155 | 7,82 | 1,218 |
| 30 | 25 | 130 | 20 | 125 | 35 | 26 | 15 | 10 | 30 | 98 | 218 | 190 | 10 | 125 | 20 | 30 | 125 | 23 | 20 | 179 | 0 | 283 | 155 | 8,71 | 1,370 |
| 45 | 20 | 168 | 20 | 125 | 47 | 36 | 15 | 10 | 30 | 98 | 296 | 253 | 10 | 129 | 20 | 30 | 135 | 23 | 20 | 268 | -33 | 353 | 155 | 10,68 | 1,722 |
| ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 138 | 25 | 145 | 29 | 29 | 20 | 15 | 30 | 120 | 167 | 153 | 10 | 167 | 25 | 35 | 153 | 30 | 25 | 84 | 84 | 293 | 180 | 11,17 | 2,140 |
| 15 | 30 | 144 | 25 | 145 | 35 | 26 | 20 | 15 | 30 | 120 | 205 | 180 | 10 | 150 | 25 | 35 | 144 | 30 | 25 | 145 | 39 | 312 | 180 | 11,73 | 2,262 |
| 30 | 25 | 167 | 25 | 145 | 44 | 31 | 20 | 15 | 30 | 120 | 253 | 218 | 10 | 145 | 25 | 35 | 145 | 30 | 25 | 207 | 0 | 343 | 180 | 13,03 | 2,538 |
| 45 | 20 | 216 | 25 | 145 | 59 | 44 | 20 | 15 | 30 | 120 | 343 | 290 | 10 | 150 | 25 | 35 | 157 | 30 | 25 | 311 | -39 | 426 | 180 | 15,97 | 3,188 |
| ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 170 | 30 | 165 | 35 | 35 | 25 | 20 | 30 | 142 | 191 | 174 | 10 | 191 | 30 | 40 | 174 | 37 | 30 | 95 | 95 | 345 | 205 | 15,68 | 3,567 |
| 15 | 30 | 177 | 30 | 165 | 42 | 31 | 25 | 20 | 30 | 142 | 233 | 203 | 10 | 171 | 30 | 40 | 183 | 37 | 30 | 165 | 44 | 386 | 205 | 16,41 | 3,757 |
| 30 | 25 | 203 | 30 | 165 | 52 | 36 | 25 | 20 | 30 | 142 | 288 | 245 | 10 | 165 | 30 | 40 | 165 | 37 | 30 | 236 | 0 | 403 | 205 | 18,19 | 4,205 |
| 45 | 20 | 264 | 30 | 165 | 71 | 52 | 25 | 20 | 30 | 142 | 390 | 326 | 10 | 171 | 30 | 40 | 179 | 37 | 30 | 354 | -44 | 498 | 205 | 22,30 | 5,293 |
| ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 200 | 40 | 180 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 163 | 208 | 188 | 10 | 208 | 40 | 45 | 188 | 43 | 35 | 104 | 104 | 391 | 230 | 20,65 | 5,506 |
| 15 | 30 | 210 | 40 | 180 | 50 | 36 | 30 | 25 | 30 | 163 | 255 | 220 | 10 | 186 | 40 | 45 | 177 | 43 | 35 | 180 | 48 | 414 | 230 | 21,63 | 5,819 |
| 30 | 25 | 243 | 40 | 180 | 61 | 43 | 30 | 25 | 30 | 163 | 314 | 264 | 10 | 180 | 40 | 45 | 180 | 43 | 35 | 257 | 0 | 455 | 230 | 24,00 | 6,538 |
| 45 | 20 | 316 | 40 | 180 | 83 | 63 | 30 | 25 | 30 | 163 | 426 | 351 | 10 | 186 | 40 | 45 | 196 | 43 | 35 | 386 | -48 | 562 | 230 | 29,34 | 8,243 |
| ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 242 | 50 | 260 | 46 | 46 | 35 | 30 | 30 | 194 | 300 | 277 | 10 | 300 | 40 | 45 | 277 | 52 | 40 | 150 | 150 | 522 | 320 | 32,54 | 10,810 |
| 15 | 30 | 253 | 50 | 260 | 57 | 41 | 35 | 30 | 30 | 194 | 368 | 328 | 10 | 269 | 40 | 45 | 258 | 52 | 40 | 260 | 70 | 555 | 320 | 34,15 | 11,431 |
| 30 | 25 | 293 | 50 | 260 | 70 | 50 | 35 | 30 | 30 | 194 | 453 | 396 | 10 | 260 | 40 | 45 | 260 | 52 | 40 | 371 | 0 | 612 | 320 | 37,95 | 12,868 |
| 45 | 20 | 382 | 50 | 260 | 95 | 75 | 35 | 30 | 30 | 194 | 615 | 530 | 10 | 269 | 40 | 45 | 280 | 52 | 40 | 558 | -70 | 762 | 320 | 46,60 | 16,303 |

OBSERVACIONES:

- DIMENSIONES EN CENTIMETROS.
- UTILIZAR HORMIGON CICLOPEO TIPO CLASE C15
- UTILIZAR PREFERENTEMENTE BOCAS NORMALES.

## ALCANTARILLA TUBULAR TRIPLE DE HORMIGON
## BOCAS NORMALES Y OBLICUAS (TIPO N.T.)

VISTA FRONTAL



PLANTA NORMAL



PLANTA OBLICUA



## ALCANTARILLA TUBULAR DOBLE DE HORMIGON
## BOCAS NORMALES Y OBLICUAS (TIPO N.T.)

VISTA FRONTAL



PLANTA NORMAL



PLANTA OBLICUA



### DIMENSIONES Y CONSUMOS MEDIOS POR UNIDAD

| OBL. α | β | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | x | y | L | M | ENCOFRADO m2 | HORMIGON m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANTARILLA TUBULAR DOBLE D = 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 314 | 30 | 165 | 35 | 35 | 30 | 20 | 30 | 142 | 191 | 174 | 10 | 191 | 30 | 40 | 174 | 37 | 30 | 95 | 95 | 489 | 205 | 21,08 | 5,106 |
| 15 | 30 | 326 | 30 | 165 | 42 | 31 | 30 | 20 | 30 | 142 | 233 | 203 | 10 | 171 | 30 | 40 | 163 | 37 | 30 | 165 | 44 | 515 | 205 | 22,00 | 5,350 |
| 30 | 25 | 370 | 30 | 165 | 52 | 36 | 30 | 20 | 30 | 142 | 288 | 245 | 10 | 165 | 30 | 40 | 165 | 37 | 30 | 236 | 0 | 569 | 205 | 24,45 | 5,987 |
| 45 | 20 | 468 | 30 | 165 | 71 | 52 | 30 | 20 | 30 | 142 | 390 | 326 | 10 | 171 | 30 | 40 | 179 | 37 | 30 | 354 | -44 | 702 | 205 | 29,94 | 7,470 |
| ALCANTARILLA TUBULAR DOBLE D = 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 366 | 40 | 180 | 40 | 40 | 35 | 25 | 30 | 163 | 208 | 188 | 10 | 208 | 40 | 45 | 188 | 43 | 35 | 104 | 104 | 557 | 230 | 27,75 | 7,889 |
| 15 | 30 | 382 | 40 | 180 | 50 | 36 | 35 | 25 | 30 | 163 | 255 | 220 | 10 | 186 | 40 | 45 | 177 | 43 | 35 | 180 | 48 | 586 | 230 | 28,99 | 8,289 |
| 30 | 25 | 434 | 40 | 180 | 61 | 43 | 35 | 25 | 30 | 163 | 314 | 264 | 10 | 180 | 40 | 45 | 180 | 43 | 35 | 257 | 0 | 647 | 230 | 32,17 | 9,285 |
| 45 | 20 | 550 | 40 | 180 | 83 | 63 | 35 | 25 | 30 | 163 | 426 | 351 | 10 | 186 | 40 | 45 | 196 | 43 | 35 | 386 | -48 | 797 | 230 | 39,35 | 11,607 |
| ALCANTARILLA TUBULAR DOBLE D = 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 440 | 50 | 260 | 46 | 46 | 35 | 30 | 30 | 194 | 300 | 277 | 10 | 300 | 40 | 45 | 277 | 52 | 40 | 150 | 150 | 720 | 320 | 42,14 | 15,138 |
| 15 | 30 | 458 | 50 | 260 | 57 | 41 | 35 | 30 | 30 | 194 | 368 | 328 | 10 | 269 | 40 | 45 | 258 | 52 | 40 | 260 | 70 | 750 | 320 | 44,09 | 15,912 |
| 30 | 25 | 522 | 50 | 260 | 70 | 50 | 35 | 30 | 30 | 194 | 453 | 395 | 10 | 260 | 40 | 45 | 260 | 52 | 40 | 371 | 0 | 841 | 320 | 49,06 | 17,876 |
| 45 | 20 | 662 | 50 | 260 | 95 | 75 | 35 | 30 | 30 | 194 | 615 | 530 | 10 | 269 | 40 | 45 | 280 | 52 | 40 | 558 | -70 | 1042 | 320 | 60,18 | 22,422 |

### DIMENSIONES Y CONSUMOS MEDIOS POR UNIDAD

| OBL. α | β | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | x | y | L | M | ENCOFRADO m2 | HORMIGON m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCANTARILLA TUBULAR TRIPLE D = 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 458 | 30 | 165 | 35 | 35 | 35 | 20 | 30 | 142 | 191 | 174 | 10 | 191 | 30 | 40 | 174 | 37 | 30 | 95 | 95 | 633 | 205 | 26,48 | 6,645 |
| 15 | 30 | 475 | 30 | 165 | 42 | 31 | 35 | 20 | 30 | 142 | 233 | 203 | 10 | 171 | 30 | 40 | 163 | 37 | 30 | 165 | 44 | 664 | 205 | 27,56 | 6,942 |
| 30 | 25 | 536 | 30 | 165 | 52 | 36 | 35 | 20 | 30 | 142 | 288 | 245 | 10 | 165 | 30 | 40 | 165 | 37 | 30 | 236 | 0 | 736 | 205 | 30,68 | 7,766 |
| 45 | 20 | 672 | 30 | 165 | 71 | 52 | 35 | 20 | 30 | 142 | 390 | 326 | 10 | 171 | 30 | 40 | 179 | 37 | 30 | 354 | -44 | 906 | 205 | 37,59 | 9,653 |
| ALCANTARILLA TUBULAR TRIPLE D = 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 532 | 40 | 180 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 163 | 208 | 188 | 10 | 208 | 40 | 45 | 188 | 43 | 35 | 104 | 104 | 723 | 230 | 34,84 | 10,272 |
| 15 | 30 | 554 | 40 | 180 | 50 | 36 | 40 | 25 | 30 | 163 | 255 | 220 | 10 | 186 | 40 | 45 | 177 | 43 | 35 | 180 | 48 | 758 | 230 | 36,35 | 10,759 |
| 30 | 25 | 626 | 40 | 180 | 61 | 43 | 40 | 25 | 30 | 163 | 314 | 264 | 10 | 180 | 40 | 45 | 180 | 43 | 35 | 257 | 0 | 838 | 230 | 40,37 | 12,037 |
| 45 | 20 | 785 | 40 | 180 | 83 | 63 | 40 | 25 | 30 | 163 | 426 | 351 | 10 | 186 | 40 | 45 | 196 | 43 | 35 | 386 | -48 | 1032 | 230 | 49,39 | 14,983 |
| ALCANTARILLA TUBULAR TRIPLE D = 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 | 638 | 50 | 260 | 46 | 46 | 40 | 30 | 30 | 194 | 300 | 277 | 10 | 300 | 40 | 45 | 277 | 52 | 40 | 150 | 150 | 918 | 320 | 52,07 | 19,516 |
| 15 | 30 | 663 | 50 | 260 | 57 | 41 | 40 | 30 | 30 | 194 | 368 | 328 | 10 | 269 | 40 | 45 | 258 | 52 | 40 | 260 | 70 | 955 | 320 | 54,37 | 20,446 |
| 30 | 25 | 750 | 50 | 260 | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 194 | 453 | 396 | 10 | 260 | 40 | 45 | 260 | 52 | 40 | 371 | 0 | 1059 | 320 | 60,48 | 22,915 |
| 45 | 20 | 942 | 50 | 260 | 95 | 75 | 40 | 30 | 30 | 194 | 615 | 530 | 10 | 269 | 40 | 45 | 280 | 52 | 40 | 558 | -70 | 1322 | 320 | 74,22 | 28,616 |

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Medina — Consultor — CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA TUBULAR

30
treinta

# LECHOS Y DIENTES PARA ASENTAMIENTO DE ALCANTARILLAS

LECHOS




VISTA LATERAL




CUADRO DE DIMENSIONES

| DIAMETRO | A | B | C | E | F | e |
|---|---|---|---|---|---|---|

CANTIDADES UNITARIAS DE LOS DIENTES

| | SIMPLE | | DOBLE | | TRIPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO (cm.) | HORMIGON (m3) | ARMADURA (kg.) | HORMIGON (m3) | ARMADURA (kg.) | HORMIGON (m3) | ARMADURA (kg.) |

CANTIDADES POR METRO LINEAL DE LECHO

| | SIMPLE | | DOBLE | | TRIPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO (cm.) | HORMIGON (m3) | ENCOFRADO (m2) | HORMIGON (m3) | ENCOFRADO (m2) | HORMIGON (m3) | ENCOFRADO (m2) |

OBSERVACIONES:

# DISIPADORES DE ENERGIA
# APLICABLES A SALIDAS DE ALCANTARILLAS







DIMENSIONES Y CONSUMOS MEDIOS POR UNIDAD DE DISIPADOR

| TIPO | ADAPTABLE EN | C | L | d | e | HORMIGON Fck≥15Mpa m3 | ENCOFRADO m2 | MAMPOST. DE PIEDRA m3 | EXCAVAC. m3 | RELLENO m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PLANTA




CANTIDADES UNITARIAS

| HORMIGON Fck≥15Mpa (m3) | ENCOFRADO (m2) | EXCAVACION (m3) | RELLENO (m3) |
|---|---|---|---|

# CAJA COLECTORA TALVEG–CCT
ESC. 1:25

## TABLAS DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)

TUBOS TIPO CA – 1 (ABNT)

| ENCOFRADO | ARMADURAS |
|---|---|

TUBOS TIPO CA – 2 (ABNT)

| ENCOFRADO | ARMADURAS |
|---|---|

TUBOS TIPO CA – 3 (ABNT)

| ENCOFRADO | ARMADURAS |
|---|---|

MATERIALES PARA TUBO

H° fck 240 kg/cm2
Varilla AP–420 DN

CA – 1 (ALTURA DE TERRAPLÉN) 1,00 a 3,50 m
CA – 2 (ALTURA DE TERRAPLEN) 3,50 a 5,00 m
CA – 3 (ALTURA DE TERRAPLEN) 5,00 a 7,00 m.

CORTE TRANSVERSAL







CORTE TRANSVERSAL







## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl A. Monzón
Consultor
CONSULPAR S.A.

CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

ALCANTARILLA TUBULAR

## SEÑALES REGLAMENTARIAS




R-1 R-2

## SEÑALES DE SERVICIOS




SA- 1

## SEÑAL EDUCATIVA

E-1

## SEÑALES INFORMATIVAS




I-1

| COLORES | DIMENSIONES |
|---|---|
| Fondo – Verde * | a = 200 cm |
| Borde – Blanco * | b = 100 cm |
| Letras – Blanco * | c = 20 cm |
| Flechas – Blanco * | d = 10 cm |
| Número – Blanco * | e = 3 cm |
| | f = 2 cm |
| *= reflectantes | r = 7 cm |

## SEÑALES DE ADVERTENCIA




A-1



A-2



A-3



A-4

A-5



A-6



A-7

A-8

A-9







VISTA FRONTAL

## DETALLE DE CARTELES

Dimensiones en "cm"




VISTA FRONTAL




DETALLE A

OBSERVACION:
LAS MEDIDAS DE LOS CARTELES EN m.
LAS MEDIDAS DE LOS DETALLES EN cm.

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Rafael L. Monte
Consultor Registrado
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

SECCION TIPO




VISTA FRONTAL

PLANTA




DETALLE 1




VISTA LATERAL

DETALLE 2




VISTA FRONTAL




DETALLE 3




DETALLE 4




VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL




PLANTA DE UBICACION




VISTA FRONTAL




DETALLE 5




VISTA LATERAL

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl Monges C.
Consultor
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.
CONSORCIO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

SECCION TIPO



treinta y tres

## DEFENSA METALICA




INSTALACION EN TERRAPLENES ALTOS




DETALLE DE TUERCA Y BULON










INSTALACION EN PUENTES




NOTA:
LAS BARANDAS SERAN INSTALADAS EN LOS ACCESOS A PUENTES Y EN TERRAPLENES ELEVADOS

### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

CONSORCIO CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

SECCION TIPO




## DETALLE ALA TERMINAL COMUN

EMPALME EN EL SENTIDO DEL TRANSITO



## DETALLE EMPALME DE LAS DEFENSAS Y FIJACION A POSTE METALICO




ALZADO

## POSTE DE FIJACION METALICO CINCADO




SECCION TRANSVERSAL

| TIPO | DIMENSIONES | | | | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| | h | b | d | t | Kg/m. |
| LIVIANO | 152.4 | 48.77 | 5.08 | 8.71 | 12.2 |
| PESADO | 177.8 | 53.08 | 5.33 | 9.53 | 14.6 |

① BULON DE 0.032mm DE LONG. CON TUERCA DE CARAS RECTAS CON DOBLE HENDIDURA PARA EMPALME DE LAS DEFENSAS.

② BULON DE 0.045mm LONG. CON TUERCA DE UNA CARA REDONDEADA PARA FIJAR LAS DEFENSAS A LOS POSTES METALICOS.




## DETALLE TUERCA Y BULON




SECCION B-B




DETALLE DE ARANDELA REFLECTANTE

| DIMENSIONES DE LAS DEFENSAS METALICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | CALIBRE | AREA DE SECCION TRANSVERSAL cm² | PESO DE LA DEFENSA DE 3.81m Kg | PESO DE LA DEFENSA DE 7.62m Kg |
| A | 12(2.5mm) | 12.84 | 42.3 | 78.7 |
| B | 10(3.2mm) | 16.52 | 48.7 | 90.8 |




PLANTA

## NOTAS:

CUANDO NO SE INDIQUE LO CONTRARIO EN EL PROYECTO LOS POSTES DE FIJACION SERAN METALICOS CINCADOS.

LAS DEFENSAS EN CURVA, CUYO RADIO SEA MAYOR DE 45.00m PODRAN ADAPTARSE DIRECTAMENTE EN OBRA AL SER INSTALADAS.

LAS DE RADIO MENOR DEBEN SER PROVISTAS CURVADAS PREVIAMENTE.

## PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Consorcio:
CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

BARANDAS DE DEFENSA TIPO FLEX BEAM

35
Buenta y Riva







DETALLE TRAMO INTERMEDIO




DETALLE TRAMO ESQUINERO



ATADURA PARA ALAMBRE




DETALLE PORTON DE ACCESO

## PROTECCION DE PRESTAMO

PLANTA GENERAL – ESC.:1:1.000




CORTE B–B – ESC.:1.75




### PARAMETROS TECNICOS

| | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 Km/h |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

PROTECCION FORESTAL

CONSULPAR S.A.

36
treinta y seis

# SECCION LONGITUDINAL




| | | |

# PILA

## DETALLE CABEZAL




### PLANTA




### SECCION

## ARMADURA CABEZAL










## ARMADURA PILOTES







| PARAMETROS TECNICOS | |
|---|---|
| VELOCIDAD DIRECTRIZ : | 40 A 60 KM/H |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA: | 60 M. |
| RADIO MINIMO HORIZONTAL: | 60 M. |
| DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE SOBREPASO: | 60 M. |

Ing. Raúl L. Montiel
Consorcio Representante Legal
CONSORCIO
CONSULPAR S.A. - GEOLATINA S.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VICE MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

REVISION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL

TRAMO: ITAPE - VILLARRICA

PUENTE LONG: 30 M. | -Armaduras

41
(CUARENTA Y UNO)