LCO N° 10/2015 "ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y MAQUINAS PARA PANADERIA", con ID N° 297.602.-
ADENDA N° 02

SECCION III – Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:
ITEM N° 2: MAQUINA PARA AMASAR (200KG DE MASA):

- Ancho : 72 cm. como mínimo.
- Profundidad : 104 cm. como mínimo.
- Alto : 110 mm. como mínimo.
- Su construcción robusta y su amasador especial, permite efectuar amasijos rápidos (de 15 a 18 minutos) como mínimo.
- Base de hierro fundido con motor alojado en su interior, como mínimo.
- Cabezal reductor de hierro fundido con sinfín de acero sae 1045 como mínimo., montado sobre rodamientos blindados y corona de acero especial de alta resistencia. Lubricación en baño de aceite. como mínimo.
- Rejilla cubre batea con interruptor de seguridad. como mínimo.
- Opcional térmica como mínimo.
- Batea de aluminio anticorrosivo mecanizado y quemador de gas, para amasijos de ñoquis, churros y todo proceso que requiera calor. como mínimo.
- Línea acero inoxidable STD como mínimo.
- Batea, brazo amasador y todo lo que está en contacto con el amasijo, construido en acero inoxidable. como mínimo.
- Línea acero inoxidable full como mínimo.
- Instalación y puesta en funcionamiento.
- Garantía escrita de por lo menos 1 (un) año, en caso de defectos de fábrica (por una instalación deficiente por parte del vendedor; o instrucciones de uso redactadas en forma errónea), Mantenimiento preventivo durante dure la garantía

DEBE DECIR:
ITEM N° 2: MAQUINA PARA AMASAR (200KG DE MASA):

- Ancho : 72 cm. como mínimo.
- Profundidad : 104 cm. como mínimo.
- Alto : 110 mm. como mínimo.
- Su construcción robusta y su amasador especial, permite efectuar amasijos rápidos (de 15 a 18 minutos) como mínimo.
- Base de hierro fundido con motor alojado en su interior, como mínimo.
- Cabezal reductor de hierro fundido con sinfín de acero sae 1045 como mínimo., montado sobre rodamientos blindados y corona de acero especial de alta resistencia. Lubricación en baño de aceite. como mínimo.
- Rejilla cubre batea con interruptor de seguridad. como mínimo.
- Opcional térmica como mínimo.
- Batea, brazo amasador y todo lo que está en contacto con el amasijo, construido en acero inoxidable. como mínimo.
- Línea acero inoxidable full como mínimo.
- Instalación y puesta en funcionamiento.
- Garantía escrita de por lo menos 1 (un) año, en caso de defectos de fábrica (por una instalación deficiente por parte del vendedor; o instrucciones de uso redactadas en forma errónea), Mantenimiento preventivo durante dure la garantía

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP C DEM – Jefe UOC N° 3

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION NQAR