MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

UOC

Avda. Fulgencio Yegros - Obligado Itapúa-Paraguay TEL. (0717)20026

ADENDA Nº 01/11

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/11, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO" PAC ID Nº 222.607.

Municipalidad de Obligado, de conformidad a la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su reglamentación contenida en el decreto Nº 21.909/03, emite la presente ADDENDA

- **PUNTO 1:** En referencia al expediente Nº 351. 772 "**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/11, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO" PAC ID Nº 222.607",** a fin de cumplir con lo mencionado en la Resolución 805/09, se solicita una prórroga para la apertura de sobres de la mencionada contratación, para el día 03 de agosto de 2.011 a las 08:00 horas para la Entrega de sobres y la Apertura para las 08:05. Dicho pedido obedece a que en la hora fijada para la empresa la apertura de sobres, no se han presentados las tres ofertas requeridas en la Ley, por lo que no se pudo llevar a cabo la apertura.
- **PUNTO 2:** en el anexo 3 del PBC, numeral 1 **CANTIDAD DE LOS BIENES Y DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, se ha modificado las especificaciones técnicas, que se detallan a continuación:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	30102901-003	Tubos de Hormigón Armado de 0,50m de diámetro	Tipo Campana vibrado, Armadura longitudinal de Ø6mm; Armadura transversal de Ø6mm, Resistencia a la compresión 260-280 Kg/cm2, con certificación de INTN. Dimensiones: Espesor de 6 a 7cm; Diametro interior de tubo: 50 a 52 cm; Diametro Exterior: 61 a 63 cm; Ancho de Campana: 10 a 12 cm; Diametro interior de campana; 64 a 66cm; Diametro exterior: 75 a 77cm, Longitud de tubo: 108 a 110cm.	un.	12,00
2	30102901-003	Tubos de Hormigón Armado de 0,60m de diámetro	Tipo Campana vibrado, Armadura longitudinal de Ø6mm; Armadura transversal de Ø6mm, Resistencia a la compresión 260-280 Kg/cm2, con certificación de INTN. Dimensiones: Espesor de 6 a 7 cm; Diametro interior de tubo: 60 a 62 cm; Diametro Exterior: 72 a 74 cm; Ancho de Campana: 10 a 12 cm; Diametro interior de campana; 77 a 79cm; Diametro exterior: 87 a 89cm, Longitud de tubo: 107 a 110cm.	un.	33,00
3	30102901-003	Tubos de Hormigón Armado de 0,70m de diámetro	Tipo Campana vibrado, Armadura longitudinal de Ø6mm; Armadura transversal de Ø6mm, Resistencia a la compresión 260-280 Kg/cm2, con certificación de INTN. Dimensiones: Espesor de 7,5 a 8,5cm; Diametro interior de tubo: 70 a 72 cm; Diametro Exterior: 85 a 87 cm; Ancho de Campana: 12 a 14 cm; Diametro interior de campana; 88 a 90cm; Diametro exterior: 100 a 102cm, Longitud de tubo: 109 a 111cm.	un.	6,00
4	30102901-003	Tubos de Hormigón Armado de 0,80m de diámetro	Tipo Campana vibrado, Armadura longitudinal de Ø6mm; Armadura transversal de Ø8mm, Resistencia a la compresión 260-280 Kg/cm2, con certificación de INTN. Dimensiones: Espesor de 7,5 a 8,5 cm; Diametro interior de tubo: 80 a 82 cm; Diametro Exterior: 95 a 97 cm; Ancho de Campana: 14 a 16 cm; Diametro interior de campana; 100 a 102cm; Diametro exterior: 116 a 118cm, Longitud de tubo: 108 a 110cm.	un.	10,00
5	30102901-003	Tubos de Hormigón Armado de 1,00m de diámetro	Tipo Campana vibrado, Armadura longitudinal de Ø6mm; Armadura transversal de Ø8mm, Resistencia a la compresión 260-280 Kg/cm2, con certificación de INTN. Dimensiones: Espesor de 7,5 a 8,5 cm Diametro interior de tubo: 100 a 102 cm; Diametro Exterior: 114 a 116 cm; Ancho de Campana: 13 a 15 cm; Diametro interior de campana; 120 a 122cm; Diametro exterior: 135 a 137cm, Longitud de tubo: 110 a 112cm.	un.	46,00

-

Aatentamente.

Obligado, 27 de julio de 2011

Isidora Gómez
Encargada UOC