Ítem Nº	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad de Medida*	*Imagen referencial*	*Especificaciones Técnicas*
1	ESCRITORIO EN TIPO L	7	Unidad		Escritorio en tipo L, de melamina color blanco**sin cajonera**. Medida: 1,60 Mts de frente x 1,70 Mts de largo costado, (escritorio L), y 70 cm de ancho de del escritorio principal y del escritorio ancho L. Altura desde el piso: 75 cm. Espesor de la madera de 2 cm. Se adjunta como anexo la imagen referencial del escritorio.
2	ESCRITORIO INDIVIDUAL	20	Unidad		Escritorio Individual de melamina color blanco, **sin cajonera**, de 1,20 Mts. de largo por 0,60 Mts. de ancho. Altura desde el piso de 0,75 Mts., espesor de la madera 2 cm. Debe incluir en uno de los lados del largo, una pieza tipo tapa, de 45 cm de ancho por 1,20 Mts de largo. Se adjunta como anexo la imagen referencial del escritorio.
3	ESTANTES	7	Unidad		Estantes de melamina color blanco con dos puertas corredizas, de 90 cm, con manijas de fina terminación en ambos extremos. Los pasadores de las puertas corredizas deben ser de aluminio de alta calidad. Medidas: Alto: 2 metros. Ancho: 1,80 metros. Fondo: 45 cm. Espesor de la madera: 2 cm. Debe contar con estantes tipo separadores internos en cuadros, quedando en total 16 espacios para colocar biblioratos o expedientes. Se adjunta como anexo la imagen referencial del estante.
4	CAJONERA	37	Unidad		Cajonera de melamina blanca con las siguientes medidas: Alto desde el piso: 60 cm. Alto desde el cuerpo 55 cm. Fondo 50 cm. Espesor de la madera 2 cm. Debe contar con 4 rueditas de alta calidad y super resistentes, además de 3 cajones con sus llaves y manija. Medidas de cajón 18 cm de ancho por 50 cm de fondo. Se adjunta imagen referencial de la cajonera.
5	MAMPARAS	93	Metros Cuadrados		Provisión y colocación de mamparas de cartón prensado (eucatex) de 33 mm de espesor, de 1,20 x 2,10 metros color blanco, divisorias vidriadas de placas y perfilaría de aluminio anodizado natural. • Vidrio crudo de 1,20 x 1,00 metros, incoloro translúcido de 6 mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones. • El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. • El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. • Los zócalos serán de caños de 50 mm x 80 mm de aluminio anodizado natural, los mismos serán

					corridos y perfectamente encastrados a la estructura. INCLUYE LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 7 (SIETE) PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas 0,80 x 2,10 metros, color arena con perfilaríade aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilaría de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.