San Lorenzo, 30 de abril del 2015.-

ADENDA Nº 01

En referencia al Llamado con ID Nº **287.643, Licitación por Concurso de Ofertas Nº 19/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay* Teléfono: *00595-21-509 666* Fax: *00595-21- 509 666* Dirección de correo electrónico: ***docampo@senacsa.gov.py*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 08 de mayo de 2015 hasta las 09:00 horas.-**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Dámaris Ocampo Bykov.*** Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½.* Número del Piso/Oficina: *Dirección de Contrataciones - SENACSA.* Ciudad: *Asunción, Paraguay.* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **13 de Mayo de 2015.** Hora: ***08:20*** **a.m.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½* Número de Piso/Oficina: *Dirección de Contrataciones - SENACSA.* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay* Fecha: **13 de Mayo de 2015.** Hora: **08:50 a.m.**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

1.3. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Cantidad
1	Mezcladora (Hormigonera)	Mezcladora con capacidad de mezcla de 130 litros como mínimo, motor 3/4 hp como mínimo, peso aproximado de 50 kg.	2
2	Cortador de césped con bolsa	Corta césped Potencia 5,0hp avance a tracción, reg. de corte centralizada, altura de corte de 28 a 75mm,capacidad de saco 60l,chasis acero naftera.	1
3	Desmalezadora	**Requisitos mínimos: Cilindrada 52 cm cúbicos, potencia 2,5 hp**-2,1km, tipo transmisión rígida diámetro tubo 32mm, cap.dep.carburante 1,50 l., anti vibrantes, en el motor y empuñadura, peso s/accesorios 8,5kg	7
4	Acoplado para tractor	Acoplado para Tractor Estructura de metal con carrocería de madera, dos ruedas tipo tumba. 2,40 x 1,80 metros	2
5	Enfardadoras c/Implementos	**ENFARDADORAS**: Equipada con sistema triple de protección contra sobrecargas de, dos nosadores automáticos que operan con hilo de sisal o sintético, Colector equipado con amortiguadores para absorber impactos, Dispositivo para regulación de altura de recolección, rueda de acoplamiento para terrenos irregulares. Elevador de fardos para descarga directa en carreta, rueda estrellada central. Características (mínimas): Potencia mínima para accionamiento (Toma de fuerza) 35 cv Rotación (en la Toma de Fuerza) 540 rpm Peso neto (con elevador de fardos) 1450 kg. como mínimo Neumáticos (requisitos mínimos): Izquierdo (lado cámara de prensado) 10.5/65 – 16 Derecho (lado recolector) 5.60 – 15 Presión de los neumáticos(requisitos mínimos): Extensión (ajustable) de 0.50 a 1.20 m Altura 36 cm Ancho 46 cm **SEGADORA**: para enganche de 3 puntos de corte lateral, equipada con 5 discos de corte, transmisiones mediante toma de fuerza cuatro correas en V y cajas de engranaje en baño de aceite. Características (mínimas): Ancho de labor 2.08 mts Cuchillas 10 Rotores 5 Velocidad de giro 2950 rpm Ancho para transporte 1.85 mtrs Altura de corte (mts) 12 a 60 mm Peso aproximado 415 kgs.+ Potencia de tractor recomendada de 55 a 85 hp Rendimientos 1.7 a 2.2 Has/hs Velocidad de trabajo 6 a 12 km/hs	1

		Velocidad de transporte 35 km/hs **RASTRILLO DE ENTREGA**: diente de acero de alto carbono, de 8 mm de diámetro como mínimo, templado y revenido, con pie de apoyo con traba de transporte para asegurar el equipo en movimientos, pasa de acero estampada mecánica. <u>Características (mínimas)</u>: Ancho de trabajo esparcidor e hilerador 3.0 m Para línea única 3.0 m Para línea dupla 6.0 m Ancho de transporte 2.8 m Peso 300 kg. Rotación en la TDP 350-540 RPM. Se deberá incluir Capacitación a funcionarios y Asistencia Técnica.	

Atentamente.

p/A

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA