Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No. 11/2016
"ADQUISICION DE AMBULANCIA TERRESTRE EQUIPADA PARA FABRICA VALLEMI"
AD REFERENDUM

ADDENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la prorroga y las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2016 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

1. Queda redactada de la siguiente manera:

Cláusula en las IAO	A. DISPOSICIONES GENERALES
	B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: Dpto. de Licitaciones y Compras Menores Dirección: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** Ciudad: **ASUNCION - PARAGUAY** Teléfono/Fax.: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de Mesa de Entrada Manual: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 31/01/17- 09:00 horas**
	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **licitaciones@inc.gov.py** La fecha límite para presentar las ofertas es: **03/02/2017 Hora: 09:45.-**
IAO 26.1	**Para propósitos de la apertura de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **licitaciones@inc.gov.py** La fecha límite para la apertura de las ofertas es: **03/02/2017 Hora: 10:00.-**

Abog. César E. Diesel
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Ing. Manuel Barrios
GERENTE GSMS - INC

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

2. Queda redactada de la siguiente manera:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
	PEDIDO DE MATERIAL (P.M.) Nº 7036/2015 – GERENCIA INDUSTRIAL - DIRECCION DE FABRICA VALLEMI	
1	**AMBULANCIA** ➢ Año de Fabricación 2016 modelo 2016. ➢ Motor dCi 16 V Turbo Diésel Intercooler mínimo de 4 cilindros, inyección directa. ➢ Common rail, de 2.100 cc. mínimo. ➢ 130 CV mínimo. ➢ Caja de cambios mecánica mínimo de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso ➢ Cinturones de seguridad inerciales. ➢ Apoya cabezas delanteros integrados. ➢ Frenos a discos en las 4 ruedas con Sistema ABS ➢ Airbag conductor ➢ Dispositivo corta corriente en caso de accidente. ➢ Alarma sonora de luces encendidas. ➢ Capacidad de cabina: mínimo 3 personas ➢ Capacidad del furgón: 1.500kg. mínimo ➢ 7 mts. Cúbicos mínimo. ➢ Altura interior (Zona de carga) 1.890 mm. mínimo. ➢ Altura total: 2.305 mm. mínimo ➢ Largo total: 5.000 mm. mínimo ➢ Ancho total (incluidos retrovisores) 1.880 mm. Mínimo ➢ Potencia: 120 HP como mínimo ➢ Limpia parabrisas intermitentes y 2 velocidades. ➢ Espejos retrovisores externos basculantes. ➢ Regulación de faros eléctricos. ➢ Calefactor con 3 velocidades ➢ Desempañador de parabrisas y vidrios laterales delanteros. ➢ 1 Puerta lateral corrediza. ➢ Portón trasero de 2 hojas batientes. ➢ Vidrios tonalizados. ➢ Reloj digital. ➢ Tacómetro. ➢ Porta gaveta en puertas. ➢ Faro neblinero trasero. ➢ Llantas de acero con neumáticos radiales sin cámara y una de auxilio aro R16 ➢ Llave de rueda, gato hidráulico, baliza, extintor de incendio ➢ Manual de repuestos, Manual de Mantenimiento, Manual de uso y manual de taller	

Abog. César E. Diesel Marti
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Ing. Manuel Barrios
GERENTE GSMS - INC

- Seguro por doce meses

EQUIPAMIENTO AMBULATORIO

1. Aislamiento termo acústico en espuma de polietileno.
2. Revestimiento interior: Tapas interiores de laterales, techo y puertas realizadas en PRFV (Plástico Reforzado Fibra Vidrio). Divisoria en PRFV con ventana corrediza.
3. Piso: Piso en PVC de alto tráfico instalado sobre base de madera fenólica, lavable e impermeable a desinfectantes habituales. Sello en todo el perímetro y resistentes terminaciones. El acceso de la camilla cuenta con protección de acero inoxidable, que evita el desgaste producido por el ingreso y salida de la camilla. Pisadera posterior con superficie diamantada antideslizante.
4. Ventanas: Ventana corrediza con vidrios esmerilados en portón lateral derecho. Ventana trasera fija con esmerilado.
5. Compartimiento para oxigeno de tipo estacionario en forma vertical, ubicación cercana a la camilla.
6. Asiento longitudinal: Un multipropósito para tres personas, con asiento para tres personas, con baulera lateral revestida en ABS con tapa rebatible, almohadón y apoya cabezas revestidos en material aséptico y lavable y cinturones de seguridad.
7. Asiento para médico: Butaca para médico, con base giratoria, apoya cabeza y cinturón, tapizada en cuerina, instalado a un costado de la cabecera de la camilla con cinturón de seguridad de tres puntas.
8. Muebles: Mueble médico lateral fijado al piso de PRFV con estante para equipos médicos, tabla de raquis, segunda batería y conversor. Mueble alacena en ABS para instrumentales e insumos médicos instalados en el largo del vehículo con puertas con trancas de seguridad.
9. Camilla de aluminio con capacidad de 180 kilos, patas rebatibles, respaldero reclinable, realizada en aluminio anonizado provista de colchoneta con revestimiento aséptico y lavable y cinturones de fijación del paciente.
10. Camilla auxiliar: plegable de aluminio con base en cuerina y cinturón de seguridad.
11. Dos tubos para oxigeno de 16 litros cada uno y completos. Un tubo de aluminio de ½ m3 completo, con sistema de anclaje por la camilla. Panel tablero de control de oxígeno, incorporado rígidamente en el habitáculo, cercana a la cabecera de la camilla con manómetro regulador de presión, regla flujómetro, humificador, tabuladura y mascara para adultos y niños.
12. Sistema eléctrico independiente del vehículo según norma automotriz, con un panel central disponible en el habitáculo, comando central de luces y extractores.
13. Toma externa / interna de 220V protegido con disyuntor, independiente del vehículo, con fusibles en un panel centralizado. 20 metros de cable tripolar para la conexión.
14. Convertidor de tensión de 750 W. Segunda batería.
15. Tomas de 12 Volt.
16. Extractor eléctrico de 12 V.
17. Luces interiores mediante plafones en led el panel del techo más luz dicroica cercana a la cabecera de la camilla.
18. Faro de escena trasero.
19. Pasamanos y porta suero fijado en el techo del vehículo. Uno en el ingreso de la parte trasera y otro en el ingreso del lateral.
20. Recipiente para residuos.
Construido en ABS ubicado en el extremo del asiento multipropósito o por la divisoria.
21. Tabla de raquis larga para adulto de plástico, con cinturón de seguridad. Tabla espinal pediátrica de plástico con cinturón de seguridad. Tabla toraxica de madera fenólica con

Abog. Cesar E. Luc...
Gerente U.O.C
I.N.C.

Ing. Manuel Barrios
GERENTE GSMS - INC

	cinturones de seguridad. 22. Collares cervicales regulables: dos collares regulables para paciente adulto. 23. Alerta luminosa y acústica: Frontal superior en led, en color rojo y azul. 8 luces laterales, 3 en color rojo, 3 en color azul y dos en color cristal. Controlador de luces y sonido. Sirena de 100 watts y 126 Db. 24. Aire acondicionado trasero con caja evaporadora. (el vehículo debe tener aire delantero original). 25. Ploteado del vehículo según muestra provista por el cliente: inscripción de AMBULANCIA (2) una atrás y una delante de lectura espejo y estrella de la vida (4) instalados en laterales y parte trasera. Incluyendo señal reglamentaria interior y exterior del vehículo.

Abog. César Diesel Marín
Gerente Unidad Operativa de Contratación

Ing. Manuel Barrios
GERENTE GSMS - INC