ADENDA N° 3

ID N° 196.486

(Todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente)

a) Se modifica la Sección II Datos de la Licitación en el Apartado "B" IAO 7.1 y apartado" IAO 22.1 y IAO 25.1

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

B. Contenido de los Documentos de Licitación	
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *Rita Raquel Rodríguez Medina* Dirección: *Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa* Ciudad: *Asunción*, Paraguay Teléfono: *290-160 / 290-266* Fax: *290-873* Dirección de correo electrónico: *u-oc@hotmail.com* **La fecha y hora límites para realizar consultas por escrito es:** *el 01 de octubre del 2010 hasta las 08:00 hs. a.m.*
D. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *Rita Raquel Rodríguez Medina* Dirección: *Avda. Artigas 3973 c/ Gral. Roa – Oficina de la UOC* Ciudad: *Asunción*, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 08 de octubre del 2010 Hora: 09:30 hs. a.m.
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: *Avda. Artigas 3973 c/ Gral. Roa* Ciudad: *Asunción*, Paraguay Fecha: 08 de octubre del 2010 Hora: 10:00 hs. a.m.

a) Se modifica la Parte 2 – Suministros Requeridos, Sección V. Programas de Suministros, Punto 2. Especificaciones Técnicas, incorporando un dato al mismo.

PARTE 2 – Suministros Requeridos
Sección V - Programa de Suministros.

2. Especificaciones Técnicas

1 - Vehículo tipo camioneta, doble cabina con cúpula: con el siguiente detalle:

- ✓ Motor con tecnología Flex al menos 2000 cc
- ✓ Tracción 4x2.
- ✓ Dirección Hidráulica.
- ✓ Transmisión manual de 5 velocidades.
- ✓ Sistema acondicionador de aire.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA - INTN - Unidad Operativa de Contrataciones

- ✓ Sistema eléctrico de 12 voltios – Corriente Directa.
- ✓ Sistema de alarma.
- ✓ Capacidad de carga 700 kg o más.
- ✓ Frenos con sistema Anti Blocante (ABS) en las 4 ruedas.
- ✓ Suspensión delantera: brazos articulados y barras de torsión o similar.
- ✓ Suspensión trasera: amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados o similar.
- ✓ Llantas de acero de 15" o mayor.
- ✓ Neumáticos: radiales adecuados a las llantas.
- ✓ Cúpula metálica frente aerodinámica: deberá estar perfectamente sellada contra la penetración de agua y polvo, a fin de proteger adecuadamente los patrones metrológicos y muestras para ensayos laboratoriales, que serán instalados y transportados en el mismo, la altura medida a partir de la base de la correceria de la cúpula deberá ser de entre 1,50 mtrs. A 1,70 mtrs.
- ✓ Puerta de la cúpula pivotante tipo contenedor con dispositivo para candado de seguridad; se entiende como puerta pivotante, aquellas que se abren para el exterior teniendo los soportes o visagras a los costados de la cúpula, la misma estará compuesta de 2 hojas (cada hoja se abrirá, mencionando a modo de ilustración la apertura en forma de heladera)
- ✓ Interior de la cúpula luz en el techo de acción manual.
- ✓ Auto radio AM-FM mp3, con CD y entrada USB.
- ✓ Bloqueo central de las puertas.
- ✓ Levanta vidrio manual.
- ✓ Vidrios polarizados según normativas autorizados.

2 - Vehiculo camioneta tipo Pick Up cabina simple con cúpula con el siguiente detalle:

- ✓ Motor: Con Tecnologia Flex. Al menos 1400cc
- ✓ Transmisión: caja mecánica, palanca al piso de 5 marchas de frente sincronizadas y 1 de retroceso.
- ✓ Tracción: 4x2.
- ✓ Suspensión delantera: Tipo Mac-Pherson – barra estabilizadora – amortiguadores telescópicos presurizados a gas de doble acción
- ✓ Suspensión trasera: Eje rigido, amortiguadores presurizados a gas de doble acción.
- ✓ Dirección: Hidráulica.
- ✓ Llantas: 14"
- ✓ Sistema eléctrico: 12 volts.
- ✓ Frenos: Hidráulicos de doble circuito servo-asistido: Delanteros a disco, y Traseros a tambor.
- ✓ Capacidad de carga: 700 Kgs.
- ✓ Accesorios incluidos: Aire acondicionado. - Radio AM/FM con CD.- Tercera luz de stop sobre-cúpula.
- ✓ Cúpula metálica frente aerodinámica: deberá estar perfectamente sellada contra la penetración de agua y polvo, a fin de proteger adecuadamente los patrones metrológicos y muestras para ensayos laboratoriales que serán instalados y transportados en el mismo, la altura medida a partir de la base de la correceria de la cúpula deberá ser de entre 1,50 mtrs. A 1,70 mtrs.
- ✓ Puerta de la cúpula pivotante tipo contenedor con dispositivo para candado de seguridad; se entiende como puerta pivotante, aquellas que se abren para el exterior teniendo los soportes o visagras a los costados de la cúpula, la misma estará compuesta de 2 hojas (cada hoja se abrirá, mencionando a modo de ilustración la apertura en forma de heladera)
- ✓ Interior de la cúpula luz en el techo de acción manual.
- ✓ Vidrios polarizados según normativas autorizados.

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN