ESPECIFICACIONES TECNICAS

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2022 CON ID N° 415142 – ALQUILERES DE MAQUINARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024		
1	***Tracto camión***	***Entiéndase por UNIDAD: VIAJES*** *Conjunto tracto camión con carretón mínimo de 24 Tn. De capacidad triple eje, con rampa de plataforma baja a tiro.* **Embrague:** *reforzado a disco tipo seco con accionamiento hidroneumático.* **Motor:** *Diesel de inyección directa, refrigerado por agua, lubricación forzada.* **Dirección:** *Hidráulica de rotación progresiva con volante a la izquierda.* **Suspensión:** *Delanteras con ballestas trapezoidales. Traseras con ballestas trapezoidales.* **Sistema Eléctrico:** *12 o 24 Volt.* **Semirremolque:** *Cama baja plataforma plana, capacidad mínima de 24 Tn.* *Combustible: diésel* *10 cambios: 5 baja, 5 alta* *18 metros de largos, carreta 13, 50 cm* *6 ruedas como mínimo: tracto camión, 8 ruedas como mínimo la plancha/remolque* *Sistema de arranque eléctrico* *Freno a aire* *Modelo 2000 mínimo* *Ancho del remolque 2,30 cm* *Motor: 4200 como mínimo*
2	***Camión volquete doble eje***	***Entiéndase por UNIDAD VIAJES*** **Motor:** *Diesel, inyección directa, refrigerado por agua, lubricación forzada, filtro de aire, tipo seco, filtro de combustible y separador de agua.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		Potencia: *Potencia mínima al volante 245 CV.* **Embrague:** *Mono disco tipo seco de accionamiento hidroneumático.* **Transmisión:** *Mecánica, sincronizada, con 6 marchas adelante y 1 de retroceso, como mínimo.* **Dirección:** *Servo asistida hidráulicamente, volante a la izquierda.* **Suspensión:** *Delantera y trasera con hojas semi-elípticas, barras estabilizadora y amortiguadores. Capacidades mínimas en los ejes: eje delantero: MINIMO 6000 kg. Ejes traseros: MINIMO DE 18000 kg.* **Sistema eléctrico:** *24 o 12 Volts.* **Volquete:** *caja totalmente de acero reforzado, para servicio pesado. Accionamiento hidráulico indirecto de la caja por pistón de baja presión, puerta trasera articulada en parte superior. Capacidad mínima de la caja de 12 m3. Angulo de volteo 45° bomba hidráulica accionada directamente por toma de fuerza del camión.* **Capacidad:** *capacidad mínima de carga 18000 kg.* *Año de fabricación : mínimo 1990* *Mínimo 8 ruedas* *Freno a aire* *Dirección hidráulica* *Observación: Los especificaciones técnicas son acorde, para cumplir las necesidades y los viajes en el territorio de la ciudad d Luque.-* ***METODOLOGIA DE PAGO POR VIAJES CONFORME A NECESIDA DE LA PLANTA (NO INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)***

Aplicación de Mecanismo de Control y transparencia

Alquiler de Camión Transportador y Camión Volquete, se debe realizar la conversión en el sistema técnico de control y justificación del movimiento de estos camiones por la utilización en la labor que le fue asignada, el cual también cuenta con su correspondiente planilla de uso por día de trabajo, la que define fácilmente el porcentaje de trabajo mensual para su correspondiente pago.

Periodo de trabajo	Días trabajados	% mensual	Monto de Alquiler	Monto a Pagar
1° MES				

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2° MES				
3° MES				
4° MES				
5° MES				