ADENDA Nº 02/2010

LPN SUBUOC Nº 01/2010 – 2º LLAMADO
"ADQUISICION DE TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA DE 100 KW. Y ACCESORIOS ZP 1 R.T.N." (S.B.E.)

Asunción, 15 de Diciembre de 2.010

Por la presente, se comunica a los oferentes interesados en participar en el segundo llamado a Licitación Pública Nacional SUBUOC Nº 01/2010 **"ADQUISICION DE TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA DE 100 KW. Y ACCESORIOS ZP 1 R.T.N." a través del proceso de Subasta a la Baja Electrónica**, para Radio y Televisión Nacional del Paraguay, dependiente de la Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM), de la Presidencia de la República, que, ante consulta formulada por potencial oferente, se han realizado algunas modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales pasan a detallarse a continuación:-

I. **Consulta: Especificaciones Técnicas, en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente LPN dice:**
Tipo de Modulación:
Modulación de amplitud directa.
Queda enunciado de la siguiente manera:
LOTE 1
Transmisor de Amplitud Modulada
Tipo de Modulación:
Modulación de amplitud.

II. **Consulta: Factor de Potencia. En el PBC dice:**
Factor de Potencia:
0.85. Típico 0.9 a 100 Kw de salida, con 95 % de modulación.
Respuesta: La Convocante se ratifica en las condiciones del P.B.C.

III. **Consulta: Eficiencia respecto de la Alimentación de CA. En el PBC dice:**
Eficiencia respecto de Alimentación de CA:
88% típica con un tono y 95 % de modulación
85% o mejor a una potencia de 100 Kw.
Respuesta: La Convocante se ratifica en las condiciones del P.B.C.

IV. **Consulta: Distorsión por Intermodulación Transitoria. En el PBC dice:**
Distorsión por Intermodulación Transitoria:
0.2% o menor a 95% modulación, 2.96/8.0 kHz, 4:1. Típicamente 0.3%.
Respuesta: La Convocante se ratifica en las condiciones del P.B.C.

Carlos Manuel Ojeda G.
Director U.O.C. Nº 1 RN.P.
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Presidencia de la República

V. **Consulta: SOBRE IMPULSO CON ONDA CUADRADA Y TILT CON ONDA CUADRADA. En el PBC dice:**

Sobreimpulso con onda Cuadrada:

0.5% o menos 400 Hz, 80% modulación, medido pico a pico. Típicamente menor que 0.3%.

Tilt con Onda Cuadrada:

1% o menos a 40 Hz, con 80% de modulación.

Respuesta: La Convocante se ratifica en las condiciones del P.B.C.

VI. **RESPECTOA A LA CAJA DE SINTONIA QUEDA ENUNCIADA DE LA SIGUEINTE MANERA.**

Caja de Sintonía:

-Con Amperímetro

-Cable Coaxial de 3 ¼ a 4 ½ pulgadas – 180 mts.

2 - Conectores EIA de 3 ¼ a 4 ½ pulgadas de acuerdo a la caja de sintonía y al cable coaxial con barrera de gas.

1 - Presurizador para el cable coaxial.

El cable debe soportar 280 kw de pico a 2 MHZ y no superar los 100º c a 25º c de temperatura ambiente.-

Carlos Emanuel Ojeda G.
Jefe Sub U.O.C. Nº 1 RN.P.
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Presidencia de la República