CONTRATACION DIRECTA N° 07/11

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.
43211508-001	Computadoras Personales (PC) ➢ CPU 3.0 2M 800MHZ ➢ PLACA MADRE P-4 (775) ➢ MEMORIA DDR2 2GB ➢ HD 500 GB Sata ➢ GRABADOR SATA CD/DVD ➢ CABO SATA FUERZA ➢ CABO SATA DATOS ➢ MONITOR 18.5'' NEGRO/PIANO ➢ UPS FORZA FX-900A 220VOLTS ➢ Mouse: Óptico Interfaces de red: RJ45 10/100/1000 ➢ Gabinete: Torre color negro con puertos USB frontal. ➢ Teclado: Español USB color negro ➢ Accesorios: Supresor de picos, pad Mouse. ➢ Sistema Operativo: Windows 7 Profesional Español, OEM, Licencia y medio instalador. ➢ Color:Negro con detalles en plata. Garantía: [Especificar]	Unidad	3
43211508-001	Computadoras Personales (PC) ➢ CPU 3.06 GHZ 4M ➢ PLACA MADRE DH55TC SOM/VIDEO/RED ➢ 2 UNIDADES MEMORIA DDR3 2GB ➢ HD SATA2 1.0TB 32MB 7200RPM ➢ CABOS SATA FORZA ➢ CABO SATA DADOS ➢ GRABADOR SATA CD/DVD ➢ MON 18.5'' WIDE NEGRO/PIANO ➢ Mouse: Óptico Interfaces de red:RJ45 10/100/1000 ➢ Gabinete: Torre color negro con puertos USB frontal. ➢ Teclado: Español USB color negro ➢ Accesorios: Supresor de picos, pad Mouse. ➢ Sistema Operativo: Windows 7 Profesional Español, OEM, Licencia y medio instalador. ➢ Color: Negro con detalles en plata. Garantía: [Especificar] ➢ FUENTE REAL PARA GABINETE 4 BAIAS P-4 650W MTEK ➢ FORZA UPS FX-2200 220VOLTS	Unidad	1

CONTRATACION DIRECTA N° 07/11

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"

39121004-018	UPS ➢ Marca: [Especificar]. ➢ Potencia de salida: 1500 Va ➢ Tensión de salida : 220 V ➢ Distorsión de tensión salida: ≤ 5% ➢ Frecuencia de salida: 50 Hz ➢ Software de Control ➢ Conexiones de salida: +/- 4 del tipo ➢ IEC320C13 ➢ Tipo de enchufe: IEC-320 C14 ➢ Variación de tensión de entrada para operación: [Especificar]. ➢ Tipo de Batería: sellada de plomo sin necesidad de manutención con electrolito suspendido: a prueba de filtración. ➢ Autonomía: [Especificar] ➢ Garantía: [Especificar] ➢ Alarma Audible: de batería encendida, de carga de batería baja y de sobre carga de tono continúo. ➢ Con estabilizador de voltaje incluido ➢ Medidas: [Especificar]	**Unidad**	4
43212105 – 001	Impresora de Laser ➢ Conexión: USB - Ethernet ➢ Velocidad de Impresión: Hasta 36 ppm (negro) Hasta 27 ppm (Color) ➢ Tensión de entrada: 110 Volts ➢ ESTABILIZADOR ENTRADA 220VOLTS/ SALIDA 110VOLTS (PARA IMPRESORA LASER)	**Unidad**	3
45111607 – 001	Retroproyector ➢ PROJ. 2700L NEGRO 220VOLTS	**Unidad**	1

.....

Edgar Isidro Feltes Aranda

Encargado de UOC