ADENDA Nº 3

Contratación Directa Nº 16/2013, para la "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS" - ID: 256198.

Campus Universitario, San Lorenzo, 22 de abril de 2013

Señores
Oferentes
Presente

Con relación al llamado a **Contratación Directa Nº 16/2013, para la "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS"**, se realiza la siguiente modificación:

ANEXO 3

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

DONDE DICE:

1. **Descripción.**

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEL LLAMADO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	**Bomba de Vacio: Bombas** compactas para vacío, rotativas a paletas en baño de aceite de dos etapas. Desarrolladas específicamente para servicios de Aire Acondicionado y refrigeración. Equipada con Válvula de Bloqueo. Permite aislar la bomba del sistema en el cual se está produciendo vacío. Capacidad para varios Refrigerantes Doble conexión de entrada Manija anatómica de transporte Gas Ballast. Permite la entrada de una pequeña cantidad de aire atmosférico, evitando la condensación y prolongando la vida útil del aceite Alto vacío final Motor Eléctrico con protección térmica incorporada Base con regatones antideslizantes Voltaje: 220V – 50Hz. Potencia: 2 HP Peso aproximado: 8,6 Kg. Manija de transporte Gas ballast Tapón de carga de aceite Visor de nivel de aceite Tapón de drenaje de aceite Cárter Brida de acople de motor Válvula de bloqueo con conexiones FLARE y 1/2" ACME Tapas de protección con O'Ring	Unidad	Unidad	1

DEBE DECIR:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	**Bomba de Vacio: Bombas** compactas para vacío, rotativas a paletas en baño de aceite de dos etapas. Desarrolladas específicamente para servicios de Aire Acondicionado y refrigeración. Equipada con Válvula de Bloqueo. Permite aislar la bomba del sistema en el cual se está produciendo vacío. Capacidad para varios Refrigerantes Doble conexión de entrada Manija anatómica de transporte Gas Ballast. Permite la entrada de una pequeña cantidad de aire atmosférico, evitando la condensación y prolongando la vida útil del aceite Alto vacío final Motor Eléctrico con protección térmica incorporada Base con regatones antideslizantes Voltaje: 220V – 50Hz. Potencia: ½ HP Peso aproximado: 8,6 Kg. Manija de transporte Gas ballast Tapón de carga de aceite Visor de nivel de aceite Tapón de drenaje de aceite Cárter Brida de acople de motor Válvula de bloqueo con conexiones FLARE y 1/2" ACME Tapas de protección con O'Ring	Unidad	Unidad	1

Los demás ítems permaneces invariables.

Atentamente,

Lic. Verónica Valdovinos
Directora de la UOC