MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 770.-

POR LA CUAL SE MODIFICAN VALORES DE ALGUNOS PARÁMETROS DE LAS NAFTAS DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, DE LOS ANEXOS I Y II DE LA RESOLUCIÓN N° 502/2016 Y DEL DECRETO N° 4.562/2015.

ANEXO II

ESPECIFICACIÓN

DE NAFTA SIN PLOMO RON 91 SIN MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO

Apartado b

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN (1) Gasolina sin plomo RON 91 sin mezcla de etanol anhidro (2)	MÉTODOS
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)
Contenido de Etanol Anhidro, máx.	% v/v	0	ASTM D 5845 ASTM D 4815 ASTM D 5501
Color		Informar	Visual
Azufre, máx.	ppm (mg/kg)	230	ASTM D 2622 ASTM D 4294 ASTM D 5453
Destilación 10% Vol., evaporados, máx. 50% Vol., evaporados 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	 °C °C °C °C % v/v	 70,0 77,0 – 120,0 190,0 225,0 2,0	ASTM D 86 ASTM D 7344
Hidrocarburos aromáticos, máx.	% v/v	30	ASTM D 1319 ASTM D 5580 ASTM D 5769 ASTM D 6277
Benceno, máx.	% v/v	1,5	ASTM D 1319 ASTM D 5580 ASTM D 5769 ASTM D 6277
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (4)	kPa	42,0 - 79,0	ASTM D 4953 ASTM D 5190 ASTM D 5191 ASTM D 5482 ASTM D 323 ASTM D 6378
Gomas existentes, máx.	mg/100ml	5,0	ASTM D 381
Numero de Octanos Research, min. (5)	N°	91,0	ASTM D 2699
Densidad a 15°C	g/cm^3	Informar	ASTM D 1298 ASTM D 4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	ASTM D 3237 ASTM D 3116
Methyl Ter-Butyl Ether o Éther Metil Tert-Butílico (MTBE), máx. (6)	% v/v	2	ASTM D 4815 ASTM D 5845
Aditivos (7)*		Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC	Informar método

**El producto Aditivo para uso en gasolinas debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Gustavo A. Toledo Irrazabal
Secretario General

Ing. Carlos Servín
Director General de Combustibles
M.I.C.