Petropar
ñanemba'e

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 45/12
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO

Asunción, 17 de Octubre de 2012

ADENDA 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la Contratación Directa N° 45/12 para la **"Adquisición de Materiales para Ampliación de Red contra Incendio" - ID 238.333** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones:

ANEXO 2

Se modifica el Ítem 2 de la Planilla de Precios, el mismo queda redactado de la siguiente manera:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 2 ½" material ASTM A53 Gr. B, sin costura SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.3610/16.25.			Metros	Unidad	400		
2	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 2 ½ ", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9.			Pza.	Unidad	15		
3	40142604-005	Codo de acero carbono soldable de Ø 2. ½", 90°, material ASTM A 234, GR WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9.			Pza.	Unidad	15		
4	40142604-005	Codo de acero carbono soldable de Ø 2, ½", 45°, material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B 16.9			Pza.	Unidad	15		
5	40141618-001	Válvula angular de bronce de 2 ½ "para sistemas de hidrantes con conexión tipo storz con tapa.			Pza.	Unidad	15		
6	31161611-008	Piton regulable (tipo pistola) entrada giratoria de 2 ½", orificios de puntas ¾", neblina de 135 GPM.			Pza.	Unidad	2		
7	46191608-001	Lanza espuma con dosificador incorporado conexión de 2 ½" tipo storz con llave de corte.			Pza.	Unidad	2		
Total General, Guaraníes I.V.A. incluido.									

Abog. Carlos Esquivel
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ANEXO 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas quedan establecidas conforme al siguiente cuadro.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Caño de acero carbono de Ø 2 ½" material ASTM A53 Gr. B, sin costura SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.3610/16.25.	Metros	Un.	400
2	Tee soldable de acero carbono de Ø 2 ½ ", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9.	Pza.	Un.	15
3	Codo de acero carbono soldable de Ø 2. ½", 90°, material ASTM A 234, GR WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9.	Pza.	Un.	15
4	Codo de acero carbono soldable de Ø 2, ½", 45°, material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B 16.9	Pza.	Un.	15
5	Válvula angular de bronce de 2 ½ "para sistemas de hidrantes con conexión tipo storz con tapa.	Pza.	Un.	15
6	Piton regulable (tipo pistola) entrada giratoria de 2 ½", orificios de puntas ¾", neblina de 135 GPM.	Pza.	Un.	2
7	Lanza espuma con dosificador incorporado conexión de 2 ½" tipo storz con llave de corte.	Pza.	Un.	2

NOTA: Las demás condiciones no mencionadas permanecen invariables.

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación (UOC)