LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004/11 "CONSTRUCCIÓN DE 75 VIVIENDAS - TIPO UBH+2D y UBH+2D PARA DISCAPACITADOS - PROYECTO MBARITU-YAGUARON"
ID N° 220894

Adenda N° 2

La Unidad Operativa de Contrataciones de la SENAVITAT, de conformidad a lo establecido en el Numeral 8 del Pliego de Bases y Condiciones "Modificación a los documentos de la licitación", cumple en comunicar la prórroga de los plazos de la Licitación conforme al siguiente calendario:

- **SE MODIFICA LA RECEPCIÓN Y LA APERTURA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FECHA:**

- Fecha límite para presentación de ofertas: miércoles 15 de junio de 2011.-
  Hora: 09:00 hs.
  Lugar de presentación: UOC – SENAVITAT.
  Dirección: Planta Baja, edificio Casa Baudo, ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez, Asunción.

- Fecha de apertura de los sobres: miércoles 15 de junio de 2011.-
  Hora: 09:30 hs.
  Lugar: Salón auditorio de la SENAVITAT.
  Dirección: Planta Baja – Independencia Nacional 909 esq. Manuel Domínguez.

- **PARTE 2 – Obras Requeridas, Sección V. Alcance de las Obras 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPOLOGIA UBH +2D y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPOLOGIA UBH + 2D PARA DISCAPACITADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

Donde dice:
1. CARPINTERIA DE MADERA
Puertas Placas: en madera de cedro o similar y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros y de 2,10 m. de altura. La hoja estará ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros.

Debe decir:
Se ejecutarán de acuerdo al detalle del plano respectivo, en madera de cedro y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminación de 4 lados con tapa canto de cedro de 45 mm. La hoja estará ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros.

14. TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES PRENSADOS SOBRE TIRANTES DE H°A°,

ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL USO DE LOS TIRANTES DE H°A°

Donde dice:
El cemento a utilizar será preferentemente del tipo I (INC) aunque también podrá ser del tipo Compuesto (INC) o Puzolánico (INC) con tal que sea garantizada la resistencia a la compresión establecida de antemano. No se utilizará de manera algún cemento no estructural como el llamado de "Albañilería".

Debe decir:
El cemento a utilizar será preferentemente del tipo I (INC) aunque también podrá ser del tipo Compuesto (INC) o Puzolánico (INC) con tal que sea garantizada la resistencia a la compresión establecida de antemano. No se utilizará de manera algún cemento no estructural como el llamado de "Albañilería".

Lic. Carlos A. Aries G.
Director de la UOC
SENAVITAT

La institución permite teniendo en cuenta la coyuntura actual en lo referente a la demanda del cemento el uso de Cemento de otras marcas. Siempre que estos materiales sean utilizados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del fabricante y que los mismos se encuentren en perfecto estado antes de ser utilizados, lo que será corroborado por el Fiscal de Obra.

28. 29. CARPINTERÍA DE MADERA Puertas Placas

Donde dice:

Se ejecutarán de acuerdo al detalle del plano respectivo, en madera de cedro o similar y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminación de 4 lados con tapa canto de cedro de 45 mm.

Debe decir:

Se ejecutarán de acuerdo al detalle del plano respectivo, en madera de cedro y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminación de 4 lados con tapa canto de cedro de 45 mm.

Donde dice:

Las caras exteriores serán de chapa terciada de cedro o similar de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45 mm. La chapa terciada será de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque; no se admitirán añadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensión requerida por cada elemento o estructura proyectada.

Debe decir:

Las caras exteriores serán de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45 mm. La chapa terciada será de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque; no se admitirán añadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensión requerida por cada elemento o estructura proyectada.

LIC. CARLOS ARIAS GUERRERO
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 02 de junio de 2011