Asunción, 11 de marzo de 2014.-

Adenda N° 1

En referencia al llamado ID N° 267542 Licitación Pública Nacional N° 2 SBE Adquisición de combustibles 2 do llamado con el objeto de modificar los siguientes puntos:

Punto N° 1

CALENDARIO DE EVENTOS

1. Fecha de consulta: 12.03.2014. 15:00 hs.-
2. Fecha tope de respuesta 17. 03. 2014., hasta las 09:00 hs.-
3. Fecha de inicio de carga de propuesta 19. 03. 2014., desde 08:00 hs.
4. Fecha de final de carga 20. 03. 2014., hasta las 08:00 hs.-
5. Inicio de competencia 20. 03. 2014. Desde las 08:10 hs.-

Presentación y apertura de oferta:

1. Todos los oferentes que han participado de la subasta deberán presentar su oferta el 21 de mazo del 2014.en el local del Instituto Paraguayo de Artesanía hasta las 10:00 hs.
2. La apertura de oferta se realizara a las 10:10 hs., del 21 marzo del 2014.-

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANTONIO CANTERO M.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
IPA

Punto N° 2

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

GASOIL/Diesel Tipo III

característica	unidades	Especificación 1 Diesel	Metodo ASTM
Aspecto		Limpio sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento,max	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40° c	cSt	1,9 – 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15° C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	Pp m	1800	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% vol, recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min	°C	42	D 93
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50° C máx.		2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)-		45,0	D 613
Índice decetano calculado, min. (7)		45,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno máx.	°C	-5	D 97
Residuo carbonoso ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)		Consignar N° de registro del aditivo en el MIC	Informar método

ANTONIO CANTERO M.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
IPA

Gasolina/RON 95 – GASOLINA RON 95/E25

característica	unidades	Especificación Gasolina RON 95/E25 (3)	Método ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (4)
Alcohol Etílico anhidro, máx.	% v/v	25	
Color (5)		azul	Visual
Azufre, máx. (6)	Ppm	300	D1266 D3120 D4294
Destilacion 10%vol,evaporados,max. 50%vol,evaporados 90%vol,evaporados,max. Punto final max. Residuos% V/V, max.	°C	70,0 65,0-120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx.(7)	% v/v	35,0	D 5769
Benceno, máx. (8)	% v/v	1,5	D6277 D5769
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°c máx.	N°	1,0	D 130
Tensión de vapor Reid a 37,8°C (9)	KPa	49,0- 93,0	D4593 D5190 D5191 D5482
Gomas existentes, máx. (10)	Mg/100ml	5,0	D381
Número de octano research (f1), min. (11)	RON	95,0	D 2699
Densidad a 15°C	g/cm3	informar	D1298 D4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	D3237 D3116
Aditivos (12)		Consignar N° de registro del aditivo en el MIC	Informar método
(MTBE) máx. 2%	% v/v	2	D4815

Atentamente,

ANTONIO CANTERO
Director de la Unidad de Contrataciones

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY