CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 4 de octubre de 2016.

Señores
XXXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
PRESENTE

REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2016 – READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DEL EDIFICIO AYFRA – ID N°310.267.

ADENDA N° 03/2016

Por medio de la presente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) modifica el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo al siguiente detalle:

1) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS SWITCH CORE – Ethernet del Alto Rendimiento - 24 Puertos 10 GbE Switch – Tipo 2 HARDWARE:
"Stacking" hasta 10 unidades.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS SWITCH CORE – Ethernet del Alto Rendimiento - 24 Puertos 10 GbE Switch – Tipo 2 HARDWARE: Stacking" hasta 10 unidades. Serán aceptados marcas de equipos que permitan "Stacking" hasta 8 unidades.

2) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS SWITCH CORE – Ethernet del Alto Rendimiento - 24 Puertos 10 GbE Switch – Tipo 2 – Rendimiento: Rutas estáticas (ipv4/ipv6) 1024

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS SWITCH CORE – Ethernet del Alto Rendimiento - 24 Puertos 10 GbE Switch – Tipo 2 RENDIMIENTO: Rutas estáticas (ipv4/ipv6) 1024. Serán aceptados marcas de equipos que permitan Rutas estáticas (ipv4/ipv6) 256.

3) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH CORE ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – CONDICIONES DE OPERACIÓN: Máximo consumo de potencia 200W.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH CORE ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO - CONDICIONES DE OPERACIÓN: MÁXIMO CONSUMO DE POTENCIA DE 200W O SUPERIOR.

4) DONDE DICE: **SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – PROCESADOR:** 6 núcleos de 2.6 GHz con memoria caché de 15 MB como mínimo.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – PROCESADOR: 6 núcleos a 2.4 GHz (´mínimo) con memoria cache 15 MB como mínimo.

Máximo consumo de potencia de 200W o superior

5) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – LECTOR DE MEDIOS ÓPTICOS: Lector de DVD-ROM interno.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – LECTOR DE MEDIOS ÓPTICOS: Lector de DVD-ROM interno o montado por USB externo.

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

6) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUAL: HotPlug, 550W máximo, redundancia (1+1). Cable de alimentación con tomas C13 – C14, estilo PDU, 12 AMP (2m)

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SERVIDOR DE GESTIÓN – FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUAL: HotPlug, 550W o superior, redundancia (1+1). Cable de alimentación con tomas C13 – C14, estilo PDU, 12 AMP (2m).

7) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – EQUIPO DE SEGURIDAD DE EMAIL – ADMINISTRACIÓN: EL EQUIPO DEBERÁ PERMITIR LA GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE CON EL FABRICANTE DESDE LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – EQUIPO DE SEGURIDAD DE EMAIL – ADMINISTRACIÓN: El equipo deberá permitir opcionalmente la generación de solicitudes de soporte con el fabricante desde la consola de administración.

8) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 - HARDWARE: "Stacking" hasta 10 unidades.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 - HARDWARE: "Stacking" de hasta 8 unidades.

9) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINSITROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – HARDWARE- Fuente de alimentación integrada de al menos: 1000W AC. Soporte de fuente de alimentación dual.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – HARDWARE – FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA: de al menos 900W AC. Soporte de fuente de alimentación dual

10) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – PUERTOS: 2 puertos de "stacking" con un ancho de banda total de al menos 80 Gbps.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – PUERTOS: "2 puertos de "stacking" con un ancho de banda total de al menos 40 Gbps.

11) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – RENDIMIENTO: Capacidad de switching mínimo 220 Gbps.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – RENDIMIENTO: Capacidad de switching mínimo 176 Gbps.

12) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO: Forwarding rate mínimo 160 Mpps.

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO: Forwarding rate mínimo 125 Mpps.

13) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - Switch Gigabit Ethernet del Alto Rendimiento – 48 Puertos - Tipo 3 - Hardware: "Stacking hasta 10 unidades".

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – TIPO 3 - HARDWARE: "Stacking de hasta 8 unidades.

14) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – PUERTOS: 2 puertos de "stacking" con un ancho de banda total de al menos 80 Gbps.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – PoE TIPO 1 – PUERTOS: "2 puertos de "stacking" con un ancho de banda total de al menos 40 Gbps"

15) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – TIPO 3 - RENDIMIENTO: "Capacidad de switching mínimo 220 Gbps".

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS – SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – TIPO 3 - RENDIMIENTO: Capacidad de switching mínimo 176 Gbps

16) DONDE DICE: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS –SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – TIPO 3 – RENDIMIENTO: Forwarding rate mínimo 160 Mpps.

DEBE DECIR: SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS –SWITCH GIGABIT ETHERNET DEL ALTO RENDIMIENTO – 48 PUERTOS – TIPO 3 – RENDIMIENTO: Forwarding rate mínimo 125 Mpps.

C.P. VICTOR CARDOZO
Gerente Interino
Gerencia Operativa de Contrataciones