ADENDA Nº 02/2017

Salto del Guairá, 27 de Junio de 2017

CONTRATACION DIRECTA Nº 71/2017. CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA. ID Nº 332.917

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO MENCIONADO MAS ARRIBA.

CRITERIOS DE EVALUACION:

DONDE DICE

a) Experiencia en Obras:

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de los últimos 3 (tres) años (2014-2015-2016) en las siguientes actividades clave: en construcción, Construcción de señalización.

*** ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

SEÑALIZACION HORIZONTAL

La presente especificación comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base de resinas acrílicas para la demarcación horizontal de aplicación a temperatura ambiente.
La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, utilizando como solvente agua.

FORMA DE USO: La pintura de demarcación vial, objeto de esta oferta, deberá poder aplicarse por medios manuales o por el equipo de demarcación y seguirse las especificaciones del fabricante del material.

MATERIALES: Los envases en que se suministrara dicha pintura serán de un contenido de 18 litros de pintura liquida.

CONDICIONES DE USO: El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto).
El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre pavimento asfaltico o de hormigón.

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Inmediatamente antes de la pintura, la superficie a ser pintada deberá estar seca y completamente libre de polvo, grasa, basura o cualquier otro material extraño, para lo cual se recurrirá a barrido y/o solplado.

APLICACIÓN: Antes de su aplicación la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Se aplicara la cantidad suficiente de pintura en una sola capa para obtener una película nítida, que cubra el pavimento y tenga color uniforme.
La terminación con sembrado de micro-esfera de vidrio tipo Drop-on, método manual, en cantidad de 650 gramos por cada metro cuadrado de pintura.
La marcación deberá ser protegida debidamente hasta tanto este completamente seca.
Los trabajos se realizaran por personal altamente calificado en el ramo de la señalización vial, garantizando la calidad requerida de las demarcaciones.

DEBE DECIR:
La presente especificación comprenden las normas técnicas básicas de la *pintura sintética con aplicación de diluyente* para la demarcación horizontal de aplicación a temperatura ambiente.
La pintura estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros componentes, utilizando como solvente agua.

FORMA DE USO: La pintura de demarcación vial, objeto de esta oferta, deberá poder aplicarse por medios manuales o por el equipo de demarcación y seguirse las especificaciones del fabricante del material.

MATERIALES: Los envases en que se suministrara dicha pintura serán de un contenido de 18 litros de pintura liquida.

CONDICIONES DE USO: El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto).
El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre pavimento asfaltico o de hormigón.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Inmediatamente antes de la pintura, la superficie a

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

ser pintada deberá estar seca y completamente libre de polvo, grasa, basura o cualquier otro material extraño, para lo cual se recurrirá a barrido y/o solplado.

APLICACIÓN: Antes de su aplicación la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Se aplicara la cantidad suficiente de pintura en una sola capa para obtener una película nítida, que cubra el pavimento y tenga color uniforme.

a) **Experiencia en Obras: No aplica**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C