INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 156/2018
"ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRÍCOLAS PARA EL DISQUEADO DE PUZOLANA DEL CIP VILLETA"
AD REFERENDUM 2019 - ID Nº 355.308

ADENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en la presente licitación:

1) **EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, EL PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1. **Especificaciones Técnicas**

ADQUISICIÓN DE TRACTORES AGRÍCOLAS PARA EL DISQUEADO DE PUZOLANA DEL CIP VILLETA

TRACTOR AGRÍCOLA

Cantidad: Dos (2) Unidades

Características:

Año de Fabricación	2019
Motor	Turbo Alimentado, intercoller, inyección directa, pos enfriado aire-aire
Combustible	Gas Oíl
Número de Cilindros	6 como mínimo
Cilindrada	6.500 cc., como mínimo
Potencia Neta	220 HP como mínimo
Transmisión	
Marchas	15*15 como mínimo
Embrague	Multidisco enfriado en baño de aceite
Accionamiento	Electrohidráulico
Tracción	Tracción doble 4*4, con tracción delantera mecánica o electro hidráulico
Sistema Hidráulico	De centro cerrado
Bombas	A pistones
Caudal mínimo de la bomba	162 l/min
Presión mínima	200 Kgf/cm2
Dirección	Hidrostática, enganche trasero de 3 puntos.
Frenos	Tipo de discos en baño de aceite con accionamiento hidráulico.
Ejes	Con sistema de eje delantero con amortiguador para evitar golpes bruscos en los traslados.
Contrapesos Mínimos	Peso mínimo delantero 320 Kg. y mínimo trasero 500 Kg.
Accesorios	Sistema de Seguridad contra arranques accidentales, caja de herramientas

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

	básicas, guarda barros delanteros, llave de ruedas.
Toma de fuerza o potencia	Independiente o dependiente.
Sistema de Aspiración	El sistema de aspiración del motor deberá ser reforzada (prefiltro en baño de aceite)
Accionamiento	Electrohidráulico
Régimen estándar	540/1000 rpm.
Cabina del operador	Cabina cerrada con aire acondicionado, estructura anti vuelco, asiento de regulación vertical y horizontal, monitor de desempeño, espejos retrovisores externos e interno.
Peso mínimo del tractor	8.000 kg.
Iluminación	Luces para carretera alta/baja, luz direccional, luz de freno trasero, reflectores para trabajos nocturnos, luz de cabina.
Sistema eléctrico	12 voltios.
Instrumentos	Indicador de presión de aceite, de temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, indicador de nivel de combustible.
Manuales	En español, de mantenimiento, piezas y operación (dos cada uno)
Capacitación	Debe incluir la capacitación al personal de mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación y operadores.
Garantía	Un año como mínimo, incluyendo el servicio de mantenimiento cada 250 horas, con mano de obra, insumos, filtros, lubricantes.

OBSERVACION: EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL TOTAL

2) **PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:**

- Fecha y hora tope de presentación de sobres
- Fecha y hora tope de Apertura de Ofertas.

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente Unidad Operativa de Contrataciones