Asunción, 11 de junio de 2020

Señores
OFERENTES
Presente

ADENDA 1

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a efectos de comunicar la Adenda 1 del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa N° 02/2020 *"Alquiler de purificadores de agua"*, ID Nº 380.296, conforme al siguiente detalle:

1. **En el ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**
   DONDE DICE:
   Planilla de Datos Garantizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO **DESCRIPCIÓN DE LOS PURIFICADORES DE AGUA ELÉCTRICOS**
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 1) Provisión de Agua: Agua corriente de llave. 2) Temperatura del agua fría: entre 4º y 8º. 3) Temperatura de Agua Caliente: hasta 90º 4) Capacidad del Tanque de agua Fría: 8,6 litros como mínimo. 5) Capacidad del Tanque de Agua Caliente o natural: 2,2 litros como mínimo. 6) Portavasos para vasos de 200 ml. 7) Modelo de Pie. 8) Dimensiones mínimas: Altura 110 cm. Ancho 34 cm. y Profundidad 33 cm. 9) Peso máximo: 30 kg. 10) Corriente: 220 volts de fabrica. 11) Sistema de filtrado con CUATRO (4) filtros purificadores: Filtro de Pre-Sedimento, Filtro de Sedimento, Filtro de Carbón Activado: vida útil de 3 (tres) a 6 (seis) meses, y Filtro de Membrana Ultrafiltración con una vida útil de 12 (doce) meses como mínimo.- 12) Consumo Ilimitado de Reposición Automática. CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS: 1.-FILTRO DE PRE-SEDIMENTO: Es el primer paso del tratamiento del agua. Este proceso retiene las grandes cantidades de partículas suspendidas, suciedad, arena y sedimentos que contiene el agua de la red pública. Este filtro es de 5 micrones absoluto. 2.-FILTRO DE SEDIMENTO: Refuerza la primera etapa de filtrado, retiene partículas que pudieran desprenderse de filtro de PRE-SEDIMENTO. Este filtro es de 1 (un) micrón absoluto. 3.- FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO: Filtro de gránulos de carbón activado impregnado con iones de plata. 4.- FILTRO DE MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN: Filtro de ultra-filtración que remueve toda partícula mayor a 0,01 micrón, transformando el agua dura en agua pura y saludable. El Servicio de Mantenimiento por 24 meses debe incluir: • Servicio Técnico Permanente. • Atención sin costo a los Reclamos • Cambio de Accesorios del Equipo según requerimiento de la Institución. • Mantenimientos de los Equipos en forma trimestral 1. Sanitación de los equipos

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – Unidad Operativa de Contratación – CONACYT – DGAF

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe de la Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

DGAF/UOC/AT

2. Limpieza del Tanque
3. Limpieza completa del equipo
4. Control de Ductos
5. Control de Cañerías
6. Control de la llave de paso
7. Control del sistema eléctrico
8. Control de Agua Fría
9. Control de Agua Caliente
10. Control de Agua a temperatura Ambiente
11. Control de los Filtros
12. Cambio de Filtros

DEBE DECIR:

Planilla de Datos Garantizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO
DESCRIPCIÓN DE LOS PURIFICADORES DE AGUA ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

13) Provisión de Agua: Agua corriente de llave.
14) Temperatura del agua fría: entre 4º y 8º.
15) Temperatura de Agua Caliente: hasta 90º
16) Capacidad del Tanque de agua Fría: 8,6 litros como mínimo.
17) Capacidad del Tanque de Agua Caliente o natural: 2,2 litros como mínimo.
18) Portavasos para vasos de 200 ml.
19) Modelo de Pie.
20) Dimensiones mínimas: Altura 110 cm. Ancho 34 cm. y Profundidad 33 cm.
21) Peso máximo: 30 kg.
22) Corriente: 220 volts de fabrica.
23) Sistema de filtrado con CUATRO (4) filtros purificadores: Filtro de Pre-Sedimento, Filtro de Sedimento, Filtro de Carbón Activado: vida útil de 3 (tres) a 6 (seis) meses, y Filtro de Membrana Ultrafiltración con una vida útil de 12 (doce) meses como mínimo.-
24) Consumo Ilimitado de Reposición Automática.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS:

1.-FILTRO DE PRE-SEDIMENTO: Es el primer paso del tratamiento del agua. Este proceso retiene las grandes cantidades de partículas suspendidas, suciedad, arena y sedimentos que contiene el agua de la red pública. Este filtro es de 5 micrones absoluto.

2.-FILTRO DE SEDIMENTO: Refuerza la primera etapa de filtrado, retiene partículas que pudieran desprenderse de filtro de PRE-SEDIMENTO. Este filtro es de 1 (un) micrón absoluto.

3.- FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO: Filtro de gránulos de carbón activado impregnado con iones de plata.

4.- FILTRO DE MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN: Filtro de ultra-filtración que remueve toda partícula mayor a 0,01 micrón, transformando el agua dura en agua pura y saludable.

El Servicio de Mantenimiento por 12 meses debe incluir:

- Servicio Técnico Permanente.
- Atención sin costo a los Reclamos
- Cambio de Accesorios del Equipo según requerimiento de la Institución.
- Mantenimientos de los Equipos en forma trimestral
  13. Sanitación de los equipos
  14. Limpieza del Tanque
  15. Limpieza completa del equipo
  16. Control de Ductos

Lic. Alberto Torres UOC/AT
Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

17. Control de Cañerías
18. Control de la llave de paso
19. Control del sistema eléctrico
20. Control de Agua Fría
21. Control de Agua Caliente
22. Control de Agua a temperatura Ambiente
23. Control de los Filtros
24. Cambio de Filtros

2. **En el SICP fueron modificadas las Fechas:** Fecha y Hora de Entrega de Ofertas, y Fecha y Hora de Apertura de Ofertas.

Atentamente,

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Unidad Operativa de Contrataciones * DGAF *

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telef. 506 223
E-mail: uoc@conacyt.gov.py Página Web: www.conacyt.gov.py