Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA Nº 01/2013: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2013 PROVISION DE COMBUSTIBLES ID Nº 250.097

SEÑORES OFERENTES: En la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS:

Se tendrá en cuenta las nuevas Especificaciones Técnicas establecidas en la Resolución Nº 900/11 y el Circular de la DNCP 16/2012.

ANEXO I
ESPECIFICACION DE DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO III

Apartado j-

CARACTERITICAS	*UNIDADES*	*ESPECIFICACION (1)*	*Método*
		DIESEL	*ASTM*
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual (2)*
Agua y sedimento, máx.	*% v/v*	*0,1*	*D 1796*
Viscosidad cinemática a 40°C	*cSt*	*1,9 - 5,0*	*D 445 D 7042*
Densidad a 15°C	*g/cm3*	*Informar*	*D 1298 D 4052*
Color, máx. (3)		*2,5*	*D 1500*
Azufre, máx. (4)	*ppm*	*2500*	*D 129*
Aromáticos, máx. (5)	*% vol*	*30*	*D 1319*
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	*°C*	*370,0*	*D 86*
Punto de inflamación, min.	*°C*	*50*	*D 93*
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.		*2*	*D 130*
Cenizas, máx.	*% m/m*	*0,02*	*D 482*
Numero de cetano, min. (6)		*45,0*	*D 613*
Índice de cetano calculado, min. (7)		*45,0*	*D 976*
Punto de escurrimiento, verano, máx.	*°C*	*8*	*D 97*
Punto de escurrimiento, invierno, máx.	*°C*	*-5*	*D 97*
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	*% m/m*	*0,25*	*D 524*
Aditivos (8)			*Informar método*

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

ESPECIFICACION DE GASOLINA RON 85-GASOLINA RON 85/E25

Apartado a-

CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1) GASOLINA RON 85/E25 (3)	METODOS ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (4)
Alcohol Etílico Anhidro, máx.	% v/v	25	
Color (5)		Amarillo claro	Visual
Azufre, máx. (6)	ppm	600	D 1266 D 3120 D 4294
Destilación 10% Vol., evaporados, máx. 50% Vol., evaporados 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	°C	 70,0 65,0 – 120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx. (7)	% v/v	45,0	D 5769
Benceno, máx. (8)	% v/v	1,5,0	D 6277 D 5769
Corrosión Lámina de Cobre, 3h a 50°C, máx.	N°	1,0	D 130
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (9)	kPa	49,0 - 93,0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482
Gomas existentes, máx. (10)	mg/100ml	5,0	D 381
Numero de Octanos Research (F1), min. (11)	RON	85,0	D 2699
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	D 3237 D 3116
Aditivos (12)			Informar método

Especificaciones Técnicas y Normas:

a). Certificación de análisis de la composición expedido por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) del año 2.011.-

b). Descripción de los locales de la Firma, detallando de las condiciones de seguridad, las cuales deberán incluir necesariamente equipamientos de seguridad para la prevención, control y extinción de incendio y derrame de productos.

c). Habilitación para operar como empresa de estación de servicios expedida por el MIC.

ATENTAMENTE.

DIEGO ESTEBAN AVALOS
RESPONSABLE DE LA U.O.C