Coronel Oviedo 22 de Marzo de 2018

# ADENDA N°1

***"ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO" ID Nº 347103:***

## -QUEDA INCLUIDO EN EL ANEXO B LA LEYENDA: DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

"*Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación*"

**b) Análisis de los precios ofertados**

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada Ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

## -EN EL ANEXO C 1. Especificaciones Técnicas. DICE:

| ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. REQUE | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4410320 1-001 | Unidad | 9 | RELOJ BIOMETRICO | Prestaciones.<br>*Pantalla en colc TFT con interfaz GUI para la facilidad de uso.<br>* Sensor óptico de huellas<br>*Multi- métodos de identificación (Huella+ tarjeta RFID y Huella + pin)<br>* Cámara de alta resolución<br>* Batería de reserva con autonomía de 3 Hs como mínimo.<br>*1 segundo como para reconocimiento del usuario.<br>*Almacenamiento de huellas con capacidad de expansión de plantillas y cantidad de transacciones.<br>*Lee la huella digital, PIN o tarjetas de RFID.<br>*Lector de tarjeta inteligente integrado opcional y de proximidad.<br>*Los puertos serie y Ethernet<br>*Puerto incorporado de USB permite transferencia de datos manual cuando la red no está disponible.<br>*Opcional integrada Wi-Fi/GPRS también disponible.<br>*8 teclas de función definidas por el usuario como mínimo.<br>*Soporte multilenguaje<br>*Construido en previsión de la campaña.<br>* En tiempo real 1 dato del tacto puede ser exportado a otras aplicaciones.<br>*Indicaciones audio-visuales para la aceptación y el rechazo de dedos validos / inválidos.<br>*Capacidad NTP.<br>*Resolución de la Cámara 300.000 pixeles como mínimo.<br>*Software de desarrollo (SDK) disponible para los clientes OEM y desarrolladoras de software, a fin de crear las aplicaciones personalizadas para el monitoreo y administración, interactuando con base de datos relacional.<br>-Autonomía: La batería de reserva puede proporcionar más de dos horas de fuente de alimentación cuando la entrada de energía falla.<br>Funciones Principales: SMS, DLST, Programación de campana, preguntas de autoservicio, interruptor automático del estado, foto-identificación, tarjeta de identificación, batería de reserva, Web-servidor, ID de usuario de 9 dígitos como mínimo.<br>-Alimentación: 220V<br>-Temperatura de Operación: 0 °C-45 °C.<br>- Humedad de Operación: 20%-80%.<br>- Dimensiones: 370x260x62 mm. Peso: 3kg.<br>Garantía de 2 años con instalación en la institución |

DEBIENDO DECIR:

Lic. JUAN MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias

| ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. REQUE | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44103201-001 | Unidad | 9 | RELOJ BIOMETRICO | *Pantalla en color TFT con interfaz GUI para la facilidad de uso.<br>* Sensor óptico de huellas.<br>*Multi- métodos de identificación (Huella+ tarjeta RFID y Huella + pin).<br>* Cámara de alta resolución.<br>* Batería de reserva con autonomía de 2 Hs como mínimo.<br>*1 segundo mínimo como para reconocimiento del usuario.<br>*Almacenamiento de huellas con capacidad de expansión de plantillas y cantidad de transacciones.<br>*Lee la huella digital, PIN o tarjetas de RFID.<br>*Lector de tarjeta inteligente integrado opcional y de proximidad.<br>*Los puertos serie y Ethernet.<br>*Puerto incorporado de USB permite transferencia de datos manual cuando la red no está disponible.<br>*Opcional integrada Wi-Fi/GPRS también disponible.<br>*8 teclas de función definidas por el usuario como mínimo.<br>*Soporte multilenguaje.<br>*Construido en previsión de la campaña.<br>* En tiempo real 1 dato del tacto puede ser exportado a otras aplicaciones.<br>*Indicaciones audio-visuales para la aceptación y el rechazo de dedos validos / inválidos.<br>*Capacidad NTP.<br>*Resolución de la Cámara 300.000 pixeles como minimo.<br>*Software de desarrollo (SDK) disponible para los clientes OEM y desarrolladoras de software, a fin de crear las aplicaciones personalizadas para el monitoreo y administración, interactuando con base de datos relacional.<br>-Autonomía<br>La batería de reserva puede proporcional más de dos horas como mínimo de fuente de alimentación cuando la entrada de energía falla.<br>Funciones Principales.<br>SMS,DLST, Programación de campana, preguntas de autoservicio, interruptor automático del estado, foto- identificación, tarjeta de identificación, batería de reserva, Web- servidor, ID de usuario de 9 dígitos como mínimo.<br>-Alimentación: 220V.<br>-Temperatura de Operación: 0 °C -45 °C.<br>- Humedad de Operación: 20%-80% como mínimo.<br>- Dimensiones: 370x260x62 mm o superior.<br>Peso: 3kg o superior.<br>Garantía Escrita de 2 años con instalación en la institución. |

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Contratacion