ADDENDA N° 01/2.017 ID N° 322.267

A los veintitrés días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad del Distrito de Filadelfia, emite la presente Addenda, por la cual se adecuan los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones de la LCO N° 02/2.017 para el suministro de **"Camioneta DC 4x4 Automática"**:

Sección III. Suministros requeridos – Especificaciones técnicas.
2-**Caracteristicas**

Donde dice:

Motor:

Configuración	: Turbodiesel, longitudinal, cuatro cilindros en línea.
Cilindrada (cm^3)	: 1.968
Diámetro por carrera	: 81 x 95.5
Relación de compresión: 16,5:1	
Alimentación	: Inyección directa Cammon-Rail dos turbocompresor en serie e intercooler.
Distribución	: Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, cuatro válvulas por cilindro.
Potencia máxima	: CV(kW)/rpm 180(132)/4.000
Torque máximo	: Nm(kgm)/rpm 400(40,8)/1.500 a 2.250

Debe decir:

Motor:

Configuración	: Turbodiesel, longitudinal, cuatro cilindros en línea.
Cilindrada (cm^3)	: 1800 ±10%
Diámetro por carrera	: 81 x 95.5
Relación de compresión: 16,5:1	
Alimentación	: Inyección directa Cammon-Rail dos turbocompresor en serie e intercooler.
Distribución	: Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, cuatro válvulas por cilindro.
Potencia máxima	: CV(kW)/rpm 165(120)/4.000 ±10%
Torque máximo	: Nm(kgm)/rpm 400(40,8)/1.500 a 2.250

Donde dice:

Llantas y neumáticos:

Llantas	: De aleación Highline 18"
Neumáticos	: Highline 255/60R18

Debe decir:

Llantas y neumáticos:

Llantas	: De aleación 18"
Neumáticos	: 255/60R18

Donde dice:

Dimensiones externas:

Largo	: 5.254 mm
Ancho	: Sin overfenders 1.944 mm, con overfendres 1.954 mm
Altura	: 1.834 mm
Distancia entre ejes	: 3.097 mm
Trocha D/T	: 1.662mm/1658mm
Despeje del suelo	: 226 mm

Debe decir:

Dimensiones externas:

Largo	: 4.800 mm ±10%
Ancho	: Sin overfenders 1.800 mm, con overfendres1.780mm ±10%
Altura	: 1.700 mm ±10%
Distancia entre ejes	: 2.850 mm ±10%
Trocha D/T	: 1.530mm/1.526mm ±10%
Despeje del suelo	: 210 mm ±10%

Donde dice:

Dimensiones caja de carga:

Largo	: 1.555 mm
Ancho	: 1.222mm/1.620mm (mínimo y máximo entre pasa ruedas).
Profundidad	: 525 mm
Superficie	: 2,52 m^2

Debe decir:

Dimensiones caja de carga:

Largo	: 1.425 mm ±10%
Ancho	: 1.125mm/1.500mm ±10% (mínimo y máximo entre pasa ruedas).
Profundidad	: 490 mm ±10%
Superficie	: 2,30 m^2 ±10%

Donde dice:

Pesos:

PBT Peso bruto total	: 2.820 Kg.
En orden de marcha	: 1.982 Kg. - 2.260 Kg.
Carga útil	: 838 Kg.
Peso máximo	: 3.200 Kg. – 750 Kg. (remolcable con/sin freno).

Debe decir:

Pesos:

PBT Peso bruto total	: 2.700 Kg. ±5%
En orden de marcha	: 1.900 Kg. - 2.180 Kg. ±5%
Carga útil	: 800 Kg. ±5%
Peso máximo	: 3.100 Kg. – 725 Kg. ±5% (remolcable con/sin freno).

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.

HOLGER BERGEN HOOTS
Intendente