Asunción, 17 de diciembre de 2020

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 8/2020 (SBE) "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO PARA CLIENTES DE FIBRA ÓPTICA" AD REFERÉNDUM 2021– ID PAC 387400

ADENDA Nº 4

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A. ha resuelto introducir **modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia**, específicamente en los puntos que se detallan a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS – LOTE Nº 1

DONDE DICE:

4.3.8. Los módulos de 10GE en caso de corte del medio de transmisión se deberá proceder al apagado automático del láser óptico (ALS).

DEBE DECIR:

4.3.8. Los módulos de 10GE en caso de corte del medio de transmisión se deberá proceder al apagado automático del láser óptico (ALS). (**Opcional)**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS – LOTE Nº 2

DONDE DICE:

1.3.1 Patch cord UTP cat 6e 1m, 10m.
1.3.1.1 El patchcord suministrado será del tipo UTP Cat 6e terminados con conectores RJ-45 en los extremos y capuchón, de 1 y 10 metros de longitud como mínimo, los colores del cordón y del capuchón deben ser iguales.

DEBE DECIR:

1.3.1 Patch cord UTP cat 6 1m, 10m.
1.3.1.1. El patchcord suministrado será del tipo UTP **Cat 6** terminados con conectores RJ-45 en los extremos y capuchón, de 1 y 10 metros de longitud como mínimo, los colores del cordón y del capuchón deben ser iguales.

DONDE DICE:

1.3.1 Patch cord UTP cat 6e 1m, 10m.
1.3.1.3 El patchcord suministrado se utilizará para realizar cableado horizontal de redes de voz y datos, y debe estar fabricado con material retardante a la llama, en cumplimiento de las normas EIA/TIA ANSI/TIA/EIA-568 Ao B.2 Cat. 6e, así como ISO/IEC 118801.

DEBE DECIR:

1.3.1 Patch cord UTP cat 6 1m, 10m.
1.3.1.3 El patchcord suministrado se utilizará para realizar cableado horizontal de redes de voz y datos, y debe estar fabricado con material retardante a la llama, en cumplimiento de las normas EIA/TIA ANSI/TIA/EIA-568 Ao B.2 **Cat. 6**, así como ISO/IEC 118801.

Ma. Mercedes Otazo A

Abg. MARÍA MERCEDES OTAZO APONTE
Encargada de Despacho
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPACO S.A.

DONDE DICE:

1.3.2 Rack Bastidor de piso abierto

1.3.2.9 Sus dimensiones deben ser como mínimo 550 x 600 x 2134 mm.

DEBE DECIR:

1.3.2 Rack Bastidor de piso abierto

1.3.2.9 EL oferente debe proveer la base para anclar al piso con las dimensiones conforme a los parantes del Rack ofertado

DONDE DICE:

1.3.13 Rack bastidor de piso cerrado de 19"

1.3.13.8 Los largueros verticales deberán poseer agujeros de 1/2U para fijación de equipamientos y accesorios a través de tuerca-jaula M5.

DEBE DECIR:

1.3.13 Rack bastidor de piso cerrado de 19"

1.3.13.8 Los largueros verticales deberán poseer agujeros de 1/2U para fijación de equipamientos y accesorios a través de tuerca-jaula M5 **o M6**

DONDE DICE:

1.3.5.2 Estos cables o cordones terminan en cada extremo en tipos de conectores SC: Tipo pushpull, cuerpo plástico y terminal cerámico Monomodo con tipo de pulido SC/PC o SC/UPC en ambas puntas.

DEBE DECIR:

1.3.5.2 Estos cables o cordones deben terminar en un extremo con el tipo de conector SC **y en el otro extremo con conector LC:** Tipo pushpull, cuerpo plástico y terminal cerámico Monomodo con tipo de pulido **PC o UPC**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS – LOTE Nº 3

DONDE DICE

4.3 Debe tener como mínimo Capacidad del caché como mínimo 2.5 Mb o superior por cada core.

DEBE DECIR

4.3 El procesador debe tener como mínimo Capacidad del caché de 20 MB en total

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente,

Ma. Mercedes Otazo A

ABG. MARÍA MERCEDES OTAZO APONTE
Encargada de Despacho
Gerencia Operativa de Contrataciones