MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

ADENDA Nº 01/2.016 ID Nº 302.553

A los Catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Loma Plata, emite la presente Adenda, por la cual presenta las correcciones del llamado para el suministro de **"Adquisición de Combustible"** con ID Nº 302.553 y Expediente de entrada a la DNCP Nº 308.796 de fecha 13 de Abril del año 2.016, siendo las mismas como sigue:

1) **DONDE DICE: Anexo B –Punto 20** **Capacidad financiera:**

- Presentar copias de sus dos últimos balances (Año 2013-2014) o en su reemplazo sus dos últimas
- Declaraciones de RENTA.

DEBE DECIR:

Capacidad financiera:

- Presentar copias de sus dos últimos balances (Año 2013-2014) o en su reemplazo sus dos últimas Declaraciones del IMPUESTO A LA RENTA (IRASIS), la que determinará los ratios financieros según el siguiente criterio:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años (2013-2014).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años (2013-2014).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los últimos 2 años (2013-2014), no deberá ser negativo

Experiencia

Poseer 3 años de antigüedad como mínimo en la venta de los productos ofertados Solicitamos copia de la constancia de Ruc para ello.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes cuyas ofertas se encuentren situadas por debajo del treinta por ciento (30%) o por encima del veinte por ciento (20%) de la estimación del costo preparada por la convocante y difundida con el llamado a contratación, una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems)

2) DONDE DICE: Anexo C Punto 1:

1-Especificaciones Técnicas

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

Ítem Nº	Código de catalogo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	15101505-001	Diesel	El combustible Diesel solicitado corresponde al Tipo III y deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución MIC 1336/2.013.-
2	15101503-005	Nafta común	Nafta común derivado del petróleo con proceso de filtrado, con capacidad de combustión de 85 octanos como mínimo.

Ítem N°1 Diesel tipo III

Características	unidades	Especificación (1)	Método
		DIESEL	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	%v/v	0,1	D 1796
Viscosidad sistemática a 40°C	cSt	1,9-5,0	D 445
Densidad a 15°C	g/cm^3	Informar	D 1298 D 4052
Calor, máx.(3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	Ppm	1300	D 129
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% vol., recogido máx.	°C	370	D 86

Punto de inflamación, mínimo	°C	42	D 93
Corrosión lamina de cobre ,3h a 50° C		2	D 130
Cenizas, máx.	%m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min (6)		45	D 613
Índice de cetano calculado, min.(7)		45	D 976
Punto de escurrimiento, verano, máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento invierno, máx.	°C	-5	D 97
Residuo carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)		Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC	Informar método

ITEM N°2 Nafta 85 octanos

Características	Unidades	Especificación (1)	método
		Gasolina RON 85 (2)	ASTM
ASPECTO		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

Alcohol Etílico Anhido, máx.	%v/v	0	
Color visual (4)		amarillo	Visual
Azufre, máx. (5)	Ppm	300	D 3266 D 3120 D 4294
Destilación 10%Vol.,evaporados,max 50%Vol.,evaporados,min 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	°C	70,0 77,0-120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx.(6)	% v/v	35	D 5769
Benceno máx. (7)	%v/v	1,5	D 6277 D 5769
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.	N°	1.0	D 130
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (8)	kPa	42,0-79-0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482
Gomas existentes máx.(10)	mg/100 ml	5,0	D 381
Números de Octanos RON min. (9)	RON	85,0	D 2699
Densidad a 15° C	g/cm^3	Informar	D 1298 D 4052

Plomo, máx.	**g/l**	**0,013**	**D 3237** **D 3116**
Methyl Ter-butyl o Ether Metil Ter- Butilico (MTBE) max.(10)	**%v/v**	**2**	**D 4815**
Aditivos (11)*		**Consignar N° de Registro de Aditivo en el MIC**	**Informar método**

DEBE DECIR:

Ítem Nº	Código de catalogo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	15101505-001	Diesel	El combustible Diesel solicitado corresponde al Tipo III y deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución MIC 1336/2.013.-
2	15101503-005	Nafta común	Nafta común derivado del petróleo con proceso de filtrado, con capacidad de combustión de 85 octanos como mínimo.

Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

Ítem 1 - Diesel

ANEXO I

ESPECIFICACION DE DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO III

SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR

Apartado I-

CARACTERITICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1)	Método
		DIESEL	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	ppm	1800	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min.	°C	42	D 93
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.		2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)		45,0	D 613
Indice de cetano calculado, min. (7)		45,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano, máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno, máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)*		Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC.	Informar método

Ítem 2 – Nafta 85 octanos

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

ANEXO I

ESPECIFICACION DE GASOLINA AUTOMOTRIZ

GASOLINA SIN PLOMO RON 85 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO/E 25

CARACTERÍSTICAS	*UNIDADES*	*ESPECIFICACIÓN (1)* *Gasolina sin plomo RON 85 con mezcla de etanol anhidro/E25 (3)*	*Apartado a* *MÉTODOS*
Aspecto		*Límpido sin sustancias en suspensión*	*Visual (4)*
Contenido de Etanol Anhidro, máx.	*% en Vol.*	*25*	*ABNT NBR 13992 (volumétrico)*
Color (5)		*Rojo*	*Visual*
Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	*Ppm (mg/kg)*	*300*	*ASTM D 2622* *ASTM D 4294* *ASTM D-5453*
Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)		*100*	
Destilación			*ASTM D 86*
10% Vol., evaporados, máx.	*°C*	*65,0*	
50% Vol., evaporados	*°C*	*60,0 – 120,0*	
90% Vol., evaporados, máx.	*°C*	*190,0*	
Punto final, máx.	*°C*	*225,0*	
Residuos, máx.	*%v/v*	*2,0*	
Hidrocarburos aromáticos, máx.	*%v/v*	*25*	*ASTM D-1319* *ASTM D-5580* *ASTM D 5769* *ASTM D-6277*
Benceno, máx.	*%v/v*	*1,5*	*ASTM D-1319* *ASTM D-5580* *ASTM D 5769* *ASTM D-6277*
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (6)	*KPa*	*41,5 – 93,0*	*ASTM D 4953* *ASTM D 5190* *ASTM D 5191* *ASTM D 5482*
Gomas existentes, máx. (7)	*mg/100ml*	*5,0*	*ASTM D 381*
Número de Octanos Research , min (8)	*RON*	*85,0*	*ASTM D 2699*
Densidad a 15°C	*g/cm3*	*Informar*	*ASTM D-1298* *ASTM D-4052*
Contenido de plomo, máx.	*g/l*	*0,013*	*ASTM D-3237*
*Aditivos (9)**		*Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC*	*Informar método*
Methyl Ter-Butyl Ether o Ether Metil Ter-Butilico (MTBE), máx. (10)	*% v/v*	*2*	*ASTM D 4815*

**El producto Aditivo para uso en gasolinas debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.*

Dichas características solicitadas son las establecidas en la Resolución N° 4265/15 emitida por el MIC

3-DONDE DICE: ANEXO C PUNTO 2

2. Plan de Entregas

La provisión de combustibles no tiene plazo de entrega, ya que las cantidades serán retiradas de las bocas de expendio por vales u órdenes de carga de la empresa adjudicada según la necesidad que vaya surgiendo.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

DEBE DECIR:

2. Plan de Entregas

La provisión de combustibles se realizará una vez formalizado el contrato y la emisión de la respectiva Orden de Compra. Los bienes solicitados en el Orden de Compra serán entregados por la adjudicada en bocas de expendios habilitadas para el efecto. Éstas serán recepcionadas por el personal municipal responsable del área a fin de que las mismas sean válidas para la tramitación de los pagos al proveedor.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Encargado de U.O.C.

Laura K. Maldonado G.
Responsable U.O.C.