LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/2013

"ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DINAC"

ADENDA Nº 2

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 inciso "b", el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y el Decreto Nº 948/10, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES
Sección I.
CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: ***25/11/13***.; hasta: **15:00 h.**
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: ***28/11/13*** desde las **11:00** hasta las **11:00** del día **29/11/13**
10.13	Inicio de la etapa competitiva	***Ítem 1,*** **desde las 11:10 del 29 de noviembre del 2013** ***Ítem 2, después del cierre del Ítem 1,*** ***Ítem 3, después del cierre del Ítem 2,*** ***Ítem 4, después del cierre del Ítem 3,*** ***Ítem 5, después del cierre del Ítem 4.-***
13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los Oferente/s deberá/n presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Mcal. López esq. 22 de Setiembre - Edificio Ministerio de Defensa Nacional, 3er Piso.** La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10, **en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Mcal. López esq. 22 de Setiembre - Edificio Ministerio de Defensa Nacional, 3er Piso.** **La fecha de presentación de las documentaciones es 02/12/13 hasta las 11:00 h.** **La fecha de apertura de los sobres es *02/12/13* de 2013 hasta las 11:30 h.**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

SECCIÓN III.
SUMINISTROS REQUERIDOS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camioneta Doble Cabina 4X2

MODELO/AÑO : 2.013 en adelante.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

ACCESORIOS BASICOS

- Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos y traseros de 2 puntos.
- Levanta vidrios Eléctricos.
- Frenos ABS opcional.
- Rueda de auxilio con una llanta original debajo de la carrocería con cubiertas todo terreno nueva.
- Gato Hidráulico
- Extinguidor adicional de incendios de 1 kg.
- Rueda de Auxilio, balizas Manual del Propietario – herramientas para cambio de ruedas y reparaciones de emergencia consistentes en llaves mixtas.. DESTORNILLADOR Philips, plano y pinza universal.
- GPS integrado
- Polarizado
- Alarma con bloqueo central de puertas desde el exterior

DIMENSIONES:

- Largo: 4.925 mm. COMO MINIMO
- Ancho: 1.702 mm. COMO MINIMO
- Altura: 1.700 mm. COMO MINIMO
- Peso Bruto: 2.570 mm COMO MINIMO
- Distancia entre ejes: 2950 COMO MAXIMO

Camioneta Cabina Simple 4X2

MODELO/AÑO : 2.013 en adelante.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Motor : Flex 4 cilindros en línea refrigerado por agua
Sistema de Inyección electrónica Multipunto.
Cilindrada : 1.400 CC en adelante
Potencia : 85 HP MAXIMO.
Torque máximo (kg/rpm)= 12.6/3500
Combustible : Flex
DIRECCION : a piñón y cremallera
TRANSMISIÓN MECÁNICA: 5 (cinco) velocidades como mínimo.
SISTEMAS DE FRENO:
Delanteros : a discos ventilados
Traseros : a tambor
LLANTAS: 175/70R14.
SISTEMA DE TRACCION: sistema de accionamiento de 4x2
TANQUE DE COMBUSTIBLE: Capacidad 58 litros
CAPACIDAD DE PERSONAS SENTADAS: 2 (dos) incluyendo al conductor
TAPIZADO DE ASIENTO: Vinil/tela u otro material

SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente McPherson con brazos triangulares transversales.

SUSPENSIÓN TRASERA: Independiente con brazos longitudinales y barra estabilizadora.

ACCESORIOS BASICOS

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos y traseros de 2 puntos.
Levanta vidrios manuales o Eléctricos.
Disco/ Tambor

ADRIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

ASUNCION PLAZA GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

- Rueda de auxilio con una llanta original debajo de la carrocería con cubiertas todo terreno nueva.
- Gato Hidráulico
- Aire Acondicionado Frio/caliente.
- Extinguidor adicional de incendios de 1 kg.
- Rueda de Auxilio, balizas Manual del Propietario – herramientas para cambio de ruedas y reparaciones de emergencia consistentes en llaves mixtas.. DESTORNILLADOR Philips, plano y pinza universal.
- Polarizado
- Alarma con bloqueo central de puertas desde el exterior

DIMENSIONES:

- Largo: 4.400 mm. COMO MINIMO
- Ancho: 1.350 mm. COMO MINIMO
- Altura: 1.564 mm. COMO MINIMO
- Distancia entre ejes 2.718 mm COMO MINIMO
- Volumen de Carga: 1.100 mm COMO MINIMO

MINIBUS TIPO AMBULANCIA ESTÁNDAR

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Motor: Alcohol flex de: 4 cilindros
Cilindrada: 1.400 cc. ± 5%
Potencia: 85 HP ± 5%
Sistema de Alimentación de combustibles: Inyección electrónico.-
Transmisión: Manual de 5 velocidades.
Sistema de Frenos:
Comando: Hidráulico con mando a pedal
Delanteros: Discos ventilados.
Traseros: Tambores
Dirección
Tipo: Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro: 10.5m
Sistema Eléctrico
Tensión: 12 V
Batería: 60 ah (con aire).-
Tanque de combustible: 60 litros como mínimo
Dimensiones
Longitud del vehículo como mínimo: 4.252 mm como mínimo
Altura del vehículo (vacio): 1.834 mm como máximo
Distancia entre ejes: 2.566 como máximo
Trocha delantera: 1.495 mm como mínimo
Trocha trasera: 1.496 como mínimo
Neumáticos y Llantas: 175/R14.

MOTOCICLETA

MODELO/AÑO : 2.013 en adelante.

Los puntos que no hayan sido aclarados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC