COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura
***

Ñu Guazú, 26 de junio de 2013

ADENDA N° 3

Licitación Pública Nacional N° 11 para la "Adquisición de Vehículos de Transporte Terrestre ID Nº 257.088"

MODIFICAR EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A LA PRORROGA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE:

ITEM N° 8 – CAMION FURGON.

Ítem	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas.	Cantidad
1	25101505-001	Vehículo con capacidad de carga hasta 15.000 kg., Turbo alimentado, Inyección Directa, N° de cilindros: 6 en línea, Diámetro del cilindro/carrera del pistón (mm): 114/135, Cilindrada mínima (cm3): 8.270, relación de compresión 1731, Potencia Máxima a 2.000 rpm (DIM 70020) Nm. 866, Respiradero tipo Snorkel. **Sistema Eléctrico:** Batería tensión /capacidad V/ah. 12/150, Alternador: tensión/capacidad V/A 14/65. **Dimensiones mínimas:** largo total 8.454mm, Ancho total: 2.455mm, Altura total: 2.755mm. **Peso (kg):** en orden de marcha: Eje delantero 3106,3143, 3193. Eje trasero: 1701, 1834, 1961. Bruto: Eje Delantero 6000. Eje trasero: 10.800. **Capacidades Volumétricas mínimas:** Tanque de combustible de 275 lts. en ambos lados, caja de velocidades 8,5 dm3, Eje trasero: 18dm3, carter del motor: 23,8dm3, dirección hidráulica 3,6dm3 . **Rodado:** Llantas: disco de acero estampado de 22,5x7,5. Neumáticos Radiales sin cámara de 275/80R 22,5 16PR como mínimo. **Presentación:** Velocidad Máxima (Km/h) 103, Capacidad Max. Tracción 33.000, Pendiente max superable PBV PBC (%) 50/24. **Molinete**: 33.000 lb. total capacidad de tracción 4. 6. hp dv motor eléctrico compatible con krt-1050 inalámbrico de control remoto hasta 300 pies de distancia. **Furgón:** Revestimiento externo frontal y laterales en chapa de aluminio frisada y fijada por remaches. Revestimiento interno frontal y laterales en perfiles de acero galvanizado tipo "omega" sellado de 8 mts de largo, 2,80mts de alto y 2,50 mts de ancho, divididos en dos partes: **1° parte:** Cabina de pasajeros de 2mts, con asiento reclinable para 5 pasajeros, compartimiento porta equipaje, dos puertas laterales con cerraduras de ambos lados, ventana frontal de 2,40mts x 80cm., sistema de audio e iluminación. **2° parte:** espacio para la colocación de un freezer de 147,3 x 96cm. con sistema de conexión para toma corriente, puerta trasera de dos hojas de abertura total.	1

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura
***

DEBE DECIR

ITEM Nº 8 - CAMION FURGON.

Ítem	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas.	Cantidad
1	25101505-001	Vehículo con capacidad de carga hasta 15.000 kg., Turbo alimentado, Inyección Directa, N° de cilindros: 6 en línea, Diámetro del cilindro/carrera del pistón (mm): 114/135, Cilindrada mínima (cm3): 8.270, relación de compresión 1731, Potencia Máxima a 2.000 rpm (DIM 70020) Nm. 866, Respiradero tipo Snorkel. **Sistema Eléctrico:** Batería tensión /capacidad V/ah. 12/150, Alternador: tensión/capacidad V/A 14/65. **Dimensiones mínimas:** largo total 8.454mm, Ancho total: 2.455mm, Altura total: 2.755mm. **Peso (kg):** en orden de marcha: Eje delantero 3106,3143, 3193. Eje trasero: 1701, 1834, 1961. Bruto: Eje Delantero 6000. Eje trasero: 10.800. **Capacidades Volumétricas mínimas:** Tanque de combustible de 275 lts. en ambos lados, caja de velocidades 8,5 dm3, Eje trasero: 18dm3, carter del motor: 23,8dm3, dirección hidráulica 3,6dm3. **Rodado:** Llantas: disco de acero estampado de 22,5x7, 5. Nemáticos Radiales sin. cámara de 275/80R 22,5 16PR como mínimo. **Presentación:** Velocidad Máxima (Km/h) 103, Capacidad Max. Tracción 33.000, Pendiente max superable PBV PBC (%) 50/24. **Molinete:** 33.000 lb. Total capacidad de tracción 4. 6. hp dv motor eléctrico compatible con krt-1050 inalámbrico de control remoto hasta 300 pies de distancia. **Furgón:** Revestimiento externo frontal y laterales en chapa de aluminio frisada y fijada por remaches. Revestimiento interno frontal y laterales en perfiles de acero galvanizado tipo "omega" sellado de 8 mts de largo, 2,80mts de alto y 2,50 mts de ancho, divididos en dos partes: **1° parte:** Cabina de pasajeros de 2mts, con asiento reclinable para 5 pasajeros, compartimiento porta equipaje, dos puertas laterales con cerraduras de ambos lados, ventana frontal de 2,40mts x 80cm., sistema de audio e iluminación. **2° parte:** espacio para la colocación de un freezer de 147,3 x 96cm. con sistema de conexión para toma corriente, puerta trasera de dos hojas de abertura total.	1

Garantía: 1 (un) año o 20.000 km, como mínimo, lo que ocurra primero

PATRICIO FERNÁN BOGADO MILICHI
My DCEM – JEFE UOC Nº 4