ÍTEM	CANT.	U. M.	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
541 - ADQUISICION DE MOBILIARIOS				
1	10	Unidad	56101703-002	Escritorio Simple
2	8	Unidad	56101519-007	Mesa de Trabajo
3	30	Unidad	56101504-003	Silla Interlocutor categoría 2
4	20	Unidad	56101708-001	Módulos Archivadores en Melamina
5	10	Unidad	56101504-001	Tándem de cuatro asientos
6	1	Unidad	46171506-001	Caja de seguridad blindada (Caja Fuerte)

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

Mesa baja de Apoyo

Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 x 30 mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduras de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color almendra, cantoneras de 20 x 45 mm molduras de PVC rígido color negro, bandeja para teclado, con ruedas y guías metálicas, reguladores metálicos de altura con bases de goma.

Medidas: 1,20 x 0,60m; alto 0,74m

Modulo Archivador (apilable)

Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color almendra, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro; tiradores en PVC negro. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Contarán con Zócalos desmontables en doble marco de tirantes de 40x75mm, en placa melamínica, con salientes longitudinales para encastre del mueble archivador; reguladores metálicos de altura con bases de goma; con herrajes macho/hembra para ensamblar en obra (no debe usarse cola, clavos, ni tornillos).

Medidas: 0,75 x 0,43m; altura 1,05m

Escritorio simple de 2 cajones

Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color almendra; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de dos cajones en placas melamínicas BP de 15mm color almendra, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,30x0,70 m; alto 0,74m. Detalle Ver plano

Sillón de trabajo giratorio con apoya brazos
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro. Deberán traer el instructivo para el uso correcto impreso en el respaldo.
Sillón de trabajo giratorio sin apoya brazos
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Deberán traer el instructivo para el uso correcto impreso en el respaldo
Sillón interlocutor, categoría 2
Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro, posa brazos de poliuretano, estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.
Tándem
Tipo. Estructura tubular metálica en 50x30mm de 1,2mm de espesor; pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate, con tres apoyos; asiento, respaldo y posabrazos idem ST3; tapizados en símil cuero color negro.
Caja de Seguridad Blindada
Estructura de chapa de acero naval, de una puerta blindada, pasadores de acero de 25mm de diámetro accionado por volante de acero cromado. Caja fuerte construida a prueba de fuego y a base de concreto; elaborado con aislante de alta resistencia térmica, acabado con pintura anticorrosiva (cromato de Zinc); con cofre interno y separadores regulables. Combinación digital con posibilidad de cambiar los códigos las veces que sea necesario. Color a definir