Municipalidad de Encarnación
RUC. N° 80000004-8
Teléf. 203982- 204800

Encarnación, 11 de julio de 2017.-

ADENDA N° 3

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2017 PARA LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES TIPO COMPACTADOR DE 15m³ PARA LA MUNICIPALIDAD ENCARNACION – I.D. N° 323.969. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE:

IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: 6 (seis) meses

DEBE DECIR:

IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: 5 (cinco) años

DONDE DICE:

1. Especificaciones Técnicas

N°	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Camión (Usado)	Año de Fabricación: 2008 (en adelante) – (reacondicionado) Color: Blanco Motor: Diésel – EURO3 mínimo, Common Rail y Turbo Intercooler Numero de Cilindros: 5 (en adelante) Potencia (HP): 310 HP (228Kw) a 1900 RPM (como mínimo) Cilindrada: 9000 cm3 (en adelante) Torque: 1.550 Nm a 1.100 y 1.350 RPM Peso Bruto Vehículo: 6.500 Kg (en adelante) Eje Delantero: 7.100 Kg. (en adelante) Eje Trasero: 11.500 Kg. (en adelante) Caja de Cambios: Opticruise (Sistema de cambios automatizados con modo económico) tipo sincronizada de 10 marchas (como mínimo) Tracción: 4x2 Freno Auxiliar de Motor: Manual + Automático Cabina: Basculante, con suspensión neumática en 4 puntos Asiento del Conductor: Con control y suspensión neumática, apoya cabeza integrado 100% regulable y apoyo lumbar ajustable Volante: Regulable con comandos de estéreo y control de crucero integrado Palanca: al volante (Opticruise) Asiento: Para 2 pasajeros Vidrios y Espejos: Retrovisores de accionamiento eléctrico en ambos lados, espejo retrovisor plano del lado del conductor y espejo esférico, un gran angular y un lateral superior de visión cercana en el lado del acompañante, levanta vidrios eléctricos y escotilla de techo manual Frenos: A disco con control de freno neumático y sistema de gestión de aire con diagnostico (APS), con ABS + control de tracción Suspensión Delantera: Mecánica, ballesta parabólica con 2 hojas de 32 mm de espesor, barra estabilizadora de rigidez normal

		Suspensión Trasera: Sistema de suspensión neumático Neumático: 275/80 R22,5 (en adelante), con llantas 9.00x22.5 de acero Tanque de Combustible: 300 litros (en adelante) Tapa de Tanque con Llaves: Deberá Incluir Botiquín de Primeros Auxilios: Deberá Incluir Radio: AM/FM/MP3 Manuales: Deberá incluir Logotipo: De acuerdo al diseño municipal colocado
2	Compactador de Basura de 15m³	Capacidad de Caja: 15 m3 Sistema de Carga: Trasera manual, cierre neumático Sistema de Descarga: Placa eyectora hidráulica Sistema Eléctrico: Señaleros traseros blindados, balizas y luces reglamentarias de tránsito, iluminación en la plaza de carga a través de faros articulados para trabajo nocturno Sistema Hidráulico: Acción por toma de fuerza acoplada a la caja de velocidades, Un levanta contenedor a ser ubicada en la parte trasera del compactador para carga de contenedores metálicos y de plástico de norma DIM. Estructura: Piso, techo y laterales deben constituir un conjunto único estructuralmente de chapa de acero, laterales elípticos sin parantes, soldado eléctricamente con sistema MIG/MAG Accionamiento Bloqueo Puerta Trasera: Automático Comandos: Accionamiento manual Protección Ciclista en Perfil Aluminio: Deberá incluir Dimensiones Máximas de la Caja de Compactación: Largo: 5755 mm, Ancho: 2600 mm, Alto 3100 mm Peso Máximo: 6740 Kgrs. **La inclinación de la plataforma: Con respecto a la horizontal no deberá ser mayor a 10 grados** Estribo: Trasero antideslizante Pasamanos: Verticales y horizontales Pintura: Poliuretano con protección anti oxido Norma de Seguridad: ISO 9001 Color: Color blanco, con logotipo de acuerdo al diseño municipal colocado

Garantía: de 1 (un) año sin límite de kilometraje u horas de trabajo, contados a partir de la fecha de recepción del bien

Garantía de Repuestos: Se deberá presentar Declaración Jurada de existencia de repuestos del modelo ofertado por un mínimo de 5 años

Entrega: La máquina ofrecida en este ítem, será entregada totalmente armado, verificado, completamente abastecido de combustible y aceite, engrasado y puesto en funcionamiento

Adiestramiento: Instrucción al personal municipal en el manejo, funcionamiento técnico y reparación de la unidad quedando todos los gastos de esta instrucción a cargo del proveedor

Manuales:

1 (un) Manual de Conservación y Reparación

1 (un) Manual de Operador Actualizado

1 (un) Manual de Piezas y Repuestos

Taller Autorizado – Asistencia Técnica: Los oferentes de los equipos deberán contar con taller mecánico o hidráulico propio en un radio no mayor a 30 Km de la Institución Municipal, si se encuentra a una mayor distancia deberá estimar y asumir los costos de traslado del personal y el equipo desde el Municipio hasta el taller y deberá garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento de los equipos ofertados. También deberá contar con un mínimo de 6 móviles, ploteados con el logo de la empresa para realizar el servicio de asistencia técnica las 24 hs.

Mantenimiento: Deberá estar contemplado la realización de 3 mantenimientos para el motor y 1 mantenimiento general (motor, caja y diferencial) con cambio de aceite y filtros y para el sistema hidráulico 1 mantenimiento general con cambio de aceites y filtros, incluidos la mano de obra, en el transcurso de 1 año a partir de la fecha de entrega del equipo

Seguro: Contra todo riesgo por 1 año.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martin C.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

DEBE DECIR:

1. Especificaciones Técnicas

N°	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Camión (Usado)	Año de Fabricación: 2008 (en adelante) – (reacondicionado) Color: Amarillo Motor: Diésel – EURO3 mínimo, Common Rail y Turbo Intercooler Numero de Cilindros: 5 (en adelante) Potencia (HP): 310 HP (228Kw) a 1900 RPM (como mínimo) Cilindrada: 9000 cm3 (en adelante) Torque: 1.550 Nm a 1.100 y 1.350 RPM Peso Bruto Vehículo: 6.500 Kg (en adelante) Eje Delantero: 7.100 Kg. (en adelante) Eje Trasero: 11.500 Kg. (en adelante) Caja de Cambios: Opticruise (Sistema de cambios automatizados con modo económico) tipo sincronizada de 10 marchas (como mínimo) Tracción: 4x2 Freno Auxiliar de Motor: Manual + Automático Cabina: Basculante, con suspensión neumática en 4 puntos Asiento del Conductor: Con control y suspensión neumática, apoya cabeza integrado 100% regulable y apoyo lumbar ajustable Volante: Regulable con comandos de estéreo y control de crucero integrado Palanca: al volante (Opticruise) Asiento: Para 2 pasajeros Vidrios y Espejos: Retrovisores de accionamiento eléctrico en ambos lados, espejo retrovisor plano del lado del conductor y espejo esférico, un gran angular y un lateral superior de visión cercana en el lado del acompañante, levanta vidrios eléctricos y escotilla de techo manual Frenos: A disco con control de freno neumático y sistema de gestión de aire con diagnostico (APS), con ABS + control de tracción Suspensión Delantera: Mecánica, ballesta parabólica con 2 hojas de 32 mm de espesor, barra estabilizadora de rigidez normal Suspensión Trasera: Sistema de suspensión neumático Neumático: 275/80 R22,5 (en adelante), con llantas 9.00x22.5 de acero Tanque de Combustible: 300 litros (en adelante) Tapa de Tanque con Llaves: Deberá Incluir Botiquín de Primeros Auxilios: Deberá Incluir Radio: AM/FM/MP3 Manuales: Deberá incluir Logotipo: De acuerdo al diseño municipal colocado

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
U. O. C.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contratación

2	Compactador de Basura de 15m³	Capacidad de Caja: 15 m3 Sistema de Carga: Trasera manual, cierre neumático Sistema de Descarga: Placa eyectora hidráulica Sistema Eléctrico: Señaleros traseros blindados, balizas y luces reglamentarias de tránsito, iluminación en la plaza de carga a través de faros articulados para trabajo nocturno Sistema Hidráulico: Acción por toma de fuerza acoplada a la caja de velocidades, Un levanta contenedor a ser ubicada en la parte trasera del compactador para carga de contenedores metálicos y de plástico de norma DIM. Dispositivo inferior de doble volteo de contenedores de plástico o metal de 660/770/1.100 litros y de metal de 1,2 m3 y 1,6 m3. Estructura: Piso, techo y laterales deben constituir un conjunto único estructuralmente de chapa de acero, laterales elípticos sin parantes, soldado eléctricamente con sistema MIG/MAG Accionamiento Bloqueo Puerta Trasera: Automático Comandos: Accionamiento manual Protección Ciclista en Perfil Aluminio: Deberá incluir Dimensiones Máximas de la Caja de Compactación: Largo: 5755 mm, Ancho: 2600 mm, Alto 3100 mm Peso Máximo: 6740 Kgrs. **La inclinación de la plataforma: Con respecto a la horizontal no deberá ser mayor a 10 grados** Estribo: Trasero antideslizante Pasamanos: Verticales y horizontales Pintura: Poliuretano con protección anti oxido Norma de Seguridad: ISO 9001 Color: Color verde, con logotipo de acuerdo al diseño municipal colocado

Garantía: de 1 (un) año sin límite de kilometraje u horas de trabajo, contados a partir de la fecha de recepción del bien

Garantía de Repuestos: Se deberá presentar Declaración Jurada de existencia de repuestos del modelo ofertado por un mínimo de 5 años

Entrega: La máquina ofrecida en este ítem, será entregada totalmente armado, verificado, completamente abastecido de combustible y aceite, engrasado y puesto en funcionamiento

Adiestramiento: Instrucción al personal municipal en el manejo, funcionamiento técnico y reparación de la unidad quedando todos los gastos de esta instrucción a cargo del proveedor

Manuales:

1 (un) Manual de Conservación y Reparación

1 (un) Manual de Operador Actualizado

1 (un) Manual de Piezas y Repuestos

Taller Autorizado – Asistencia Técnica: Los oferentes de los equipos deberán contar con taller mecánico o hidráulico propio en un radio no mayor a 30 Km de la Institución Municipal, si se encuentra a una mayor distancia deberá estimar y asumir los costos de traslado del personal y el equipo desde el Municipio hasta el taller y deberá garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento de los equipos ofertados. También deberá contar con un mínimo de 6 móviles, ploteados con el logo de la empresa para realizar el servicio de asistencia técnica las 24 hs.

Mantenimiento: Deberá estar contemplado la realización de 3 mantenimientos para el motor y 1 mantenimiento general (motor, caja y diferencial) con cambio de aceite y filtros y para el sistema hidráulico 1 mantenimiento general con cambio de aceites y filtros, incluidos la mano de obra, en el transcurso de 1 año a partir de la fecha de entrega del equipo

Seguro: Contra todo riesgo por 1 año.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN U.O.C.

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

UOC/SM/LA