EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADENDA Nº 03

LCO N° 08/17 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES".-

La presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación Por Concurso de Oferta Nº 08/17, para la **"ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES",** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto Nº21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

"ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

ID: Nº 327.951

1. SE MODIFICA LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: **Atención:** My DCEM VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA C. – Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 2. **Dirección:** Avda nueva Autopista Nú Guazu y Dr. Semidei c/ Itá **Ciudad:** Asunción –Paraguay **Teléfono:** (021) 296-265 **Fax:** (021) 296-265 **Dirección de correo electrónico:** uocejercito@hotmail.com **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 26/junio /2017; hasta la 09:00 horas.**
IAO 7.2	La Convocante realizará una **Junta de Aclaraciones**: **No.**
	C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **Si** En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: **No Aplica**
IAO 13.1	Se **considerarán** ofertas alternativas: **No.-**
IAO 14.2	Se utilizará la Modalidad de **Contrato Abierto: No.**
IAO 14.4	La edición de Incoterms es: **No Aplica.-**
IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: **NO APLICA.**
IAO 18.1 (a)	Presentar autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: **Si.**
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.-
IAO 20.2	El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del **5% (cinco por ciento) a ser aplicado sobre el monto total ofertado, de conformidad al Art. 39 a) de la Ley N° 2051/03.-** La Garantía de Mantenimiento de Oferta adoptara alguna de las siguientes formas: **a) Garantía Bancaria:** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecido. **b) Póliza de Seguros:** emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de Caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, la póliza deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecido.
IAO 20.2 (e)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de **120 (cientos veinte)** días.

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:** **Atención:** My DCEM VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA C. – Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 2, Mesa de Entrada del Centro Financiero N° 2. **Dirección:** Avda. Nueva Autopista Ñu Guazú y Dr. Semidei c/Itá. **Número del Piso/Oficina:** Edificio del Centro Financiero N° 2 – Oficina de la UOC. **Ciudad:** Asunción – Paraguay. Código postal: No Aplica **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 29 de junio de 2017.** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Dirección:** Avda. Nueva Autopista Ñu Guazú y Dr. Semidei c/Itá. **Número de Piso/Oficina:** Edificio del Centro Financiero N° 2 – Oficina de la UOC, Sala de Reuniones. **Fecha: 29 de junio de 2017.-** **Hora: 09:15 AM hs.**

2. EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ITEM (LOS DEMAS ITEM PERMANECEN IGUALES)

Ítem (*)	Descripción del Bien y/o Servicio (*)	Cantidad (*)
83	**AGUARRAS:** USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES. Envase de 0,850 lts o más	28
103	**ENDUIDO:** Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 25 kls	20
143	**ENDUIDO PARA INTERIOR:** Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y buena resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 18 lts	10
153	**ENDUIDO PARA INTERIOR:** Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 18 lts	10
165	**BARNIZ PARA MADERA COLOR NATURAL:** Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. En balde de 3,6 litros.	1
176	**PINTURA SINTÉTICO COLOR A ELEGIR:** brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. Diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente. EN LATA DE 3600 cc	25
178	**Pintura esmalte y anti oxido:** Anti oxido, anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica, EN BALDE DE 18 Lts.	13

186	**PINTURA SINTÉTICO COLOR A ELEGIR:** brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. Diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente. EN LATA DE 3600 cc	4
188	**Pintura esmalte y anti oxido:** Anti oxido, anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brindan un buen anclaje al acabado que se aplica. EN BALDE DE 18 Lts.	5

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA C.
MY DCEM – Jefe de la UOC Nº 2