"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
JEFATURA
*****

ADENDA N° 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SBE N° 12/2018
"ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"
ID 343143

1. **Se modifica la Sección II Criterios de Evaluación, punto 1, inciso b) ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS, quedando como sigue:**

B) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada Ítem, rubro o partida que contenga a oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

2. **Se modifica la Sección III REQUISITO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, punto 1, Especificaciones técnicas Lote N° 1, 2, 4, 5 y 7, quedando como sigue:**

LOTE N° 1 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Pintura para impermeabilización	Pintura para aislamiento térmico, para superficies de elevadas temperaturas, fácil de aplicar con mínimo salpicado, resistente a la intemperie y a la abrasión fuerte, húmeda y seca. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
2	Pintura al agua exterior	Pinturas al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano a presión y temperaturas normales la mezcla se comporta NO-EXPLOSIVA; NO-CORROSIVA; NO-TOXICA. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
3	Pintura al agua interior	Pinturas al agua, fácil de aplicar, para decorar las paredes interiores, con alto poder cubriente y aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano a presión y temperaturas normales la mezcla se comporta NO-EXPLOSIVA; NO-CORROSIVA; NO-TOXICA. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
4	Pintura Látex para exterior	Pintura látex acrílico interior/exterior, color a convenir, de uso profesional, formulada en base a polímeros acrílicos en dispersión con anti hongos, fácil de aplicar con salpicado a la abrasión húmeda y seca. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
5	Pintura Látex para exterior	Pintura látex acrílico interior/exterior, color a convenir, de uso profesional, formulada en base a polímeros acrílicos en dispersión con anti hongos, fácil de aplicar con salpicado a la abrasión húmeda y seca. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
6	Colorante para pintura	Pomo color acrílico para pintura de 120cc, soluble en agua, con estabilidad que mantiene los colores inalterables después del secado y con resistencia a la luz, plasticidad y alta adherencia sobre todas las superficies. Cotizar por unidad
7	Pintura acrílica para pisos	Pintura acrílica para la pintura y repintura de pisos cementados y pisos cerámicos de terminación opaca, tanto en áreas externas como internas, lavables. Para superficies de hormigón rústico, liso o aún para la re pintura. Resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, glicoles, tenso activos carboxilados, bactericidas y fungicidas (a base de isotiazolonas). Presentación frascos de 1 litro.
8	Pintura en aerosol	Pintura en aerosol en frasco de 200ml aproximadamente, colores a elección. No toxico. Presentación por unidad de frasco.
9	Pintura anti oxido	Pintura antióxido acrílico diluible con agua, para mantenimiento general de estructuras metálicas. de película dura, de rápido secado y excelente adherencia. Que elimine la necesidad de usar solventes inflamables o agresivos. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
10	Pintura asfáltica	Pintura asfáltica compuesta por asfaltos especiales, solventes y pigmentos de aluminio de alta calidad. Secado rápido. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.

11	Fijador de Pintura	Fijador de pintura con fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y rápido secado e inoloro. Para paredes interiores, mampostería, yeso, ladrillo, fibrocemento. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.
12	Fijador para cal	Fijador a la cal como sellador e imprimante de superficies de concreto y estucos, que deje una película sellante de excelente adherencia. fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. P Presentación por unidad de balde de 18 litros.
13	Enduido para interior	Enduido para interior para el relleno de fisuras, grietas e imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 30 kilos cada balde.
14	Enduido para exterior	Enduido para exterior para el relleno de fisuras, grietas e imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 30 kilos cada balde.
15	Sellador pigmentado de pintura	Sellador pigmentado de pintura e impermeabilizante. Que permite el aplicado sobre húmedo, que evite la eflorescencia. De fácil aplicación y rápido secado, que bloqueé manchas y no amarillee. Presentación y cotización en balde de 18 litros.
16	Sellador Acrílico	Sellador acrílico poca dilatación, diseñado principalmente para sellado de juntas de ventanearía y cancelería interior de aluminio, fierro, madera, , con vidrio, cerámica, azulejo, plástico. No tóxico ni flamable, que no decolore ni se vuelva quebradizo. Presentación y balde de 18 litros.
17	Barniz transparente	Barniz transparente e incoloro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera. Presentación en bidon de 3,6 litros.
18	Aguarrás	Líquido incoloro y móvil, de olor característico, formulado para la dilución de Esmaltes, Pinturas y Barnices Sintéticos. Presentación y cotización en bidón de 5 litros.
19	Tinner	Líquido incoloro, de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios. Presentación y cotización en bidón de 5 litros.

LOTE Nº 2 - CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Pintura látex acrílico interior-exterior	Pintura Látex Interior Exterior en balde de 18 lts color a convenir, formulada en base a polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder cubriente nivelación y gran lavabilidad, de óptimo poder anti hongo, fácil de aplicar y rápido secado.
2	Sellador de pintura	Sellador pigmentado de pintura e impermeabilizante. Que permite el aplicado sobre húmedo, que evite la eflorescencia. De fácil aplicación y rápido secado, que bloqueé manchas y no amarillee. Presentación y cotización en balde de 18 litros.
3	Colorantes para Pintura	Pomo color acrílico para pintura de 120cc, soluble en agua, con estabilidad que mantiene los colores inalterables después del secado y con resistencia a la luz, plasticidad y alta adherencia sobre todas las superficies. Cotizar por unidad
4	Pintura al agua	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, por unidad de balde de 18 Lts. Pintura látex color blanco, presentación en balde de 18 LTS cada balde.
5	Diluyente para pinturas	Diluyente o aditivo para pintura, presentación unidad de frasco de 1 litro.

LOTE Nº 4 - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Pintura látex para exterior	Pintura látex acrílico exterior, de uso profesional, con anti hongos, de alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado y con muy buena resistencia a la intemperie, a la abrasión húmeda y seca. Cotización por balde de 18 litros. Presentación por balde de 18 litros.
2	Pintura látex para interior	Pintura látex acrílico interior, de uso profesional, con anti hongos, de alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado y con muy buena resistencia a la intemperie, a la abrasión húmeda y seca. Cotización por balde de 18 litros. Presentación por balde de 18 litros.
3	Colorante para pintura	Entonador de pintura al látex, pinturas y esmalte sintético, barnices. Presentación unidad de potes.
4	Enduido para interior	Enduido para interior para el relleno de fisuras, grietas e imperfecciones en general de paredes exteriores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 30 kilos cada balde.
5	Enduido para exterior	Enduido para exterior para el relleno de fisuras, grietas e imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 30 kilos cada balde.
6	Pintura sintética	Pintura sintética de 3,6 litros profesional, con anti hongo, de alto poder cubritivo, distintos colores. Cotizar por unidad de lata de 3,6 litros. Presentación por unidad de lata.
7	Fijador de Pintura	Fijador de pintura con fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación. De fácil aplicación y rápido secado e inoloro, Cotizar por unidad.
8	Barniz	Barniz transparente e incoloro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera. Cotizar por litros. Presentación en lata.
9	Anti oxido	Secado rápido, dureza y elasticidad, de alto poder cubritivo, presentación lata de 3,6 litros, color a elección.
10	Tinner	Liquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera. Presentación por botella de 1 litro.

LOTE Nº 5 - BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Pintura anti oxido	Pintura anti oxido para metales varios, presentación en lata de 3,6 lts, cotizar por lata de 3,6 lts
2	Pintura látex para exterior	Pintura látex para exteriores, presentación en baldes de 18 lts.
3	Pintura látex para interior	Pintura látex para interiores, presentación en baldes de 18 lts.
4	Pintura al agua exterior	Pintura al agua para exteriores, presentación en baldes de 18 lts.
5	Pintura al agua interior	Pintura al agua para interiores, presentación en baldes de 18 lts.
6	Colorante para pintura	Colorante para pinturas, según muestra a definir por la Institución, presentación en potes.
7	Pintura sintética	Pintura sintética, colores a elegir por la Institución, presentación en lata de 3,6 lts.
8	Pintura acrílica	Pintura acrílica, colores a elegir por la Institución, presentación en lata de 1 litro.
9	Fijador de Pintura	Fijador para pinturas, presentación en unidades de baldes de 10 lts.
10	Fijador para cal	Fijador para cal, presentación en unidades de baldes de 10 lts.
11	Enduido para interior	Enduidos para interiores, presentación en unidades de baldes de 30 lts.
12	Enduido para exterior	Enduidos para exteriores, presentación en unidades de baldes de 30 lts.
13	Enduido látex acrílico	Enduidos de látex acrílico, presentación en unidades de baldes de 30 lts.
14	Sellador de pintura	Sellador de pinturas, presentación en unidades de baldes de 10 lts.
15	Sellador Acrílico	Sellador acrílico, presentación en unidades de baldes de 10 lts.
16	Barniz	Barniz transparente para maderas, presentación en latas de 20 lts
LOTE Nº 7 - REGIMIENTO DE CABALLERIA Nº 4 ACA CARAYA		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**
1	Pintura látex para exterior	COLOR VERDE OTAM: (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. Presentación en balde de 18 litros.
2	Pintura látex para exterior	COLOR BLANCO: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. Presentación en balde de 18 litros.
3	Pintura sintética	COLOR A ELEGIR: brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante. Viscosidad 70 - 75 uk a 25°c, solidos 49,2 - 51,2%. Diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. Presentación en lata de 3,600 cc.
4	Enduido para exterior	**ENDUIDO** exterior por unidad, presentación en balde de 25 kilos.
5	Barniz	BARNIZ BRILLANTE: resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos fórmulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, seca al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. la marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. Presentación en balde de 18 litros.
6	Aguarrás	AGUARRAS: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. Características químicas: mezcla de alfa-pineno, y otros terpénicos en distintas proporciones. Presentación en botellas de 1 litro.
7	Pintura látex para exterior	Color a elegir, durabilidad, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicarlo, poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad del tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad, este deberá ser blando y fácil de disipar. Presentación en unidad de balde de 18 litros cada balde.
8	Pintura látex para interior	Color a elegir, durabilidad, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento, nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicarlo, poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos, velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad del tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. Presentación en balde de 18 litros.

3. **SE MODIFICA LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL SICP EN LA CASILLA DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS PARA LOS LOTES 2, 4, Y 5.**
4. **OBSERVACION: LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA SIGUEN INVARIABLES Y CON PLENA VIGENCIA.**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

CRISTHIAN DANIEL ROJAS MOREIRA
My INT - Jefe Dpto UOC Nº1 "Comando en Jefe"