**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 32/2019**
**"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA Y OTROS"**
**I.D. N° 362.886**

**ADENDA N° 02**

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

**MODIFICACIONES**

Se modifican las fechas de consulta, entrega y apertura de sobres, establecidas para el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 32/2019"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA Y OTROS"**, conforme a lo indicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

**SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

**1. Especificaciones Técnicas**

| LOTE 1 – EQUIPOS DE OFICINA | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| **DIRECCION DE AEROPUERTOS** | | | |
| 1 | HELADERA DE 2 PUERTAS FRIO SECO DE 300LTS. DOS PUERTAS, LUZ INTERIOR, PATAS AJUSTABLES,GAVETA PARA VERDURAS,MEDIDAS ANCHO 55 ALTURA 143 PROFUNDIDAD 53 CM, COMPRESOR,SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA , CON GARANTIA ESCRITA DE 1 AÑO. | Unidad | 3 |
| 2 | MICROONDAS CON GRILL DE 30 LTS, DIGITAL, 10 NIVELES DE POTENCIA, GRILL COMBINADO, FUNCION DESCONGELAR, PLATO GIRATORIO, 1450W. | Unidad | 4 |
| 3 | CAFETERA ELECTRICA PARA 12 TAZAS CON FILTRO PERMANENTE, JARRA TERMO ACERO INOX CAPACIDAD DE 1.7 LTS DISEÑO ERGONOMICO, DESPOSITO TRASLUCIDO INIDICADOR DE NIVEL DE AGUA, TACTO FRIO DESMONTABLE. | Unidad | 3 |
| 4 | CAFETERA ELECTRICA EXPRESS CAPACIDAD DE TANQUE DE 0,6 LTS, ALTURA 28,7 ANCHO 15,9 PROFUNDIDAD 22, PESO 2,4 KG. BOMBA DE 15 BARES DE PRESION ALIMENTACION DE 230 V 50HZ. | Unidad | 3 |
| 5 | SANWICHERA ELECTRICA PARA 4 PANES, PLACA ANTIADHERENTE, POTENCIA 1400W, LUZ PILOTO, MANIJA PROTECTORA. | Unidad | 4 |
| 6 | JARRA HERVIRDORA ELECTRICA DE 1,7 LTS BASE INALAMBRICA CON FILTRO,SISTEMA AUTOMATICO DE APAGADO INDICADOR DE NIVEL DE AGUA,MANDO ERGONOMICO,CAPACIDAD DE 1,7 LTS POTENCIA 2,000W. | Unidad | 4 |
| 7 | BEBEDERO ELECTRICO DE PIE PARA AGUA FRIO/CALIENTE. | Unidad | 1 |
| 8 | LICUADORA MOTOR DE 800 W JARRA DE VIDRIO REFRACTADIO CON 3 O MAS VELOCIDADES, APTO PARA PICAR HIELO. | Unidad | 2 |
| **ESTACION RADAR DE M.R.A.** | | | |
| 9 | HELADERA DE 2 PUERTAS FRIO SECO DE 300LTS. DOS PUERTAS, LUZ INTERIOR,PATAS AJUSTABLES, GAVETAS PARA VERDURAS,MEDIDAS ANCHO 55,ALTURA 143,PROFUNDIDAD 53 CMS, COMPRESOR,SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA , CON GARANTIA ESCRITA DE 1 AÑO. | Unidad | 6 |
| 10 | HORNO ELECTRICO CON GRILL DE 60LTS, 2200W, LUZ INTERNA, ESPIEDO, CON TIMER DE 60 MINUTOS,BANDEJA DESLIZANTE, 1 PARRILLA , 1 BANDEJA. | Unidad | 1 |
| 11 | MICROONDAS CONGRILL DE 30LTS, DIGITAL, 10 NIVELES DE POTENCIA, GRILL COMBINADO, FUNCION DESCONGELAR, PLATO GIRATORIO, 1.450W. | Unidad | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | CAFETERA ELECTRICA PARA 12 TAZAS, CON FILTRO PERMANENTE, JARRA TERMO ACERO INOX, CAPACIDAD 1.7 LTS, DISEÑO ERGONOMICO, INTERRUPTOR LUMINOSO ON/OFF FRONTAL, DEPOSITO TRANSLUCIDO, INIDICADOR NIVEL DE AGUA , ANTIADHERENTE,ANTIGOTEO, SEGURIDAD SOBRECALENTAMIENTO,BASE ANTIDESLIZANTE,TACTO FRIO, DESMONTABLE PARA FACIL LIMPIEZA . | Unidad | 5 |
| 13 | CAFETERA EXPRESO CON PROGRAMA ELECTRONICO, POTENCIA DE 1300W., 19 BAR DE PRESION, CONTROL ELECTRONICO, PROGRAMACION DE VOLUMEN DE TAZA, TANQUE DE AGUA DESMONTABLE DE 1,5 LTS., CUERPO DE ACERO INOX., CALDERA DE ACERO INOX. DE ALTA RECUPERACION, SOPORTE DE TAZAS AJUSTABLES DE ALTURA, FILTRO DE ALUMINIO, FUNCION VAPOR Y PRECALENTADO. | Unidad | 1 |
| 14 | BEBEDERO ELECTRICO DE PIE FRIO/CALIENTE, CAPACIDAD EN AGUA CALIENTE 5 LITROS /HORA, PARA AGUA FRIA 2 LTS/HORA, CLASIFICICACION CLIMATICA T: DE MAYOR EFICIENCIA EN ALTAS TEMPERATURAS, GAS REFRIGERANTE R 134 a/36G/660W 220V/50Hz. | Unidad | 4 |
| 15 | SANWICHERA ELECTRICO PARA 4 PANES, PLACA ANTIADHERENTE, POTENCIA 1400W, LUZ PILOTO, MANIJA PROTECTORA. | Unidad | 4 |
| 16 | JARRA HERVIDORA ELECTRICA DE 1.7 LTS , BASE INALAMBRICA CON FILTRO , SISTEMA AUTOMATICO DE APAGADO , INDICADOR DE NIVEL DE AGUA , INTERRUPTOR TERMICO DE SEGURIDAD , LED INIDICADOR DE FUNCIONAMIENTO, MANDO ERGONOMICO , CAPACIDAD DE 1,7 LTS , POTENCIA 2.000 W VOLTAJE 220V /50 Hz. | Unidad | 5 |
| 17 | PLACA VITROCERAMICA DOBLE , PLACA INDUCCION DE 3.400 W DE POTENCIA CON 2 ZONAS DE COCCION (1.400 W Y 2.000 W ), NIVELES DE TEMPERATURA Y POTENCIA AJUSTABLES , ALTA CALIDAD (ELEMENTO CALENTADOR DE COBRE Y PLACA VITROCERAMICA NEGRA) , CONTROL TACTIL CON INDICADOR LED , INTERRUPTOR DE ENCENDIDO /APAGADO EN EL PANEL DE MANDO IZQUIERDO , NIVELES DE POTENCIA 10, AJUSTE DE TEMPERATURA 60°C-240°C , TEMPORIZADOR PARA DESCONEXION AUTOMATICA DE 0:01 A 3:00 HS EN PASOS DE 10 MINUTOS , 2 PANELES DE MANDO PARA EL MANEJO DE LAS 2 ZONAS DE COCCION POR SEPARADO , APTO SOLO PARA SARTENES Y CACEROLAS DE BASE FERROMAGNETICAS , PROTECCION CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO, PROTECCION CONTRA SOBRETENSION Y SUBTENSION , POTENCIA (ZONAS DE COCCION IZQUIERDA Y DERECHA) ;1.400 W + 2.000 W , ALIMENTACION CA 220-240 V-50/60 HZ, DIMENSIONES TOTAL APROX:60 x 6 x 36 (AxALTxP), peso aprox.4,7 kG. | Unidad | 3 |
| 18 | LICUADORA,MOTOR DE 800 W ; POTENTE PARA TODOS LOS USOS,JARRA DE VIDRIO REFRACTORIO,CON 3 O MAS VELOCIDADES,CAPACIDAD DE 1,5 LTS , CUCHILLAS FACILES DE REMOVER Y DISEÑADA PARA UNA FACIL LIMPIEZA , APTO PARA PICAR HIELO 220V. | Unidad | 3 |
| 19 | FREZZER VERTICAL, COLOR BLANCO , CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ENTRE 200 A 310 LTS , VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO 220V , TIPO FRIO SECO,CLASIFICACION ENERGETIVA A,SISTEMA DE CONGELACION RAPIDA, PANEL DE CONTROL FRONTAL EXTERNO,FUNCIONES DE FREZZER /HELADERA,SIN CLOROFLUOROCARBONOS, PUERTA REVERSIBLE, CESTAS DESLIZANTES Y DESMONTABLES, RUEDAS PARA TRANSPORTE. | Unidad | 1 |
| | **INAC** | | |
| 20 | CAFETERA ELÉCTRICA CON JARRA DE VIDRIO REFRACTORIO DE 1,5 LITROS, FILTRO PERMANENTE LAVABLE, CUCHARA DOSIFICADORA, PLACA CALEFACTORA ANTI ADHERENTE, SISTEMA ANTI GOTEO, SUPERFICIE EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE. | Unidad | 2 |
| 21 | COCINA A INDUCCIÓN DE 1 HORNALLA, POTENCIA DE 1.800 W COMO MÍNIMO, TIMER, REGULADOR DE TEMPERATURA. DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO UNA OLLA CON TAPA PARA COCINA A INDUCCIÓN. | Unidad | 1 |

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | BEBEDERO ELECTRICO CON FILTRO CON DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE/NATURAL, CONEXIÓN DIRECTA AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TERMOSTATO REGULABLE, SISTEMA DE FILTRADO FÍSICO (SEDIMENTOS) Y QUÍMICO (CARBÓN ACTIVO), ALTURA DE 90 A 110CM, FUENTE DE 220 VOLTIOS, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, STOCK DE REPUESTOS POR TRES AÑOS, GARANTÍA ESCRITA DE UN AÑO. | Unidad | 4 |
| **DMH** | | | |
| 23 | TELEVISOR DE 32" HD LED SMART A+.<br>Televisor de 32" HD LED SMART A+ Con sintonizador analógico y digital Reproducción de archivos multimedia a través de USB. Conectores VGA PC audio in RJ45, RCA Conector para antena (RF), Salida auricular HDMI USB .Conexión WIFI i LAN<br>Soporte para pared. : 2 min., Dimensiones: 345 x 215 x 452 mm, Sensor de Seguridad, Peso aprox. 7,3 Kg. | Unidad | 01 |
| 24 | BEBEDERO ELÉCTRICO.<br>Bebedero eléctrico de mesa, Agua fría caliente, para uso con bidón. | Unidad | 02 |
| 25 | Acondicionador de Aire tipo Split para DUCTO, F/C de 60.000 BTU con accesorios e instalación incluidos. | Unidad | 01 |

| **LOTE 2 – MUEBLES DE OFICINA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **IMAGEN DE MUESTRA** |
| **INAC** | | | | |
| 1 | **FICHERO DE METAL CON LLAVE PARA CARPETAS COLGANTES**<br>Fichero de metal de 4 gavetas reforzado, color marrón con beige, estructura metálica pintada, cajones montados sobre guías reforzadas con 2 rulemanes por cada cajón, para carpetas colgantes, cerradura centralizada, manijas, tarjeteros estampados, patines de PVC. | Unidad | 02 |  |
| 2 | **ARMARIO CON PUERTAS DE 2 CUERPOS.**<br>Armario de dos cuerpos, fabricado íntegramente en placa de melanina BP, con tapa canto de PVC, con dos puertas batientes, con cerradura, con manijas de PVC, zócalo y patines para alineación de altura, con estantes internos para archivos de biblioratos tamaño oficio de cuatro niveles como mínimo, resistencia suficiente para sostener el nivel máximo de carga por nivel. Medidas: 0,90 x 0,45 x 1,80 mts de altura como mínimo. Modelo y color acorde a los muebles utilizados en el INAC. | Unidad | 05 |  |
| 3 | **ARMARIO DE MADERA BAJO, CON DOS COMPARTIMIENTOS.**<br>Medidas: 0,80mx0,45m; alto 0,75m Tipo: De placa melamínica BP, color y modelo acorde a los muebles utilizados en el INAC. Estructura: La estructura (inferior, fondo y laterales) serán de placas melamínicas de BP de 18 mm. de espesor. Paneles separadores: Un panel separador horizontal de 25mm de espesor ubicado en el medio del interior del mueble, dividiéndolo en 2 (dos) partes iguales. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos. Puertas: Dos puertas batientes de idéntico material de 18 mm. bisagras regulables macizas, con resorte | Unidad | 02 |  |



Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | de traba al cerrarse; cerraduras con cilindro de alta seguridad; tiradores en "C". Zócalo de 6 cm. de altura. Tapa laterales y posterior en placa melamínica de baja presión (BP) de 18 mm. Tapa superior de placa melamínica de baja presión (BP) de 25 mm de espesor. | | | |
| 4 | **CASILLERO METALICO DE 12 COMPARTIMIENTOS.** Casillero de doce compartimientos fabricado en chapa metálica con doce cabinas con puertas y cerradura cada uno. Medidas mínimas de cada compartimiento: 30 cm de altura y 70 cm de ancho x 40 cm de profundidad. | Unidad | 01 |  |
| 5 | **ESCRITORIO DE 3 CAJONES, CON LLAVE.** Escritorios fabricados íntegramente en placa de melanina BP, con tapa canto en PVC con porta CPU móvil, un cajonero de 3 cajones con manijas de PVC, con cerradura centralizada, pasacable redondo de PVC, patines para la nivelación de altura. Medidas: 1,20 x 0,70 x 0,75 mts de altura como mínimo. El modelo y color deberá ser acorde a los muebles utilizados en el INAC. | Unidad | 06 |  |
| 6 | **BANCO PARA EXTERIOR** Banco para exterior de 2 mts de largo y 58 cm de ancho como mínimo, estructura de metal – hierro de alta durabilidad y resistencia, espaldera y asiento de madera de 2 pulgadas de espesor, resistente, tratado con pintura natural para durar en la intemperie, al sol y la lluvia. | Unidad | 03 |  |
| 7 | **ESTANTE PARA DOCUMENTOS.** Estante de madera tipo biblioteca, medidas 1,90 cm x 1,75 cm como mínimo, para guarda de biblioratos, sin puertas, con estantes internos para archivos de biblioratos tamaño oficio de cuatro niveles como mínimo. El modelo y color deberá ser acorde a los muebles utilizados en el INAC. | Unidad | 02 |  |
| 8 | **MASTIL PARA BANDERA CON PEDESTAL .** Altura de 2,20 mts como mínimo, de caño metálico con base de madera en forma de rombo o cuadrado y punta de lanza. | Unidad | 03 | |
| 9 | **SILLA TIPO INTERLOCUTOR.** Medidas: 0,87m alto, 0,46m ancho, 0,40m profundidad, respaldo medio con espuma de 50 mm. de espesor, con alma interna en madera multilaminada de 10 mm., densidad D35 o superior, revestida con cuero ecológico (cuerina) sin costura aparente. Asiento con espuma de 50 mm de espesor, densidad D35 o superior, con alma interna en madera multilaminada de 10mm. de espesor, revestida con cuero ecológico (cuerina) sin costura aparente. Estructura de unión del asiento con el respaldo en tubo de acero de 20x30x2mm. con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso y terminación en pintura epóxica en color negro mate, horneado. Tapajuntas en PVC rígido. | Unidad | 03 |  |

Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Base (patas, asiento y respaldo), en tubo de acero de 20x30, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso y terminación con pintura epóxi color negro mate, horneado, con punteras de PVC rígido. Fijación del acolchado a la estructura a través de madera multilaminada de 10mm. de espesor sujeta a la estructura a través de tornillos específicos para dicho material. | | | |
| 10 | **SILLA TANDEN PARA SALA DE ESPERA.**<br>Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 1,20 mm x 30 x 50 mm.<br>**Dimensiones aproximadas:** largo 2 mts; profundidad 0,68 mts; altura del asiento 0,47 mts.<br>**Asiento:** Molde de prensado con placa de acero de alta chapa de acero de 1.4mm. Herraje metálico en tubo rectangular de 1,20 mm x 30 x 50 mm, espaldar en tubo de 1,5 mm cromada. Asentaderas y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza.<br>**Soporte y apoyabrazos:** Molde prensado con placa de acero, cromados, espesor de la chapa de acero de 2 mm +/- (0,3 mm).<br>Patas cromadas con regatones de PVC.<br>Asientos y espaldar pintados al horno, cromados tipo fume.<br>Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S.<br>Capacidad de peso en cada asiento 150 kg.<br>Cantidad de asientos: 3 como mínimo.<br>**Garantía:** Con garantía de 2 años. | Unidad | 01 |  |
| 11 | **SILLA TIPO SECRETARIA CON POSA BRAZO.**<br>Será del tipo PLUS MEDIA igual a las existentes, de respaldo medio, tapizado en símil cuero color negro, con regulación de altura del asiento a gas, y mecanismo de inclinación de respaldo, base giratoria con pata tipo estrella de 5 patas con ruedas dobles en material plástico de 50mm de diámetro, además de apoya brazos en material plástico color negro. En el interior del respaldo y base llevará espuma de 70mm de espesor aprox. | Unidad | 03 | |
| 12 | **ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DE 3,50 METROS.**<br>De 3,5 mts. Peldaños planos tipo "D" de 45 mm de profundidad estriados antideslizantes. Elevación a soga (polipropileno). Zapatas articuladas de 55 x 130 mm con base de goma antideslizantes. Traba doble peldaño de fundición de aluminio. Soporte del conjunto de 50 mm, con cuatro remaches macizos tornillo diámetro 8 mm pasante al larguero. Terminales de plástico para alto impacto. Largueros viga "I" de 77 x 25 mm con nervios longitudinales. | Unidad | 01 | |

Ing. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DE 2,50 METROS.**<br>Doble de 2,5 mts. Peldaños planos de 80 mm de profundidad estriados antideslizantes de ambos lados. (con 7 peldaños aprox.). Plataforma de PVC porta objetos en la parte superior de 270 x 250 mm. Escuadras de refuerzo. Límite de abertura que evita el cierre accidental de la escalera. Plataforma porta objetos en la parte superior de 300 x 200 mm. Zapatas de goma antideslizantes. Con una capacidad de resistencia de al menos 150 kilogramos | Unidad | 01 | |
| 14 | **PANEL DE AVISO.**<br>Tablero de anuncios mural con base de corcho natural.<br>Enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate<br>y cantoneras redondeadas de plástico gris.<br>Corcho de 5 mm. de grosor.<br>Dimensiones 1,20 x 0,80 mts. | Unidad | 03 |  |
| | **DMH** | | | |
| 15 | **ARMARIO DE ACERO DE DOS PUERTA.**<br>Armario de acero, fabricado en lámina no. 0,45 mm (26). Puertas con bisagras, cuatro estantes ajustables, bloqueo junto con el pomo (siga las dos teclas), capacidad de 25 kg / prat. Distribuido uniformemente Nivelación de zapatos de plástico.<br>Dimensiones: 1.988 mm alt. x 900 mm de ancho. x 400 mm prof. | Unidad | 02 |  |
| 16 | **ARMARIO DE ACERO DE CUATRO PUERTA TIPO LOKER.**<br>Armario de acero, cuatro puertas superpuestas, persianas de ventilación, 02 perchas de poliuretano para el compartimento, dispositivo de bloqueo (cerradura del cliente). Cada puerta con una división vertical y una división horizontal (triple compartimiento). Pies en acero. | Unidad | 02 |  |
| 17 | **SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON RESPALDADO.**<br>Silla giratoria respaldada con brazos. Base: con estructura de cinco patas metálicas, con 700 mm de diámetro, fabricada por proceso de inyección en resina de ingeniería poliamida (nylon 6), con fibra de vidrio, dando así características de resistencia mecánica, abrasión y productos químicos. Alojamiento para rodillos que dispensan el uso de bujes, ruedas dobles con ruedas de 55 mm de diámetro, eje vertical en acero trefilado de 11 mm, dotado de anillo elástico en acero que posibilita acoplamiento fácil y resistencia en la base evitando la caída del mismo. El sistema precisa de acoplamiento a la columna central a través de cono Morse, Rueda doble, con ruedas de 55 mm de diámetro inyectadas en resina de ingeniería poliamida (nylon 6), con aditivo anti-ultravioleta y modificador de impacto, eje vertical en acero trefilado 1010/1020 con diámetro de 11 mm y eje horizontal también en acero trefilado 1010/1020. El eje vertical deberá estar dotado de un anillo elástico en acero que posibilite un acoplamiento fácil y seguro a la base. | Unidad | 10 | |

Marcelo Ovelar
Asunción-Paraguay - UOC
DINAC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pistón a gas para regulación de altura con un recorrido mínimo de 120 mm de acuerdo con la norma DIN 4550 clase 4, fijados al tubo central a través de una tuerca rápida. | | | |
| 18 | **MESADA DE TRABAJO TIPO INDUSTRIAL.**<br>**Especificaciones**:<br>Mesada de trabajo tipo industrial con estructura de acero.<br>Tapa de madera o acero.<br>Cajones de estante fijo: doble<br>Altura 900 / Ancho 1500 / prof. 650mm | Unidad | 03 |  |
| 19 | **GABINETE DE HERRAMIENTAS DE ESTRUCTURA DE ACERO.**<br>**Especificaciones:**<br>Gabinete con 2 estantes ajustables<br>Alt 1028 / Ancho 475 / Prof. 400 mm<br>50kgf de capacidad por estante<br>Top de chapa 20<br>Cuerpo de chapa 24<br>Un cajón con porta herramientas. | Unidad | 04 |  |
| 20 | **BANCO DE TRABAJO TIPO INDUSTRIAL .**<br>**Especificaciones:**<br>Banco de trabajo industrial con estructura de acero.<br>Tapa de madera o acero<br>Cajones de estante fijo: doble<br>Altura 900 / Ancho 1800 / prof. 650mm | Unidad | 01 |  |
| 21 | **PROVISION DE ABRIGOS METEOROLOGICOS DE EMC.**<br>La Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC está abocada a la tarea de hacer mediciones convencionales las variables atmosféricas dentro del marco de sistema de Vigilancia Atmosférica.<br>Los instrumentos convencionales analógicos deben estar resguardados en un abrigo meteorológico que debe cumplir con las Normas OMM.<br>Para tal efecto de este llamado de provisión de **abrigos meteorológicos**<br>que cumplas con la siguientes especificaciones técnicas:<br>**Se anexa** a este pliego los **planos detallados del abrigo meteorológico.**<br>El material del abrigo será de la madera **LAPACHO.**<br>Pintado de color blanco en pintura expósica para exterior resistente para medio ambiente agresivo.<br>Se pedirá que cada juegos de las caseta sean entregada lista para ensamblaje, y bien indicado con código y numeración para el ensamble del abrigo junto con los accesorio, bulones, tuercas, piezas metálicas que hacen parte de abrigo. Todos identificables provistos en cajas cartón bien embalado en forma independiente por cada juego para armar un abrigo meteorológico.<br>El PROVEEDOR deberá en el día de la entrega en el CMN, realizar el montaje y ensamblaje de un juego de ensamble del abrigo para verificación por parte del fiscal, de que se pueda comprobar que cumple con los requerimientos de este llamado y verificar que se hallan todas las piezas correspondientes para el ensamblaje del Abrigo meteorológico.<br>Garantía de 4 años. | Unidad | 12 | |

**2. Plan de Entrega (Bienes).**

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
Asunción-Paraguay

| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar de Entrega de los bienes | Fecha(s) final(s) de ejecución de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | **Equipos de Oficina y Otros** | 74 | Unidad | Dpto. Patrimonio (AISP). | Dentro de un plazo no mayor de 20 (diez) días hábiles. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato correspondiente, sin necesidad de la notificación. |
| Lote 2 | **Muebles** | 70 | Unidad | Dpto. Patrimonio (AISP). | Dentro de un plazo no mayor de:<br>20 (diez) días hábiles para los ítems (1 al 14)<br>60 (sesenta) días hábiles para los ítems (15 al 21).<br>Dicho plazo se computará a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato correspondiente, sin necesidad de la notificación. |

**Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.**

**Abg. Marcelo Ovelar**
**Coordinador - UOC**
**DINAC**