Centro Financiero Nº 2 Comando del Ejercito

UOC Nº 2 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICA

ITEM(*)	CODIGO DE CATALOGO(*)	DESCRIPCION(*)	CANT(*)	PRESENTACION(*)	UNIDAD DE MEDIDA(*)	IMAGEN PREFERENCIAL
1	46181507-001	**Chalecos Tacticos**- Confeccionada en cordura D1000 denier - Correas de ajuste en cintura y hombros acolchados, soporte lumbar, bolsillos laterales, sistemas de fijación de accesorios compatible con sistema MOLLE - El equipo debe ser modular con posibilidades de agregar accesorios según necesidades tácticas. - Debe poseer compartimento para agregar placa balistica dorsal y frontal. - Cada chaleco debe incluir los siguientes accesorios o 4 (cuatro) porta cargadores doble para cargadores normalizados OTAN o 1 (un) porta radios o 1 (un) porta objetos de tamaño grande o 1 (una) pistolera universal con extensión para cintura y pierna o 1 (un) porta cargador triple para pistola de 9 mm o 1 (un) porta mapas o 1 (un) porta kit de primeros auxilios debiendo contener el set básico de primeros auxilios □ Guantes esterilizados □ Vendajes esterilizados □ Gasas esterilizadas □ Cinta de sujeción esterilizada □ Parches de presión □ Elementos de corte esterilizado □ Elementos de sutura esterilizados □ Medicamento estirilizante □ Medicamento cicatrizante □ Medicamento coagulante □ Jeringas estrilizadas □ Cateters y vías estirilizadas □ Sueros o 2 (dos) porta objetos de tamaño medio - Por cada 10 chalecos con los accesorios mas arribas mencionados, 2 (dos) deben ser configurados como porta granadas de 40 mm - Todos los accesorios deben tener un doble sistema de cierre de tapa (por un lado un cierre de velcro y por otro un sistema de presilla) - Cosido con la especificación militar MIL-T-44047E - Ajusten en las Cinturas y hombros de hasta 4 tallas - Patrón de camuflaje Digital Woodland BDU (Battel Dres Uniform) o verde oliva - Las medidas deberán ser del lote total un 30% en tamaño grande, 50% en tamaño mediano y 20% en tamaño pequeño.	500	unidad	unidad	
2	48182306-008	**Cinturones de seguridad** - Arnés acolchonado para cuerpo entero - Diseñado para el arrastre corto, descensos rapel, y operaciones de extracción. - Este arnés debe estar combinado con un arnés de pecho a través de una conexión ajustable. - Arnés muy fácil de poner - Particularmente útil en los usos militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si está lastimado. - Equipo de ajuste rápido - Este arnés debe ser muy ligero. Pesar entre 400 y 500 g - Con argolla D trasera y delantera para el anclaje - Talla mediano y grande. - Clase II y III - Color Negro o verde oliva	10	unidad	unidad	

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 CONTRATACIONES

Centro Financiero Nº 2 Comando del Ejercito

UOC Nº 2 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICA

ITEM(*)	CODIGO DE CATALOGO(*)	DESCRIPCION(*)	CANT(*)	PRESENTACION(*)	UNIDAD DE MEDIDA(*)	IMAGEN PREFERENCIAL
3	46181507-001	**Eslabones de acero** (grapas transportador)Mosquetón oval con cierre de seguridad manual - Conector EN 362: 2004, clase B - Mosquetón con cierre de seguridad EN 12275: 1998; - Tipo B (básico). - Campo de aplicación: o Este equipo de protección individual (EPI) sirve para conectar equipos entre sí. o Puede ser utilizado junto con las protecciones individuales contra las caídas de altura, como por ejemplo, los sistemas anti caídas, los sistemas de retención y los sistemas de rescate. o También puede utilizarse en alpinismo y escalada. - Nomenclatura o (1) Cuerpo, o (2) Gatillo, o (3) Remache, o (4) Casquillo de seguridad, o (5) Keylock, o (6) Orificio del Keylock, o (7) Indicador rojo. - - Materiales principales: aleación de aluminio. - Debe resistir los trabajos de anclajes - Trabajo en altura - El anclaje del sistema debe estar situado preferentemente por encima de la posición del usuario y debe responder a las exigencias de la norma relativa a dispositivos de anclaje EN 795, en particular la resistencia mínima del anclaje debe ser de 15 kN e idealmente de 31 Kn	80	unidad	unidad	
4	46182306-006	**Eslabones de 8 (grapas transportador)**- Fabricado en anillo de aluminio forjado tipo 6061-T6 o acero - Utilizado para descenso y asenso controlado - Con resistencia a la tracción de 4000 Kg - Diseñado con extensiones tipo orejas para evitar el bloqueo de cuerdas - Resistencia (kN) 22 - Diámetro max cuerda (mm) 13 - Certificación: NFPA	15	unidad	unidad	

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 CONTRATACIONES