Municipalidad de Villa Elisa

Av. Tte. Americio Picco 2575 e/ Mcal López y 16 de Julio

Tel. 940.315/16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE DEL LLAMADO:	**"ADQUISICION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES"**
Nº DE PAC INSTITUCIONAL:	
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:	**"ADQUISICION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES"**
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:	**CONTRATACION DIRECTA**

INFORMACIÓNA LOS INTERESADOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción
1	**40151510-010**	Motores sumergibles con cuerpo de Bomba de 5.5 HP, para 90 mts. de profundidad Camisa externa: completamente de acero inoxidable AISI304, con cuerpo de impulsión con salida roscada 1" 1/4 G. Turbinas y difusores: resina termoplástico resistente a la abrasión. _Difusores dotados de anillos de desgaste auto ajustables. _Eje de bomba y motor en una única pieza totalmente de acero inoxidable AISI 431, Cojinetes prelubricados de forma permanente Cámara de aceite interpuesta (aceite atóxico aprobado por la FDA). Motor: asíncrono de inducción, con camisa externa de acero AISI 304 enfriada por el líquido bombeado. Grado de protección: IP68 El grupo bomba-motor debe ser desmontado y reparado fácilmente. Versiones trifásicas: 380-400-415 V 50 hz., protecciones y cuadró eléctrico
2	**40151510-010**	Motores de cuerpo de bomba centrifuga de 7,5 HP, 380V, para 80 mts. De profundidad Camisa externa: completamente de acero inoxidable AISI304, con cuerpo de impulsión con salida roscada 1" 1/4 G. Turbinas y difusores: resina termoplástico resistente a la abrasión. _Difusores dotados de anillos de desgaste auto ajustables. _Eje de bomba y motor en una única pieza totalmente de acero inoxidable AISI 431, Cojinetes prelubricados de forma permanente Cámara de aceite interpuesta (aceite atóxico aprobado por la FDA). Motor: asíncrono de inducción, con camisa externa de acero AISI 304 enfriada por el líquido bombeado. Grado de protección: IP68 El grupo bomba-motor debe ser desmontado y reparado fácilmente. Versiones trifásicas: 380-400-415 V 50 hz., protecciones y cuadró eléctrico
3	**40151510-010**	Motor de empuje de 7.5 HP para presión **Hidráulica**: cuerpo de bomba con dimensiones y prestaciones según normas EN 733, impulsor cerrado y equilibrado dinámicamente con orificios de equilibrio de Eje completamente en acero inoxidable, rodamientos de bolas engrasados, bridas (UNI EN 1092-2). Hasta DN 150: PN16, de DN 200: PN10. Empaquetadura mecánica **Motor**: asíncrono de 2 polos con ventilación exterior. Protección: IP55 Aislamiento: clase F Tensiones estándar: 220-240V hasta 4 kW, 380-415V / 660-720V a partir de 5,5 kW. Frecuencia: 50 Hz.