EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADENDA Nº 01

LCO Nº 23/18 PARA LA "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES".-

La presente Adenda modifica los datos del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 23/18, para la **"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"

ID: Nº 353.146

EN LA EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS; QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA, EN LOS SIGUIENTES ITEMS

		CENTRO FINANCIERO Nº 2			
Item	**NOMBRE DE LOS BIENES**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**Cant.**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**
1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	Mesa escritorio de estilo inglés con 5 cajones de 1,80 x 1,00 mts, de madera maciza color natural con estrías en los ángulos sobre estilizadas patas. **(IMAGEN REFERENCIAL)**	1	Unidad	Unidad
2	**SILLA RIGIDA TORNEADA**	Silla de madera rigida y torneada, tapizada en cuerina color negro, con respaldero.**(IMAGEN REFERENCIAL)**	1	Unidad	Unidad
3	ESCRITORIO DE MADERA	Escritorio tipo estándar lustre natural; madera natural de cedro, con 3 cajones, con llaves. Medidas: Largo 1,50m; Ancho 0,80m; Alto 0,75m. Las imágenes son meramente referenciales **(IMAGEN REFERENCIAL)**	3	Unidad	Unidad
4	SILLA GIRATORIA	Asiento con espuma anatómica en poliuretano de 60 mm de espesor. Con apoya brazos. Respaldo: Alto con espuma anatómica en poliuretano, de 60 mm de espesor de alta resistencia Tapizado en cuerina de primera calidad color Negro. Estructura: unión del asiento con el respaldo, con mecanismo de regulación de altura del respaldo en 5 posiciones, fijada al asiento y al respaldo a través de tuerca acero galvanizado y tornillo, manivela inyectada en acero con encastre para pistón de regulación de altura. la regulación de altura de la silla, en cualquier posición en 3 posiciones, es comandada por una única palanca, localizada abajo del asiento terminación: Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epoxica negra mate. Base Giratoria, con cinco astas, fabricada en tubo de acero, sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras, ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm Eje Central de acero, fijado en la base a través de anillos de presión conformado en acero. GARANTIA DE UN AÑO COMO MINIMO	7	Unidad	Unidad
5	MESA DE MADERA	Mesa de apoyo (consola), con patas torneadas y frontón con detalles de madera en diferentes niveles(estrías verticales) y de marquetería en la tapa, medida 1,30x0,40x0,90 m de altura, **(IMAGEN REFERENCIAL)**	1	Unidad	Unidad

		COMANDO DEL EJERCITO			
6	SILLON EJECUTIVO	Sillon Ejecutivo: Segun muestra (Adjunto modelo)Recubierto de ecocuero, Porta brazo cromados. MECANISMO: sincronizado Reclinamiento (inclinacion de la rodilla) con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti choque y perilla para regular la tensión. ELEVACIÓN: Neumática. BASE: cromada de 5 puntas con ruedas de deslizamiento con silicona, fabricada en aluminio con cubierta de pistón en el mismo material. OTROS: Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53kg/m3 de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera cojinada.Cabecera integrada .COLORES: Negro o marron/cafe. USO:Dirección o Presidencial. DIMENSIONES:Altura Piso-Asiento: 50 – 57 cm.Altura Fondo: 70 cm.Altura Frente: 65 cm.Altura Total: 123 – 130 cm. , garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	2	Unidad	Unidad
7	**JUEGO DE LIVING**	Juego de living: de 3 piezas mas 2 individuales c/espuma de alta densidad c/fibra siliconadas modelo cuabrado con posa brazos, terminacion fina y confortable, tapizados en cuerina, color negro, con mesitas ratonera de madera ilustrada color caoba de 0,80m x 0,80m. , garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	3	Unidad	Unidad
8	**MICROONDA**	Microondas: capacidad 42 litros. Panel de control, vidrio espejado, grill incluido, coccion combinada (microondas + grill), descongelamiento por peso, bloqueo de seguridad, potencia de 1650w voltaje 220v, frecuencia 50hz, diametro de plato giratorio: 34.5cm. garantia minimo de 1 año	2	Unidad	Unidad
9	ESTANTE DE ACERO	**ESTANTERIA MODULAR DE 4 PLANOS LISOS DE ACERO INOXIDABLE:** Estanteria Modular Desarmable (4 estantes planos y 4 postes) conformada con cuatro pararntes verticales en chapa plegada en angulo de 40 x 40 con sobreplegado de 10 mm. Uso, almacenaje en general. Se entregan desarmadas y el precio incluye el armado. Dimensiones (AxnPrxAl mm) 900 x 400 x 1,750	1	Unidad	Unidad
10	MESADA	**MESADA MURAL LISA PARA CARNICERIA:** construida en acero inoxidable AISI 304 DE 1.25 mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 DE 100 mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzoz intermedios con elasticos entre estos y la tapa de la mesada para insonorizacion. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38mm de diametro y 1.2 mm de espesor. Estante inferior de acero inoxidable de 1 mm de espesor. Regatones regulables para nivelacion. Dimensiones (AxnPrxAl mm) 1500x700x850mm altura	2	Unidad	Unidad
11	MESADA	**MESADA MURAL LISA:** construida en acero inoxidable AISI 304 DE 1.25 mm. Respaldo de acero inoxidable AISI 304 DE 100 mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzoz intermedios con elasticos entre estos y la tapa de la mesada para insonorizacion. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38mm de diametro y 1.2 mm de espesor. Estante inferior de acero inoxidable de 1 mm de espesor. Regatones regulables para nivelacion. Dimensiones (AxnPrxAl mm) 1500x700x850mm altura	2	Unidad	Unidad
12	MESADA	**MESADA MURAL CON BACHA:**Construida en acero inoxidable AISI 304 de 1.50mm. Respaldo de acero inoxidable de 100mm. Refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad. Refuerzos intermedios con medio elastico enmtre estos y la tapa de la mesada para insonorizacion. Base con patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38 mm de diametro y 1.2 mm de espesor. Bacha 600 x 500x 320mm de profundidad. regulables para nivelacion. Dimensiones (AnxPrxAl mm.) 800 x 700 x 850 mm altura.	1	Unidad	Unidad
13	MESADA	**MESADA CENTRAL MURAL CON 2 BACHAS:** Construida con un acero inoxidable AISI 304 de 1.25 mm, respaldo de acero inoxidable AISI 304 de 100mm, refuerzos inferiores de acero inoxidable de primera calidad, refuerzos intermedios con medio elastico entre estos y la tapa de la mesada para insonorizacion. Base con patas de cño redondo de acero inoxidable AISI 304 de 38mm de diametro y 1.2 de espesor. Bachas de 500 x 500 x300 mm de profundidad. Regatones regulables de nivelacion. Dimensiones(AxnPrxAl mm) 1500 x 700 x 850	1	Unidad	Unidad
14	BATIDORA	BATIDORA COMERCIAL: capacidad de 6.9 litros de 10 velocidades, cabeza reclinable, bol en acero inoxidable, rejilla de proteccion e interruptor de emergencia para detener el funcionamiento. Motor CC de 1,3 HP voltaje 220-240v frecuencia 50-60 HZ med. An. 28cm alt. 40,7cm prof. 35,6cm.	1	caja	unidad
		TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO			
15	AIRE ACONDICIONADODE 24000 BTU TIPO SPLIT	**ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT**:Capacidad24.000 BTU, Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento. (Soporte de hierro, caño de cobre, aislaciones, cables NYY (10m), llave TM de 25 a 32A segun la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desague (5m+ a codos), canaleta (10m), garantia de 1 (un) año como minimo. Los oferentes deberan realizar una visita tecnica. **Modelo: AATOCAFH 17 - 24 CHR1**. **teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	1	caja	UNIDAD
16	AIRE ACONDICIONADODE 18000 BTU TIPO SPLIT	Condensador Frio/Calor, Evaporador para Split de pared frio/calor de 18.000 Btu, Compresor Rotativo,Fuente de energía 220-240V-50HZ- Monofásico,Ventilador de 3 velocidades, Control remoto, doble temporizador y programable, deshumificador, Gas Refrigerante R410-A/1600g, Tecnología Silenciosa, Materiales que incluye: Provisión de cable cordón de 4mmx2 (tipo taller o superior para exterior 50Mts , como minimo) llaves TM de 25 Amp hasta el tablero principal, Juego de soporte para condensador y evaporador, juego de tubería de cobre de 12 metros con aislamiento térmico ,canaletas de plástico 100x50 mm ,caño de desagüe de 20 mm (no se admitirán mangueras de plasticos, instalación con descarga en tierra), Incluye la provisión e instalación de los equipos. Puesta en funcionamiento, Garantía escrita mínima de 1 (uno) años a través de un certificado de garantía del representante. **teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	2	caja	UNIDAD
17	TELEVISOR PLASMA	**TELEVISOR DE 42**" con control remoto, pantalla LED plasma, Entrada HDM/VGA//PC Entrada de Audio Video compuestos, Super video /audifonos, incluye con sus acsesorios y soportes para colocacion por la pared y puesta en funcionamiento, garantia minimo 1 año.	**1**	caja	Unidad
18	VENTILADOR DE TECHO	**Ventilador** de techo de 7 velocidades, motor pesado, caja de metal, 3 elices de metal, silencioso, de reconocida marca y calidad.	**3**	caja	Unidad

		TERCERA DIVISION DE CABALLERIA			
19	AIRE ACONDICIONADODE 12000 BTU TIPO SPLIT	Condensador Frio/Calor, Evaporador para Split de pared frio/calor de 12.000 Btu, Compresor Rotativo, Fuente de energía 220-240V-50HZ- Monofásico, Ventilador de 3 velocidades, Control remoto, doble temporizador y programable, deshumificador, Gas Refrigerante R410-A/1600g, Tecnología Silenciosa, Materiales que incluye: Provisión de cable cordón de 4mmx2 (tipo taller o superior para exterior 50Mts , como minimo) llaves TM de 25 Amp hasta el tablero principal, Juego de soporte para condensador y evaporador, juego de tubería de cobre de 12 metros con aislamiento térmico ,canaletas de plástico 100x50 mm ,caño de desagüe de 20 mm (no se admitirán mangueras de plasticos, instalación con descarga en tierra), Incluye la provisión e instalación de los equipos. Puesta en funcionamiento, Garantía escrita mínima de 1 (uno) años a través de un certificado de garantía del representante. teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.	1	caja	UNIDAD
		SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO			
20	AIRE ACONDICIONADODE 36000 BTU TIPO SPLIT	**ACONDIONADOR DE AIRE DE 36000 BTU**: frio/calor, control remoto, super salida de aire, 5 paletas y control automatico de ventilacion, funcion sleep, funcion auto resfart, facil lavado de filtro, monofasico, modo slleep, deshumidifacion independiente, amplio angulo de oscilacion, incluye instalacion y puesta en marcha del equipo con accesorios para la instalacion. **Modelo: TAC-36CHSA. teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	1	caja	UNIDAD
		QUINTA DIVISION DE INFANTERIA			
21	AIRE ACONDICIONADODE 18000 BTU TIPO SPLIT	Condensador Frio/Calor, Evaporador para Split de pared frio/calor de 18.000 Btu, Compresor Rotativo,Fuente de energía 220-240V-50HZ- Monofásico,Ventilador de 3 velocidades, Control remoto, doble temporizador y programable, deshumificador, Gas Refrigerante R410-A/1600g, Tecnología Silenciosa, Materiales que incluye: Provisión de cable cordón de 4mmx2 (tipo taller o superior para exterior 50Mts , como minimo) llaves TM de 25 Amp hasta el tablero principal, Juego de soporte para condensador y evaporador, juego de tubería de cobre de 12 metros con aislamiento térmico ,canaletas de plástico 100x50 mm ,caño de desagüe de 20 mm (no se admitirán mangueras de plasticos, instalación con descarga en tierra), Incluye la provisión e instalación de los equipos. Puesta en funcionamiento, Garantía escrita mínima de 1 (uno) años a través de un certificado de garantía del representante. **teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	1	caja	UNIDAD
22	HORNO ELECTRICO	**HORNO ELECTRICO**:cap 42 lts Acc. 1 bandeja, 1 regilla, temperatura 250ºC, timer 120min,luz interior 2 placas electricas 3350w		caja	UNIDAD
		COMANDO DE INGENIERIA			
23	AIRE ACONDICIONADODE 18000 BTU TIPO SPLIT	Condensador Frio/Calor, Evaporador para Split de pared frio/calor de 18.000 Btu, Compresor Rotativo,Fuente de energía 220-240V-50HZ- Monofásico,Ventilador de 3 velocidades, Control remoto, doble temporizador y programable, deshumificador, Gas Refrigerante R410-A/1600g, Tecnología Silenciosa, Materiales que incluye: Provisión de cable cordón de 4mmx2 (tipo taller o superior para exterior 50Mts , como minimo) llaves TM de 25 Amp hasta el tablero principal, Juego de soporte para condensador y evaporador, juego de tubería de cobre de 12 metros con aislamiento térmico ,canaletas de plástico 100x50 mm ,caño de desagüe de 20 mm (no se admitirán mangueras de plasticos, instalación con descarga en tierra), Incluye la provisión e instalación de los equipos. Puesta en funcionamiento, Garantía escrita mínima de 1 (uno) años a través de un certificado de garantía del representante **teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	15	caja	UNIDAD
24	TERMOCALEFON	TERMO CALEFÓN: Capacidad: 80 lts. - Potencia: 1500 W. - Cuerpo exterior esmaltado. - Aislación de poliuretano expandido - Barra de magnesio anticorrosiva. - Resistencia blindada (directa). - Tapa de resistencia. - Panel de control con luz piloto incorporada. - Termostato regulable exteriormente. - Válvula de seguridad y retención. - Caldera de acero. - Considerable ahorro de energía. - Altura 1020 mm.; Diámetro 402 mm.	11	caja	UNIDAD
25	VENTILADOR DE TECHO	**Ventilador** de techo de 7 velocidades, motor pesado, caja de metal, 3 elices de metal, silencioso, de reconocida marca y calidad.	40	caja	UNIDAD
		ECEME			
26	PROVISION DE MAMPARA	provision e istanacion de mamparas de eucatec® de 35ml. Vidriadas, estructuras de chapa laminada pintada en colores de tono pastel, con una puerta de 2,10 x 0,80mts con cerradura, incluyen los materiales y la mano de obras para instalacion.- (division de enseñanza y operaciones)	8	UNIDAD	UNIDAD
27	PROVISION DE MAMPARA	provision e istanacion de mamparas de eucatec® de 35ml. Vidriadas, estructuras de chapa laminada pintada en colores de tono pastel, con una puerta de 2,10 x 0,80mts con cerradura, incluyen los materiales y la mano de obras para instalacion.- (division logistica)	8	UNIDAD	UNIDAD
28	PROVISION DE ALFOMBRA	provision e instalacion de alfombras, tipo multipiso de 3ml, color a eleccion en la tonalidad gris oscuro. El precio incluye la provision lo smateriales y mano de obra para instalcion. (division de enseñanza y operaciones.)	88,5	UNIDAD	METROS
29	PROVISION DE ALFOMBRA	provision e instalacion de alfombras, tipo multipiso de 3ml, color a eleccion en la tonalidad gris oscuro. El precio incluye la provision lo smateriales y mano de obra para instalcion. (division logistica)	88,5	UNIDAD	METROS
		EPOE			
30	SILLON EJECUTIVO	Sillon Ejecutivo: Segun muestra (Adjunto modelo)Recubierto de ecocuero, Porta brazo cromados. MECANISMO: sincronizado Reclinamiento (inclinacion de la rodilla) con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti choque y perilla para regular la tensión. ELEVACIÓN: Neumática. BASE: cromada de 5 puntas con ruedas de deslizamiento con silicona, fabricada en aluminio con cubierta de pistón en el mismo material. OTROS: Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53kg/m3 de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera cojinada.Cabecera integrada .COLORES: Negro o marron/cafe. USO:Dirección o Presidencial. DIMENSIONES:Altura Piso-Asiento: 50 – 57 cm.Altura Fondo: 70 cm.Altura Frente: 65 cm.Altura Total: 123 – 130 cm.	6	UNIDAD	UNIDAD

31	MESA DE MADERA	Mesa tablon de madera, medidas 2,50x0,80, para capacidad de 10 personas, con soporte plegables de metal pintado en color negro.	1	UNIDAD	UNIDAD
		CIMEFOR			
32	SILLA DE PLASTICO	Silla de Plastico con respaldero y posadera de brasos color blanco capacidad 100kg.	12	UNIDAD	UNIDAD
33	ESCALERA DE MADERA	Escalera tijera de madera de 4 m. 15x15 peldaños distancia entre peldaños de 30 cm en la parte interior de la pata tacos de goma.	1	Unidad	Unidad
34	SILLA GIRATORIA	Silla Giratoria tipo secretaria, tapizado en tela de color verde muzgo, sentadera y respaldero de espuma inyectada, brazos de 20 cm de alto x 28 de largo, sentadera 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad, respaldero 46 cm de alto x 44	6	Unidad	Unidad
35	MESA DE ESCRITORIO	Escritorio tipo ejecutivo, con moldura de madera lustrada de cedro, con 4 cajones, con cerradura centralizada de 1,50 x 0,70 mts.	1	Unidad	Unidad
36	MUEBLE	Mueble para horno - microonda + bebedero doble JUNDAIAI BLANCO	1	Unidad	Unidad
		CEIE			
37	PUPITRE	Pupitre para aula: Estructura en tubo redondo de 22cm de diámetro en 1,20mm de espesor. Respaldo en tubo redondo en 19cm de diámetro en 1,50mm de espesor. Asiento y respaldo de fórmica de 9mm. Medidas: Alto posterior 80cm. Asiento 43cm x 43cm. Respaldo 21cmx43cm. Pupitre apoya cuadernos 27cmx60cm. Alto Frontal 60cm. **Observación:** una vez adjudicado el bien, la empresa deberá presentar una muestra del producto final y una vez dado el aval correspondiente, la empresa adjudicada podrá completar la cantidad solicitada.	25	Unidad	Unidad
		EIME			
38	AIRE ACONDICIONADODE 24000 BTU TIPO SPLIT	ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT:Capacidad 24.000 BTU, Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento. (Soporte de hierro, caño de cobre, aislaciones, cables NYY (10m), llave TM de 25 a 32A segun la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desague (5m+ a codos), canaleta (10m), garantia de 1 (un) año como minimo. Los oferentes deberan realizar una visita tecnica.**teniendo en cuenta la circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.**	1	caja	UNIDAD
39	HORNO ELECTRICO	Horno electrico de 60 litros. Timer de 60 minutos con cierre automatico y campana, luz en el horno, temperatura ajustable de 0 a 250c, bandeja para migas, parrilla, pinza de agarre	1	caja	UNIDAD
40	LICUADORA ELECTRICA	Licuadora con jarra de 1.5 litros, 5 velocidades mas pulsar, 600w, base antideslizante, cuchilla inoxidable.	1	caja	UNIDAD
41	PLACA DE COCINA	Placa de cocina a induccion c/olla 220 - 240v 60hz 2000w, panel de ceramica con resistencia a altas temperaturas, panel led para visualizar la temperatura, tiempo y potencia. Proteccion contra sobrecalentamiento y sobretension, ajuste de potencias: nivel de 1 a 10 (500-2000w)	1	caja	UNIDAD
42	SANDWICHERA ELÉCTRICA	Sandwichera, Potencia mínima 1400W, altura regulable, de acuerdo al grosor de lo que se quieras elaborar. Sistema de altura ajustable que se pueda adaptar a diversos tipos de panes. Exterior estilo contemporáneo en acero inoxidable	1	caja	UNIDAD
43	VENTILADOR DE TECHO	**Ventilador** de techo de 7 velocidades, motor pesado, caja de metal, 3 elices de metal, silencioso, de reconocida marca y calidad.	1	caja	UNIDAD
44	BEBEDERO ELECTRICO	Bebedero electrico: Frío TROPICALIZADO, Agua fría y caliente, Capacidad en agua caliente 5 Litros/hora, Capacidad para agua fría 2,8 litros/hora, como mínimo Clasificación climática T; de mayor eficiencia en altas temperaturas, Gas refrigerante R134a/29G, 500 W. Provisión de agua, con llave, temperatura de agua fría entre 4 y 8 grados, temperatura del agua caliente entre 70 y 90 grados, botellones de agua de 20 litros, parte inferior de metal con dos picos de salida de agua, eléctrico de 220 Volt. Medida: 1,00m de alto x 32cm de ancho x 31cm de fondo como mínimo. La misma llevará grabado laser en bajo relieve de metal de logo de la Institución más un número variable seriado, según detalle de Inventario a proveer por la Institución, deberá contar con una garantía escrita de funcionamiento mínimo de 1 año.	1	caja	UNIDAD

OBS: En los Ítems de Aire Acondicionado se tendrá en cuenta la Circular DNCP/02/2015 por la cual se informa sobre las directrices recibidas por la SEAM sobre la protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire.

EN LA SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC); QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA, EN EL SIGUIENTE PUNTO;

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía de los bienes será como se visualiza en la **Sección III Especificaciones Técnicas.**

COMANDO DEL EJÉRCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA C.
MY DCEM – Jefe de la UOC N° 2