ADENDA N° 01/2012
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2012
"ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE INFORMATICA"
ID N° 234.208

Se comunica a los potenciales oferentes que se realiza la siguiente modificación en el marco del presente llamado**:**

1- Aclaraciones sobre especificaciones técnicas de los bienes requeridos en el presente llamado.
Donde dice: Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas requeridas, Pág. 18.

No. De Artículo	Codigo de Catalogo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
14	43211601-004	GABINETE ATX	(VER DETALLE DEL BIEN EN LA SIGUIENTE PLANILLA)

14 GABINETE ATX

Gabinete de aluminio con Espacio para 4 compartimientos para unidades de 5,25 "
Seis de 3,5 pulgadas bahías para discos duros con 2,5 "
Ocho ranuras de expansión
Frente panel I / O contiene:
Dos a Tres conectores USB 3.0
Un puerto FireWire conector Opcional
3,5 "para auriculares y conector de micrófono
Interruptores de encendido y reinicio
Dimensiones aproximadas de 40cm x 45cm como mínimo
Soporta la mayoría de los radiadores de doble 240mm (15mm distancia)
Frente panel I / O contiene:
Seis 120mm/140mm Ubicación de los ventiladores de montaje
Cuatro ventiladores de 120mm lugares de montaje
Un panel de 200MM lado del ventilador de montaje ubicación
Tres ventiladores de 120mm incluidos
Compatibilidad LGA 775, 1155, 1156, 1366
Garantía de un año

Debe decir:

No. De Artículo	Codigo de Catalogo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
14	43211601-004	GABINETE ATX	(VER DETALLE DEL BIEN EN LA SIGUIENTE PLANILLA)

14 GABINETE ATX

Gabinete de aluminio o acero laminado con Fuente de poder ininterrumpida de 650W reales de +12 V
Espacio para 4 compartimientos para unidades de 5,25 "
Seis de 3,5 pulgadas bahías para discos duros con 2,5 "
Ocho ranuras de expansión
Frente panel I / O contiene:
Dos a Tres conectores USB 3.0

Un puerto FireWire conector Opcional
3,5 "para auriculares y conector de micrófono
Interruptores de encendido y reinicio
Dimensiones aproximadas de 40cm x 45cm como mínimo
Soporta la mayoría de los radiadores de doble 240mm (15mm distancia)
Frente panel I / O contiene:
Seis 120mm/140mm Ubicación de los ventiladores de montaje
Cuatro ventiladores de 120mm lugares de montaje
Un panel de 200MM lado del ventilador de montaje ubicación
Tres ventiladores de 120mm incluidos
Compatibilidad LGA 775, 1155, 1156, 1366
Garantía de un año

F.C.V. – U.O.C.