MODELO DE CONTRATO

Entre_____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por_____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada en este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE CANCHAS VECINALES

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 340049

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 02/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tobati, según resolución N° 49/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

(Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

(*Indicar el plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) NO APLICA

(*Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).*

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Especificaciones técnicas-Cancha de Fútbol de Playa

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramineto Perimetral: Se utilizaran postes de karanday de altura aprox. a 6 metros. Se colocaran cada 5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La profundidad de la zanja no será inferior a 1,50 m de profundidad. La zanja se rellenará controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección perimetral de la cancha.

3- Nivelación y Contención: Nivelar previamente el area de la futura cancha y luego proceder a llenar debidamente las bolsas de arena; luego, colocarlas nivel por nivel teniendo en cuenta la perpendicularidad de las bolsas y llegando a una altura de 40 cm aprox.(dos niveles de bolsas de arena)

4- Equipamineto: Se proveerán los arcos metálicos de 3" pared de 2mm, con las medidas reglamentarias, los cuales iran ancladas al terreno. Para la marcación o delimitación perimetral de la cancha se utilizará la cinta elástica deportiva.

5- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpíeza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Especificaciones técnicas-Cancha de Fútbol - Plaza Amistad

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramiento Lateral Se utilizaran postes de karanday de altura aprox. a 6 metros. Se colocaran cada 5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La profundidad de la zanja no será inferior a 1,50 m de profundidad, se rellenará toda la zanja controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección perimetral de la cancha.
3- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Especificaciones técnicas-Cancha de Fútbol - San Roque

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramineto Lateral Se utilizaran postes de karanday de altura aprox. a 6 metros. Se colocaran cada 5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La profundidad de la zanja no será inferior a 1,50 m de profundidad. Se rellenará toda la zanja controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección perimetral de la cancha.

3- Equipamineto:Se proveerán los arcos metálicos de 3" pared de 2mm, con las medidas reglamentarias, los cuales iran ancladas al terreno.

4- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpíeza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

Especificaciones técnicas-Cancha de Fútbol - Virgen de los Remedios

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramineto Lateral Se utilizaran postes de karanday de altura aprox. a 6 metros. Se colocaran cada 5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La profundidad de la zanja no será inferior a 1,50 m de profundidad. La zanja se rellenará controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección tras los arcos.

3- Equipamineto:Se proveerán los arcos metálicos de 3" pared de 2mm, con las medidas reglamentarias, los cuales iran ancladas al terreno.
4- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpíeza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Especificaciones técnicas- Cancha de fútbol c/ césped sintético en el Polideportivo.

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramineto Lateral Se utilizaran postes metálicos de 3" de diámetro. Se colocaran cada 2,5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La zanja para fundación no será inferior a 30 x 30cm de ancho y 100cm de profundidad. La fundación se realizará con hormigón ciclópeo c/ dosifcación de 1:3:6 (cemento, arena y piedras)se llenará toda la zanja controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección perimetral de la cancha.

3- Césped Sintético: Su tejido debe estar fabricado con fibras de polietileno o polipropileno, las que han sido tratadas con protección U.V. para así asegurar su óptimo desempeño bajo distintas condiciones climáticas, tipo de fibra: Fibrilada o monofilamento,Altura de las fibras 50mm. Se colocará sobre una base existente de H°A° con alisada de cemento, la cual se encuentra en buenas condiciones.
4- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpíeza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

Especificaciones técnicas - Cancha de Fútbol - Cancha de fútbol. B° Sta. Rita.

1- Trabajos Preliminares: Se procederá primeramente al replanteo y la marcación de la futura cancha respetando las medidas correspondientes a los planos presentados. Se proveerá un cartel de obra de 1,20 m de alto y 1,50 m de largo que será de tipo acrílico (lona con serigrafía) con bastidor de caño metálico y parantes de caño metálico fijados al suelo, los caños metálicos contarán con base antioxido. Estará colocado a 1,80 mts como mínimo del nivel del suelo. Deberá contener el logo y membrete de la contratante, nombre del contratista, número de contrato y nombre de la obra. El diseño será puesto a consideración de la Dirección de Obra para su aprobación antes de la colocación.

2- Cerramineto Lateral Se utilizaran postes de karanday de altura aprox. a 6 metros. Se colocaran cada 5m considerando esta medida de separación de eje a eje entre postes. La profundidad de la zanja no será inferior a 1,50 m de profundidad, se rellenará toda la zanja controlando la perpendicularidad y centrado del poste. Se utilizará red de naylon de 2,6mm con una altura de 4m como protección tras los arcos.Tras los arcos se utilizaran postes metálicos con tejido de alambre tipo romboidal de 2m de altura sobre el cerramiento existente.
3- Limpieza Final: Comprenderá todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpíeza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de _____, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ de ___.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)