DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 05 de diciembre de 2018

ADENDA Nº 2

CD N°110/18"ADQUISICION DE PINTURAS Y MAQUINAS PULVERIZADORAS DE ALTA PRESION PARA EL PROYECTO DE REVITALIZACION PICTORICA DEL BARRIO PELOPINCHO".-AD REFERENDUM.- ID N° 352.922

OBSERVACION: Se modifican las fechas de presentación de ofertas y aperturas del llamado de referencia, para visualizarlas remitirse al SICP - **ID N° 352.922**

Para propósitos de la presentación de las ofertas:

Atención: *Abg. Dionisio Mereles Verón; Director de Adquisiciones.*
***Dirección**: Avda. Mcal. López Nro.5.556*
***Número del Piso/Oficina**: 4to. Piso Bloque "A" Dirección de Adquisiciones".*
***Ciudad**: Asunción, Paraguay*
***La fecha límite para presentar las ofertas es**: 11-12-2018.*
***Hora**: 11:30 HS.*

La apertura de las ofertas tendrá lugar en Dirección:

***Dirección**: Avda. Mcal. López Nro.5.556*
***Número del Piso/Oficina**: 4to. Piso Bloque "A" Dirección de Adquisiciones".*
***Ciudad**: Asunción, Paraguay.*
***Fecha**: 11 -12-2018.*
***Hora**: 11:45 HS.*

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS
FORMA DE ADJUDICACION: POR ITEM.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

Para el Item Nº1, se incluyen las siguientes características:

- Resistencia a la intemperie y el tiempo comprobadas (en murales de 24,12 y 6 meses).
- La pintura debe de ser adecuada para uso exterior.
- El tipo de resina acrílica utilizada en la formulación de l pintura varía dependiendo del uso previsto de la pintura. Algunas pinturas para bellas artes, aulas, artesanías o pintura para interiores pueden usar una resina de buena calidad, pero ésta resina no puede ser la adecuada para uso exteriores.
- Estas pinturas pueden ser demasiado suaves, débiles o sensibles al agua para el uso al aire libre.
- La pintura acrílica solicitada deberia estar hecha con una resistente resina 100% acrílica para uso en exteriores.
- Todos los materiales utilizados en el mural deben de investigarse antes de ser utilizados, materiales diseñados para la construcción, el uso industrial o artesanal pueden no se adecuados.
- Componentes: agua, resina a base de dispersión acuosa de copolímeros estirenoacrílico y vinilo acrílico, aditivos, pigmento exento de metales pesados, cargas minerales, glicoles, espesante, tensoactivos, fungicida y bactericida a base de isotiazolinonas.

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ADEMAS DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES NORMATIVAS O SIMILARES A LAS QUE SE DETALLAN SEGUIDAMENTE DE MANERA REFERENCIAL.

		Tipo	Descripción	Función/definición
Clasificación	El producto debe atender a ABNT NBR 11702-2011	4.5.1	Premium	Pintar superficie de albañilería en gral., proporcionando acabamiento indicado por el fabricante
Desempeño	ABNT NBR 15079-2011	Poder de cobertura de tinta húmeda	Poder de cobertura de tinta seca	Resistencia a la corrosión con pasta abrasiva
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940
		Mínimo 90% R/C	Mínimo 6 m2/L	Mínimo 100 ciclos

OBSERVACION: También se solicita una muestra en formato pequeño (el más pequeño posible) de cada color.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Dionisio Mereles
Director
Dirección de Adquisiciones